

福禄克FLUKE902多功能交直流钳型表

产品名称	福禄克FLUKE902多功能交直流钳型表
公司名称	东莞市东城建鑫电子仪器仪表商行
价格	1700.00/个
规格参数	品牌:Fluke/福禄克 型号:FLUKE902 加工定制:是
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞赛格E021
联系电话	86-076922310961/22310962/13728428066 13790366977

产品详情

fluke 902真有效值多功能钳表

钳表+万用表+温度表=f902

新型fluke 902钳表拥有福禄克测量工具一贯的准确性，可靠性和耐用性，它是电气维护人员和hvac暖通空调行业技术人员和承包商最理想的测试工具，是他们进行系统日常安装和维护的得力工具

特别设计可测量直流电流（微安），电容和温度测量电机启动和运行电容器电容，同时进行温度测量准确，方便的进行锅炉火焰探测器小电流测量捕获烟气温度采用k型热电偶包括真有效值，低通滤波器，最小值/最大值，读数准确

产品简介：

fluke 902作为fluke钳形表产品系列的新成员,拥有系统故障诊断和维修所需的各种功能。它采用真rms技术,可满足cat iii 600 v标准要求,可帮助专业技术人员安全准确的完成各种工作。

全新 fluke 902真rms hvac钳形表继承了福禄克测量工具一贯的准确性/可靠性和耐用性,它专门为进行系统维护和安装的hvac技术人员设计。它采用了真rms技术,达到cat iii 600v标准,让hvac技术人员安全自信的完成hvac设备的故障排除和设备维护工作。

不仅如此,fluke 902更有其他诸多功能:

捕获烟道气温度测量火焰温度测量电机启动和运行电容器测量电源侧电流和电压,负载侧电流和电压测量三相系统的电流和电压相平衡排除压缩机电机故障

特性:

暖通应用中的电容/dc电流(μa)和温度测量机身和钳口设计小巧,把握舒适,使用时不占空间方便的'display hold'(显示保持)键设计,显示屏上可保持测量值。仪表控制方便,只需一只手握住即可测量(食指操作钳口开闭,拇指操控旋转开关)大屏幕背光显示屏(绝大多数型号均有此配置),使用方便不用时可自动关闭,最大限度的节省电池消耗。三年质保

技术指标		
直流电压	量程 准确度	0 – 600.0 v 1% \pm 5计数
电压 ac (真 rms)	量程 准确度	0 – 600.0 v 1% \pm 5 计数 (50/60 hz)
电流 ac (真 rms)	量程 准确度	0 – 600.0 a 2.0% \pm 5 计数 (50/60 hz)
直流电流	量程 准确度	0 - 200.0 μa 1.0% \pm 5 计数
电阻	量程 准确度	0 – 9999 1.5% \pm 5 计数
连续性		\leq 30
电容	量程 准确度	1-1000 μf 1.9% \pm 2 计数
机械和一般参数		
重量		1.5 lbs (.7 kg)
尺寸		10.75 " x 4.25 " x 2.44 " (27.3 cm x 10.8 cm x 6.2 cm)
电池类型		(2) aa 碱性电池

注 意

本店产品价格都是未税价格,开发票需要加税点,普通发票加5%(总金额不少于100元),17%增值税发票需要加10%-12%(总金额不少于3000元),需要开发票的请联系客服加税点,谢谢

本产品的品牌是Fluke/福禄克,型号是FLUKE902,加工定制是是,类型是数字钳型表,测量电压范围是400.0/600 (V),测量电流范围是600.0A (A),测量电阻范围是4000 (),装箱数是10台,重量是1,外形尺寸是207X75X34