

Keysight美国是德精密LCR表E4980AL-

产品名称	Keysight美国是德精密LCR表E4980AL-
公司名称	深圳市理念仪器仪表有限公司
价格	29800.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:智能LCR测量仪 品牌:Agilent/安捷伦
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道中心城龙翔大道9002号志联佳大厦一楼1202号
联系电话	0755-28939183 18002558668

产品详情

主要特性与技术指标

频率在 20 hz 至 300 khz/500 khz/1 mhz 范围内提供 4

位分辨率显示基本精度对高低阻抗的高精度重复性测量基本精度为0.05%更多特性100 μ v 至 2 vrms , 1 μ a 至 20 ma 可变测试信号直流偏置 1.5/2 v自动电平控制直流电阻201 点列表扫描通用 pc 连通性 (lan、usb 和 gpib) 可升级性 (频率、机械手接口、扫描仪接口)

描述

e4980al 精密 lcr 表为基础 lcr 表树立了行业标准，实现了精度、速度与通用性的完美结合，适用于各种元件测量。频率升级特性能够提供稳定的投资选择和资产利用。

无论是低阻抗范围还是高阻抗范围，e4980al 均能提供极快的测量速度和出色的测量性能，是元件和材料的常规研发测试及制造过程测试的理想工具。lan、usb和gpib pc连通性能够提高设计和测试的生产率。

e4980al 支持种类繁多的附件，适用于多种应用。这些附件可使元件测量变得简单而可靠。

查看广泛的附件选择

对于高达 2 mhz 的频率范围，参见e4980a 精密 lcr 表，20 hz 至 2 mhz。

注：e4980al 精密 lcr 表现可从全球各地（不包含日本）的分销合作伙伴处购买。

配置您的产品

查看配置指南

e4980al-032	20hz to 300 khz with dcr
e4980al-052	20hz to 500 khz with dcr
e4980al-102	20hz to 1 mhz with dcr
e4980al-plg	continental european power cord - only for eu distr w mult pwr cord standards
16034e	<p>test fixture (smd components)</p> <p>test fixture (smd components)16034e</p> <p>the keysight 16034e test fixture is designed for impedance evaluations of smd components.</p> <p>查看详情</p>
16034g	<p>smd 测试夹具</p> <p>smd 测试夹具16034g</p> <p>keysight 16034g 是一款用于阻抗测量的测试夹具。</p>

	<p>查看详情</p>
16034h	<p>smd 阵列式 lcr 测试夹具</p> <p>smd 阵列式 lcr 测试夹具16034h</p> <p>keysight 16034h 专为阵列式 smd 阻抗测量设计。</p> <p>查看详情</p>
16044a	<p>smd lcr kelvin contact test fixture</p> <p>smd lcr kelvin contact test fixture16044a</p> <p>the keysight 16044a is designed for impedance evaluations of low impedance smd.</p> <p>查看详情</p>
16047a	<p>测试夹具（轴向和径向）</p>

	<p>测试夹具（轴向和径向）16047a</p> <p>16047a 专为轴向/径向引线式器件阻抗测量设计。</p> <p>查看详情</p>
16047e	<p>测试夹具，40 hz 至 110 mhz</p> <p>测试夹具，40 hz 至 110 mhz16047e</p> <p>16047e 专为高达 110 mhz 的引线式器件阻抗测量而设计。</p> <p>查看详情</p>
16048a	<p>测试引线（bnc 连接器，使用 bnc 连接器电路板）</p> <p>测试引线（bnc 连接器，使用 bnc 连接器电路板）16048a</p> <p>16048a 测试引线通过四对端子配置来扩展测量端口。</p> <p>查看详情</p>

16065a	<p>200 vdc 外部电压偏置夹具</p> <p>200 vdc 外部电压偏置夹具16065a</p> <p>16065a 测试夹具支持测量直流偏置高达 +/-200v 的被测件。</p> <p>查看详情</p>
16065c	<p>40vdc external voltage bias adapter</p> <p>40vdc external voltage bias adapter16065c</p> <p>the keysight 16065c adapter is designed to operate specifically with the keysight 4263a/b, keysight 4268a and the keysight 4278a.</p> <p>查看详情</p>
16089a	<p>large kelvin clip lead</p> <p>large kelvin clip lead16089a</p> <p>the keysight 16089a makes it possible to measure odd-shaped components that cannot be measured with</p>

	<p>conventional fixtures.</p> <p>查看详情</p>
16089b	<p>medium kelvin clip lead</p> <p>medium kelvin clip lead16089b</p> <p>the keysight 16089b makes it possible to measure odd-shaped components that cannot be measured with conventional fixtures.</p> <p>查看详情</p>
16089c	<p>kelvin ic clip lead</p> <p>kelvin ic clip lead16089c</p> <p>the keysight 16089c makes it possible to measure odd-shaped components that cannot be measured with conventional fixtures.</p> <p>查看详情</p>

16089d	<p>alligator clip lead (4 clips)</p> <p>alligator clip lead (4 clips)16089d</p> <p>the keysight 16089d makes it possible to measure odd-shaped components that cannot be measured with conventional fixtures.</p> <p>查看详情</p>
16334a	

本产品的加工定制是否，类型是智能LCR测量仪，品牌是Agilent/安捷伦，型号是E4980ALE4980AE4981AE4982A，测量范围是20Hz-1MHz，测量准确度是0.05%（%），测量频率是20Hz-1MHz（Hz），测量速度是201点列表扫描