全自动焊管设备 焊管机

产品名称	全自动焊管设备 焊管机	
公司名称	佛山市麦多机械有限公司	
价格	150000.00/个	
规格参数	加工定制:是 品牌:麦多 种类:焊管设备	
公司地址	佛山市南海区狮山镇黄洞村委会"庄顶岗"地段 (黄洞建材加工中心车间一之三)	
联系电话	13927722337	

产品详情

产品实拍图:

产品详情

1、不锈钢焊管设备

不锈钢工业制管机又名不锈钢焊管设备、不锈钢管成型机等,主要用于工业用不锈钢管、水管、天然气、核电发电用管等制造,由于不锈钢焊管技术的成熟,在很多领域已经取代无缝管(如化工、医药、酒厂、石油、食品、汽车、造纸、空调等行业)并得到广泛应用。

2、自动化生产流程:经开卷、进料导向、打标、成型、焊接、外焊缝打磨、整形定径、定尺、切断(盘卷)、接料等连续成型工艺、结构精细、操作简便。3、产品特点:机台坚固、耐用、精度高、全自动化、操作简单,连续生产、效率高、材料浪费少,成品率高、生产成本低。

4、技术参数:

型号	水平轴直径(mm	立轴直径(m	管径(mm)	管材厚度(mm)	电机工
)	m)				
		-	装饰管制管机	规格	
md-30	30	20	5- 25	0.25-0.8	5.5k
md-s40	40	25	6- 40	0.25-2.0	5.5k
md-40	40	25	9.5- 50.8	0.25-2.5	7.5k
md-40l	40	25	12.7- 63.5	0.25-2.5	11kv
md-50	50	30	25.4- 76.2	0.4-3.0	15kv
md-60	60	40	50.8- 114	0.7-4.0	18.5k
md-80	80	50	76- 168	1.0-4.5	36.5k
md-100	100	70	114- 219	1.5-5.0	45kv

操作注意事项:

- 1、保证顺利生产,满足产品要求。1.2对设备进行有效保养。1.3编写合理的操作指导规程,以保证生产计划和产品质量达成预定的目标。
- 2、使用范围:车间制管部。
- 3、细则:3.1各班交接时确保有效的设备外部清洁,并有相关清洁记录。3.2上班前与交接班准确掌握好机台运作情况及时协调保证正常生产。注意水、气、电开启与否,打磨页轮、锯片、切割台是否正常运转。
- 4、开机:4.0开机前,按润滑要求,向各需加注润滑油的部位注射不同润滑油4.1首先检查各电器开关是否在0位,然后打开电源。4.2检查各机械部位及气动系统是否正常,如有异常现象,应及时检查排除,以免造成机械设备事故发生。4.3检查变速器檔位是否正确,否则产生质量问题,切割机压力表是否达到0.5-0.7mpa,否则不能切割。4.4每天早晨上班先让电机空运行2-3分钟,变速器檔位对0,开车时操作者不准离开机床,不准做其他无关的事。4.5严禁戴手套开机,长袖衣服必须戴手袖,长头发必须戴帽子。4.6开机时旋转部位不得擦拭。4.7正确调整模具,不能大力下压,到位就行。4.8运行过程中,不准离开机床,不准做其他无关的事,注意焊口是否正常。4.9制管过程中剪带必须经过车间主任同意,存放到放带区,并协同吊带操作者在《生产流程卡》上详细记录,切不可随意丢弃。4.10操作中如发现各种异常现象,如冒烟、有焦味、保险丝突然烧断、指示灯突然熄灭及时关掉电源开关待检查清楚,排除故障后再开机操作。4.11产品的长度经常检查,不能超过6.01米,不能少于6.0米。严格控制在4mm之间。卸管架上的管不能超过总容量的95%,叫平口人员及时吊开,否则损伤由操作人负责。

5、停机:5.1待焊机停止同时关闭电源

佛山麦多机械有限公司

地址:佛山市南海区狮山镇桃园西路黄洞工业区(一环旁)

销售:400 000 8138

电话:13927722337

传真:0757-81168897

邮箱: maxdo@maxdofs.com

网址: www.maxdof.com (中文cn)

网址: www.maxdofs.com (英文en)

本产品的加工定制是是,品牌是麦多,种类是焊管设备,型号是MD-40,别名是不锈钢圆管焊管机械设备不锈钢圆管焊管机,用途是不锈钢工业管、不锈钢管,电动机功率是11(kw),外形尺寸是29000x15000(mm),重量是6(t),规格是MD-40,水平轴直径(mm)是40,管材厚度(mm)是0.25-3.0,管径(mm)是9.5-50.8