

# GT901-CH4S泵吸式甲硫醇分析仪

产品名称	GT901-CH4S泵吸式甲硫醇分析仪
公司名称	北京天地首和科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:天地首和 型号:GT901-CH4S
公司地址	北京市海淀区永定路甲4号5号楼百乐宾馆永定路分公司268室
联系电话	18511886116

## 产品详情

买家须知：

产品价格：具体价格请联系我司销售员（联系更优惠哦！）

付款方式：本公司暂未开通线上支付，请联系我司销售员签订购销合同，公对公转账，款到发货。给您带来的不便敬请谅解。（可开具增值税发票）

天地首和郑重承诺：

为了更精确快速的检测环境中的气体，我公司坚持在气体检测仪产品中使用进口传感器。进口的传感器元器件相较于国产的传感器的优势：一般有寿命长，灵敏度高，低漂移，工作性能稳定的特点。因此，在生产成本上也是高于国产传感器的。为了更好的保障生命及生产仪器的安全，我们坚持用良心做好每一款仪器

### gt901-ch4s泵吸式甲硫醇分析仪产品描述

gt901-ch4s甲硫醇检测仪，是一款连续检测甲硫醇气体浓度的本质安全型设备，仪器采用进口世界著名传感器厂商的传感器和微控制器技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好，整机性能居国内领先水平，各项参数用户可自定义设置，操作简单。内部采用大容量镍氢可充电池，超长待机；贴片化封装，可靠美观；数字lcd背光液晶屏幕显示，清晰直观；具有二级声光报警功能，对预设报警浓度能够及时、准确、直观的报警提示；仪器外观采用特殊高强度abs工程塑料，时尚外形设计，美观、手感好、耐

用。gt901-ch4s泵吸式甲硫醇分析仪特点 gt901甲硫醇检测仪具有响应速度快、稳定性好、灵敏度高、体积小、重量轻、携带方便等优点，同时内置气体采样泵，测量结果更准确快速。广泛应用于石油化工、工业生产、烟气尾气环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、学校实验室等领域。

gt901-ch4s泵吸式甲硫醇分析仪 技术参数：

检测气体：	甲硫醇ch4s（电化学传感器，使用寿命3年）		
检测范围：	0-500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm、10000ppm、40000ppm可选		
分辨率：	0.1ppm（0-1000ppm）；1ppm（1000ppm以上）		
检测精度：	±3%（实际浓度，更高精度视具体传感器而定）		
重复性：	±1%	响应时间：	20秒（t90）
线性误差：	±1%	恢复时间：	20秒
检测原理：	电化学原理	零点漂移：	±1%（f.s/年）
显示方式：	lcd 液晶背光显示	报警方式：	声光二级报警，80分贝
检测方式：	泵吸式，自动抽气实时检测，测量结果更准确快速		
数据恢复：	一键恢复出厂默认设置，方便快捷，不用担心误操作		
自动诊断：	系统检查：电池电量，显示，传感器，硬件故障		
防护等级：	ip65	工作温度：	-30 ~ +70
防爆等级：	exia ii ct6（本安型）	工作湿度：	95%rh无冷凝
尺寸：	134 × 61 × 32mm（l × w × h）	工作压力：	100kpa
重量：	300g	工作电源：	2800ma 可充电锂电池
相关配件：	包装盒、说明书、充电器、专用皮套（选配）		

本产品的加工定制是是，品牌是天地首和，型号是GT901-CH4S，测量范围是0-100ppm量程可选，测量对象是甲硫醇，测量精度是：±3%（F.S），尺寸是134 × 61 × 32mm（L × W × H）（mm），重量是0.3（kg），电源是2800mA可充电锂电池