

露点分析仪 HTE530 气体水分检测

产品名称	露点分析仪 HTE530 气体水分检测
公司名称	苏州市富瑞达电子有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:freede 型号:HTE530
公司地址	苏州高新区中峰街161号
联系电话	0512-68085127 13606202961

产品详情

hte530型智能露点分析仪采用进口电容式微水份传感器和最新arm技术，具有大屏全中文点阵lcd显示，上下限报警，继电器触点报警输出，电流信号输出等功能，可直接测量常压露点值。

本仪器检测部件由进口热聚合物电容式露点传感器构成的一套完整的露点传感检测系统，具有温度补偿功能，经高速arm微处理计算机计算修正，对露点传感器进行精密的补偿校正，使露点测量精度优于 $\pm 2\%$ ，适用于空气，氢气，氮气，氩气等气体中微量水份浓度的连续监测。

主要特点：采用进口电容式微水份传感器；具有低露点测量自动校准技术，自动修正零点偏移，长期稳定性好；独特的气路设计，有良好的气密性。防渗透性和抗吸水性；具有内置气泵（可选），适用于氨分解、回流焊等常压抽气检测；全中文操作菜单，人机对话，界面友好；大屏幕点阵液晶显示，清晰时尚；实时时钟显示日期时间；具有无纸记录仪功能，自动记录露点随时间变化数据；具有4~20ma、0~20ma、0~5vdc、0~10vdc标准信号输出；

具有rs-232通讯口,可实现双向通讯

技术参数露点范围：-80 ~+20（常压露点）；测量精度：优于 $\pm 2\%$ ；响应时间：<60秒；输出信号：4~20madc（允许外接负载 1k Ω ）；输出信号：0~20madc（允许外接负载 1k Ω ）；输出信号：0~5vdc；输出信号：0~10vdc；高报警继电器输出，触点容量：30vdc/3a，250vac/3a低报警继电器输出，触点容量：30vdc/3a，250vac/3a工作电源：85~265vac，50hz $\pm 5\%$ ；环境温度：-10~60 $^{\circ}\text{C}$ ；样气温度：0~40 $^{\circ}\text{C}$ ；相对湿度：90%rh；大气压力：当地大气压力；进气压力：<0.2mpa；样气流量：700毫升/分；外形尺寸：144 x 144 x 250mm；

重要提醒：

1) 拍下本产品前请务必确认本产品能满足您的要求。若对网上资料有任何疑问，

拍前请来电咨询；

2) 本产品一经拍下，不能退换，请您谨慎操作；

- 3) 本产品自收货之日起一年内因质量原因免费保修，一年外或非质量原因引起该产品的故障，酌情收取维修材料费（费用在维修前会沟通），提供终身维护服务；
- 4) 收货时一定要当面验货，若发现损坏、缺失、错货等情况可以拒收，并在第一时间联系我们。一旦签字收货，我们将认为您验货完成，对收到的货物没有异议；
- 5) 若您不想网拍，可来电联系，另签合同购买；请呼：18626102911 冯先生。

本产品的加工定制是是，品牌是freede，型号是HTE530，测量范围是-80 ~ 20 ，测量对象是气体的露点，测量精度是优于 $\pm 2\%$ ，尺寸是144x144x250（mm），电源是85 ~ 265VAC，50Hz $\pm 5\%$