

电火花检漏仪 防腐层漏点检测仪 防腐涂层质量检漏仪

产品名称	电火花检漏仪 防腐层漏点检测仪 防腐涂层质量检漏仪
公司名称	邦亿精密量仪（上海）有限公司
价格	1100.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:电火花检漏仪 品牌:邦亿
公司地址	上海市松江区新桥镇新格路505号3幢三楼3638室
联系电话	012-39972281 18916646196

产品详情

电火花检漏仪的详细资料：

电火花检漏仪，国产电火花检测仪，防腐层漏点检测仪

一、电火花检漏仪概述

本直流电火花检漏仪是用于检测金属防腐涂层质量的专用仪器，使用本仪器可以对不同厚度的搪玻璃、玻璃钢、环氧煤沥青和橡胶衬里等涂层，进行质量检测。当防腐层有质量问题时，如出现针孔、气泡和裂纹，仪器将发出明亮的电火花，同时声音报警。由于是用镍氢电池供电(该电池具有容量高、重量轻、无污染、无记忆效应，可快速充放电等优点，是理想的绿色环保产品。)，故特别适用于野外作业。该仪器设计先进，稳定可靠，可广泛用于化工、石油、橡胶、搪瓷等行业，是用来检测金属防腐涂层质量的必备工具。

二、电火花检漏仪检测原理：

电火花检测仪器是通过对各种导电基体防腐层表面加一定量的脉冲高压，如因防腐层过薄，漏金属或有漏气针孔，当脉冲高压经过时，就形成气隙击穿而产生火花放电，同时给报警电路送去一脉冲信号，使报警器发出声响报警，从而达到对防腐层检测之目的。

三、电火花检漏仪主要技术参数：

1、适用检测厚度：0.2mm ~ 20mm

2、输出高压：0 ~ 6kv、5k ~ 30kv(± 10%)(无级连续可调)

3、输出高压值直接指示

4、直流供电：12v

5、消耗功率：约6w

6、主机体积：170 × 160 × 70mm

7、主机重量：1.6kg

本产品的加工定制是是，类型是电火花检漏仪，品牌是邦亿，型号是AO-2，测量范围是0.2mm ~ 20mm，测量对象是防腐i涂层质量，工作温度是常温（ ），分辨率是0.1，电源是直流或交流，尺寸是170 × 160 × 70（ mm ），重量是1.6（ kg ）