

## SL-286型在线电火花检测仪--

产品名称	SL-286型在线电火花检测仪--
公司名称	昆山广测仪器设备有限公司
价格	29800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:在线电火花检测仪 品牌:CN
公司地址	江苏昆山市春晖路
联系电话	86 0512 50135922 15995689748

## 产品详情

sl-286型在线电火花检测仪是根据加拿大电火花在线检测仪标准，并结合国内实际情况研制而成的，它是用来检测金属管道在生产过程中其表面防腐绝缘层质量一种专用检测设备。

### 特点

- 1、引进国外微电子高压发生器，电脑控制等新技术
- 2、采用交流220v供电，工作安全可靠
- 3、功耗低、体积小、重量轻；
- 4、具有打标和延时功能；
- 5、可以对管道防腐层破损点进行计数；
- 6、在线电火花检测仪操作简单、直观方便，为防腐管道防腐绝缘层的在线检测提供了最快最可靠的检测方法；
- 7、克服了国内在线检测仪整机带高压静电的现象，对使用者来说是极为安全的。

### 主要技术指标

- 1、测量范围：0.03-3.50mm（a型）；3.50-10.0mm（b型）
- 2、输出高压：0.5-15.0kv（a型）；15.0-36.0kv（b型）
- 3、交流供电电压：220v ± 15%

4、功耗： $< 5\text{w}$

5、报警延时：1-2秒

6、主机体积： $300 \times 280 \times 150\text{mm}$

7、主机重量：2.5kg

#### 检测原理及方法

金属表面绝缘防腐层过薄、漏铁及漏电微孔处的电阻值和气隙密度都很小，当有高压经过时就形成气隙击穿而产生火花放电，给报警电路、打标电路和计数电路各产生一个脉冲信号，报警器发出声光报警，打标装置对防腐层缺陷处做上标记，计数器计数一次，在线电火花检测仪根据这一原理达到防腐层检漏、打标并计数的目的。

本产品的加工定制是是，类型是在线电火花检测仪，品牌是CN，型号是SL-286型，分辨率是说明，检测厚度是0.03-10，输出电压是0.5-36.0KV，外形尺寸是 $300 \times 280 \times 150$ （mm），电源是220V