

批量供应供应变压器配件组件

产品名称	批量供应供应变压器配件组件
公司名称	河北省武强县周窝变压器配件有限公司
价格	40.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:周窝 型号:35/25
公司地址	武强县周窝镇
联系电话	0318-3733333 13703181980

产品详情

1、概述 本系列产品主要适用于油浸式全密封变压器，安装在变压器油箱盖上部，显示油箱内的油位。油位计上部的视窗中出现蓝色标示时为油位正常，油位在箱盖以上；出现红色标示时为油标异常，油位在箱盖以下，需适当补油。本产品上部m40×1.5螺纹可作注油边管、压力释放阀、抽真空等接口。

2、结构及特点 管式油位计由无缝钢管、浮标指示装置、视窗及上盖或压力阀组成；视窗采用厚壁玻璃管内置结构。可显示箱盖下部30mm之内的具体油位，油位显示真实、准确、无假油位现象。油位显示位置可根据用户要求设定，只需用户在订货时提出即可。无特殊要求的产品油位显示位置设定在箱盖以上为正常，既当油位在箱盖以上时，浮标显示全部为蓝色，表示油位正常；视窗采用内嵌式结构，外廓尺寸同管径相同，有效防止意外磕碰损坏，视窗360度视角，本品通过m52×2螺纹连接用o型圈密封，确保密封圈的合理压缩量，有效防止紫外线照射，使胶圈寿命更长，安全可靠，无渗漏，出厂前作200kpa压力试漏检验。外表面静电喷塑，符合三防要求。

3、安装使用及维护 油位计安装在变压器油箱箱盖上部的位置。油箱制造时将我公司随产品提供的法兰座按图示焊于箱盖开口处（采用内焊缝，箱盖开孔尺寸φ60mm），焊口牢固不得有渗漏，选好视窗方向，用螺栓将油位计与安装法兰联结牢固即可（注：密封圈不得有划伤，最好在外表面涂少许润滑油）。少量注油时，可在油位计顶部端口注油。旋开油位计顶部的上盖或压力释放阀，缓慢注油直至油面高于变压器箱盖，此时，视窗中的浮标应全部为蓝色，表示油位正常。可利用设备检修机会对油位计进行检修，检查油位计视窗玻璃是否有破损或污渍，及时更换清理。若用其它辅助功能时，可旋下油位计上部封盖，利用m40×1.5螺纹相应连接不可将其它异物直接插入上部以免损坏浮标等零件。

本产品的加工定制是是，品牌是周窝，型号是35/25，额定电压是10（kV），额定容量是63（KVA），负载损耗是1（W），阻抗电压是1（%），尺寸是1（m），产品认证是ISO9001