

# 单相变压器 行灯局部照明变压器

产品名称	单相变压器 行灯局部照明变压器
公司名称	上海彭筱电器有限公司
价格	8700.00/个
规格参数	电压比:220 : 36 电源相数:单相 额定功率:50KVA
公司地址	上海市奉贤区航南公路7570-2号146室
联系电话	86 021 54132659 18918971848

## 产品详情

### 公司专业生产

#### 1、bk系列控制变压器：

型号规格：从bk25va~bk100kva全规格

#### 2、jbk3系列机床控制变压器；

型号规格：从jbk3-40va~2500va全规格

#### 3、jbk5系列机床控制变压器

型号规格：从jbk5-40va~2500va全规格

#### 4、qzb系列自耦变压器、

型号规格：从qzb-14kw~300kw全规格

#### 5、jmb、bjz/dg/dz系列行灯、照明变压器;

型号规格：从jmb(bjz/dg)-25va~500kva全规格

#### 6、sg/zsg/sbk系列三相干式隔离（整流）变压器、

型号规格：从sg/zsg/sbk-0.15kva~1500kva全规格

#### 7、ssg系列数控机床专用三相干式变压器等全系列变压器产品。 型号规格：从ssg-1.5kva~1000kva全规

格

8, 调压器系列产品

9.稳压器系列产品

公司技术雄厚,品质保障

## 产品特点

jmb、bjz、dg、bz、dm 照明、行灯控制变压器的适用范围:

适用于50-60hz的交流电路中,它广泛用于电子工业或工矿企业,机床和机械设备中一般电路的控制电源,安全照明及指示灯的电源之用。

jmb、bjz、dg、bz、dm 照明、行灯控制变压器的技术特征:

初次级绕组分开绕制,当次级只有一个绕组时则按各绕组容量分配分别绕制,对单绕组有中间抽头的变压器,其各中间抽头容量压输出端可担负额定容量。

jmb、bjz、dg、bz、dm 照明、行灯控制变压器的适用环境(本变压器在下列条件下可靠工作):

- 1、海拔高度不超过2500m ;
- 2、环境空气温度最高不超过40 . 最低不低-25 ;
- 3、空气相对湿度:最湿月的平均最大相对湿度为90% ;
- 4、无剧烈震动和冲动的地方 ;

- 5、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足一腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方；
- 6、不受雨雪侵袭的场所。

jmb、bjz、dg、bz、dm 照明、行灯控制变压器的注意事项：

- 1、购买前，先估算好您所使用的电器总容量，并选用有相当容量的变压器，确保瞬时启动时不烧坏变压器。
- 2、本变压器严格按国家有关标准设计生产，当您使用多绕组（多控制电压）的变压器时，容量应按电压比相应增加变压器容量，以免烧坏变压器。
- 3、安装前，应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求，确认无误后，方可安装使用。
- 4、通电工作后，变压器铁心和线圈将发热（但温升不超过80℃属正常现象），若温升超过80℃，甚至冒烟，则应切断电源开关，重新检查您所用的电器容量。
- 5、在运输中,应尽可能避免碰撞，切勿受潮，使用时，请注意维护，以保证变压器使用寿命。

#### 订货须知

用户在购买产品时，请明确以下几点：

- 1、变压器的基本型号、规格、容量及数量；
- 2、变压器的初、次级电压；
- 3、提供次级电压时最好再提供各输出电压的容量分配；
- 4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

注：用户如有特殊要求，本公司可以代为设计制造。

#### 注意事项

1、购买前，先估算好您所用的电器总容量，并选用有相当容量的变压器，确保瞬时启动时不烧坏变压器。2、本变压器严格按国家有关标准设计生产。当您使用多绕组（多控制电压）的变压器时，容量应按电压比相应增加变压器容量，以免烧坏变压器。3、安装前，应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求，确认无误后，方可安装使用。

4、通电工作后，变压器铁心和线圈将发热（但温升不超过80℃）属正常现象，若温升超过80℃，甚至冒烟，则

应切断电源开关，重新检查您所用的电器容量。5、在运输中，应尽可能避免碰撞，切勿受潮，使用时，请注意维护，以保护变压器使用寿命。6、为保证使用安全，本变压器设有接地端子，请可靠接地。

本产品的电压比是220：36，电源相数是单相，额定功率是50KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海彭筱，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率(η)是98%，型号是JMB-50KVA