

FISHER 工业调压器

产品名称	FISHER 工业调压器
公司名称	淄博兴昌自动化设备有限公司
价格	1000000.00/个
规格参数	品牌:FISHER 型号:FISHER 工业调压器
公司地址	山东省淄博市张店区柳泉路
联系电话	15169211919

产品详情

李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

工业调压器选型表

减压阀

Backpressure Regulator

Pressure Reducing Regulator

空气

蒸汽

氮封

液体 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

过程气体

燃气

压力范围*,

bar / psig

型号 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

或系列号

操作方式

连接尺寸,

NPS 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

最大进口

压力,

bar / psig

最大流通能力,

Nm³/h / SCFH

参考 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

页数产品样本号

0到8.6 / 0到125 67C 直接作用式1/4 17.2 / 250 117 / 4350 10 71.1:67C

0到10.3 / 0到150 67CS 直接作用式1/4 27.6 / 400 117 / 4350 - 71.1:67C

0到10.3 / 0到150 67D 直接作用式1/2 27.6 / 400 560 / 20,900 11 71.1:67D

0.69到34.5 / 10到500 1301 直接作用式 1/4 414 / 6000 121 / 4500 11 71.1:1301

0.14到27.6 / 2到400 MR95 直接作用式 1/4到2 68.9 / 1000

7600 kg/h /

17,000 lbs/h 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

13 71.1: MR95

0.14到9.3 / 2到135 SR5 直接作用式 1/2到3 14.5 / 210

3096 kg/h /

6820 lbs/h

13 71:1:SR5

0.14到17.2 / 2到250 92B 指挥器作用式

1, 1-1/2, 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

2, 3, 和4

20.7 / 300

19,234 kg/h /

42,400 lbs/h

12 71.2:92B

0.14到17.2 / 2到250 92S 指挥器作用式 1到6 x 4 20.7 / 300

20,457 kg/h /

45,100 lbs/h

12 71.2:92S

0.34到17.2 / 5到250 92C 指挥器作用式 1/2, 3/4, 和1 20.7 / 300

1633 kg/h /

3600 lbs/h

13 71.2:92C

1.4到5.5 / 20到80 75A 直接作用式 1/2到2-1/2 13.8 / 200

984 l/min /

260 gpm

17 71.1:75A

0.14到17.2 / 2到250 92W 指挥器作用式 1到4 20.7 / 300

3720 l/min /

960 gpm

16 71.2:92W

0.34到34.5 / 5到500 627 直接作用式 3/4, 1, 和2 138 / 2000

4342 / 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

162,000

11 71.1:627

0.69到34.5 / 10到500 627W 直接作用式 3/4, 1, 和2 62.1 / 900

310 l/min /

82 gpm

- 71.1:627W

0.34到20.7 / 5到300 MR105 直接作用式 1, 2, 3, 和4 27.6 / 400

6240 l/min / 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

1650 gpm

16 71.1:MR105

10 mbar到20.7 / 4"wc到300 1098-EGR 指挥器作用式 1到12 x 6 27.6 / 400

45,170 l/min /

11,934 gpm

18 71.2:1098-EGR

0.6 mbar到0.48 / 0.25"wc到7 1190 指挥器作用式

1, 2, 3, 4, 6,

8 x 6, 和12 x 6

27.6 / 400

75,335 / 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

2,811,000

15 74.1:1190

5 mbar到6.9 / 2"wc到100 99 指挥器作用式 2 69.0 / 1000 7102 / 265,000 21 71.2:99

5 mbar到0.34 / 2"wc到5 66 直接作用式 2, 3, 和4 0.69 / 10 1313 / 49,000 - 71.1:66

2 mbar到0.48 / 1"wc到7 T205 直接作用式3/4和1 13.8 / 200 346.2 / 12,919 14 74.1:T205

2 mbar到0.48 / 1 " w.c.到7 T205B 直接作用式3/4和1 13.8 / 200 498 / 18,568 14 74.1:T205B

3 mbar到0.69 / 1"wc到10 Y692 直接作用式 1-1/2和2 10.3 / 150 531 / 19,820 15 74.1:Y692

1 mbar到0.69 / 0.5"wc到10 Y693 直接作用式 1-1/2和2 10.3 / 150 716 / 26,700 15 74.1:Y693

5 mbar到4.1 / 2"wc到60 133 直接作用式 2 10.3 / 150 4556 / 170,000 21 71.1:133

-12 mbar到0.10 / -5"wc到1.5 ACE95 指挥器作用式 3/4, 1, 和1 x 2 13.8 / 200 13,390 / 499,600 15 74.1:ACE95

-12 mbar到0.10 / -5"wc到1.5 ACE95jr 直接作用式

1/2, 1 x 1/2,

和1 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

13.8 / 200 89.2 / 3330 - 74.1:ACE95jr

-12 mbar到0.10 / -5"wc到1.5 ACE95sr 指挥器作用式 2 13.8 / 200 13,390 / 499,600 - 74.1:ACE95

Pad: 1 mbar到0.15 /

0.5"wc到2.2 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

Depad: 10 mbar到0.14 /

4"wc到2

ACE97 指挥器作用式

Pad: 1/2, 1, 和2

Depad: 1到4

13.8 / 200

Pad: 13,389 /

499,600

De-pad: 2846 /

106,200 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

- 74.3:ACE97

15 mbar到69.0 / 6"wc到1000 EZR 指挥器作用式 1到8 103 / 1500

700,498 /

26,138,000

20 71.2:EZR

7 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

* 进口压力范围和最大进口压力以psig/bar或英寸水柱(" wc)和毫巴(mbar)为单位。

工业调压器选型表

背压阀 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

泄压阀

此表中未列出所有调压器，更多选择请登陆www.fisherregulators.com

Backpressure Regulator

空气

蒸汽

氮封 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

液体

过程气体

燃气

压力范围*,

bar / psig

型号

或系列号

操作方式

连接尺寸,

NPS

最大进口

压力, 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

bar / psig

最大流通能力,

Nm³/h / SCFH

参考

页数产品样本号

9 mbar到4.1 / 3.5"wc到60 299H 指挥器作用式

1-1/4, 1-1/2,

和2

12.1 / 175 2898 / 108,120 - 71.2:299H

1到10.3 / 15到150 LR125 指挥器作用式 1, 2, 3, 和4 20.7 / 300

7769 l/min /

2052 gpm

17 71.2:LR125

2.4到25.9 / 35到375 LR128 指挥器作用式1, 2, 3, 和4 31.0 / 450

12,748 l/min / 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

3368 gpm

17 71.4:LR128

10 mbar到0.48 /

4"w.c.到7

Y600A 直接作用式 3/4和1 10.3 / 150 178 / 6660 20 71.1:Y600A

5 mbar到0.69 / 2 " wc到10 CS800 直接作用式1-1/4, 1-1/2, 和2 125 / 8.6 974 / 36,270 - 71.1:CS800

1到80.0 / 14.5到1160 EZH 指挥器作用式1到4 103 / 1500

370,724 /

13,833,000

21 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

71.2:EZH 和

EZH50

0.21到34.5 / 3到500 630 直接作用式 1和2 103 / 1500 2573 / 96,000 - 71.1:630

0.69到48.3 / 10到700 310A 指挥器作用式 1到4 x 6 103 / 1500

567,356 /

21,170,000

20 71.2:310A

12 mbar到5.2 / 5"wc到75 289 直接作用式 1/4, 3/4, 1, 和2 6.9 / 100

3216 /

120,000

- 71.4:289

0.21到8.6 / 3到125 1808 指挥器作用式 2 10.3 / 150 7986 / 298,000 - 71.4:1808

1.0到25.9 / 15到375 63EG-98HM 指挥器作用式 2到6和8 x 6 31.0 / 450

18,547 l/min /

4900 gpm

16 71.4:63EG-98HM

0.14到25.9 / 2到375 MR98 直接作用式 1/4到2 27.6 / 400

1150 l/min /

300 gpm 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

17 71.4: MR98

0.34到20.7 / 5到300 MR108 直接作用式 1, 2, 3, 和4 27.6 / 400

5530 l/min /

1460 gpm

16 71.4:MR108

0.14到8.6 / 2到125 SR8 直接作用式 1/2到3 14.5 / 210

2479 kg/h /

5460 lbs/h

- 71.4:SR8

0.69到27.6 / 10到400 63EG 指挥器作用式 1到6和8 x 6 27.6 / 400

235,706 /

8,795, 000

11 71.4:63EG

5 mbar到0.34 / 2"wc到5 66R 直接作用式 2, 3, 和4 0.55 / 8 3082 / 115,000 - 71.4:66

5 mbar到0.48 / 2"wc到7 T208 直接作用式 3/4和1 5.2 / 75 61.3 / 2286 14 74.2:T208

5 mbar到0.48 / 2"wc到7 Y696 直接作用式 1-1/2和2 1.0 / 15 351 / 13,100 - 74.2:Y696

1 mbar到0.48 / 0.5"wc到7 1290 指挥器作用式

1, 2, 3, 4, 6,

8 x 6, 和12 x 6

0.86 / 12.5 8774 / 327,400 15 74.2:1290

0.21到4.1 / 3到60 119 直接作用式 3/4, 1, 和1-1/4 10.3 / 150 - - - - - 71.1:119

0.21到10.3 / 3到150 167D 直接作用式 1/4和1/2 27.6 / 400 - - - - - 71.7:167D

0.97到8.6 / 14到125 167DA 直接作用式 1/4和1/2 8.6 / 125 - - - - - 71.7:167D

0.14到10.3 / 2到150 168 直接作用式 1/4 10.3 / 150 - - - - - 71.7:168

0到0.35 / 0到5 完全真空T205VB 直接作用式 3/4和1 13.8 / 200 66 / 2468 19 71.3:T205VB

3 mbar到0.21 / 1"wc到3 Y692VB 直接作用式 1-1/2和2 2.1 / 30 67 / 2500 - 71.3:Y692VB

0到0.88 / 0到12.8 T208VR 直接作用式 3/4和1 完全真空36.0 / 1345 - 71.3:T208VR

3 mbar到0.21 / 1"wc到3 Y696VR 直接作用式 1-1/2和2 完全真空186 / 6953 - 71.3:Y696VR

李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

工业调压器选型表

空气

蒸汽

氮封/蒸发气回收

液体

过程气体

燃气

减压阀

页数产品样本号

18 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

3-150 / 0,2-10,3 64系列 直接作用式 ? ” 250 / 17,2 7 71.1:64 PR

0-150 / 0-10,3 67C系列 直接作用式 ? ” 250 / 17,2 6 71.1:67 PR

0-150 / 0-1a0,3 67CS 直接作用式 ? ” 400 / 20,7 - 71.1:67 PR

10-500 / 0,69-34 1301F/G 直接作用式 ? " 6000 / 414 7 71.1:1301 PR

2-400 / 0,14-27,6 95系列 直接作用式 ?" - 2" 600 / 41,4 6 71.1:95 PR

2-135 / 0,2-9,3 SR5 直接作用式 ? " - 3" 210 / 14,5 9 71.1:SR5 PR

2-250 / 0,14-17,2 92B 指挥器作用式 1", 1-?", 2", 3", 4" 300 / 20,7 8 71.1:92B PR

2-250 / 0,14-17,2 92S 指挥器作用式 1" - 6"x4" 300 / 20,7 8 71.1:92S PR

5-250 / 0,34-17,2 92C 指挥器作用式 ?, ?, 1" 300 / 20,7 9 71.1:92C PR

2-250 / 0,14-17,2 92P 空气负载 1", 1-?", 2", 3", 4" 250 / 17,2 - 71.2:92P PR

20-80 / 1,4-5,5 75A 直接作用式 ?" to 2-?" 200 / 13,8 - 71.1:75A PR

2-250 / 0,14-17,2 92W 指挥器作用式 1" - 6" x 4" 300 / 20,7 13 71.2:92W PR

5-500 / 0,34-34,5 627系列 直接作用式 ?, 1", 2" 2000 / 138 7 71.1:627 PR

10-500 / 0,69-34 627W系列 直接作用式 ?, 1", 2" 900 / 62 12 71.1:627W PR

14"wc-300 / 35(m)-20,7 1098-EGR 指挥器作用式 1" - 12" x 6" 400 / 28 14 71.4:1098 PR

0.25"wc-7 / 0,6(m)-0,48 1190 指挥器作用式 1", 2", 3", 4", 6", 8" x 6" 300 / 20,7 11 74.1:1190 PR

2"wc-100 / 5(m)-6,9 99系列 指挥器作用式 2" 1000 / 69 17 71.2:99 PR

2"wc-5 / 5(m)-0,34 66系列 直接作用式 2", 3", 4" 10 / 0,69 - 71.1:66 PR

1"wc-7 / 2,5(m)-0,48 Y690A 直接作用式 ?, 1" 150 / 10,3 10 71.1:Y690A PR

1"wc-10 / 2,5(m)-0,69 Y692 直接作用式 1-?", 2" 150 / 10,3 - 74.1:Y692 PR

0.5"wc-10 / 1,0(m)-0,69 Y693 直接作用式 1-?", 2" 150 / 10,3 17 74.1:Y693 PR

2"wc-10 / 5(m)-0,69 133系列 直接作用式 2" 60 / 4,1 11 71.1:133 PR

-0.5"wc-1.5 / -1(m)-0,10 ACE95 指挥器作用式 ?, 1", 1" x 2" 200 / 13,8 10 74.1:ACE95 TB

-0.5 " wc-1.5 / -1(m)-0,10 ACE95jr 直接作用式 ?, ?" x 1", 1", 200 / 13,8 - 74.1:ACE95jr TB

-0.5 " wc-1.5 / -1(m)-0,10 ACE95sr 直接作用式 2" 200 / 13,8 - 74.1:ACE95sr TB

0.5"wc-2.2 / 1(m)-152(m) ACE97 指挥器作用式 Pad: ?-2", Depad: 1-4" 200 / 13,8 - 74.1:ACE97 PD

6"wc-1160 / 15(m)-80 EZR 指挥器作用式 1" - 12" x 6" 1500 / 103 16 71.2:EZR PR

3.5"wc-60 / 9(m)-4,1 299H 指挥器作用式 1-?", 1-? " , 2 " 175 / 12,1 - 71.2:299H PR

2 " wc-10 / 5(m)-0,69 S201 直接作用式 1-?", 2" 125 / 8,6 - 71.1:S200 PR

7.3-1160 / 0,5-80 EZH 指挥器作用式 1" - 4" 1500 / 103 17 71.2:EZH PR
3-500 / 0, 2-34 630 直接作用式 1", 2" 1500 / 103 - 71.1:630 PR
10-750 / 0, 69-51,7 310A 指挥器作用式 1" - 4" x 6" 1500 / 103 16 71.2:310 PR

功能 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

功能

PR = 减压 PD = 氮封

R = 泄压阀 S = 切换

VB = 真空切断 VR= 蒸发气回收

TB = 真空调压器

连接尺寸

压力范围*

*进口压力范围和最大进口压力以psig/巴或

英寸水柱(" wc)和毫巴(m)为单位

费希尔型号

或系列号

页数产品样本号功能

参考 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

操作方式

3"wc-75 / 7(m)-5,2 289系列 直接作用式 ?, ?, 1", 2" 100 / 6,9 - 71.4:289 R
3-125 / 0,21-8,6 1808 指挥器作用式 2" 150 / 10,3 - 71.4:1808 R
100-1200 / 6,9-82,7 414-6305 指挥器作用式 1", 2", 3", 4", 6" 1440 / 99,3 - 71.4:414-6305 R
15-375 / 1,03-25,9 63EG-98HM 指挥器作用式 2"-6", 8"x6" 450 / 31 12 71.4:63EG-98HM R
2-375 / 0,14-25,9 98系列 直接作用式 ?" - 2" 400 / 27,6 9 71.4:98 R
2-125 / 0,2-8,6 SR8 直接作用式 ?" - 3" 125 / 8,6 - 71.4:SR8 R
10-400 / 0,69-27,6 63EG 指挥器作用式 1" - 6" 400 / 27,6 7 71.4:63EG R
2"wc-3 / 5(m) -0,21 66R 直接作用式 2", 3", 4" 8 / 0,55 - 71.1:66R R

2"wc-7 / 5(m)-0,48 Y695A 直接作用式 ?, 1" 150 / 10,3 15 74.2:Y695A R

2"wc-7 / 5(m)-0,48 Y696 直接作用式 1-1/2", 2" 15 / 1 - 74.2:Y696 R

0.5"wc-7 / 1,2(m)-0,48 1290 指挥器作用式 1", 2", 3", 4", 6", 8" x 6" 12,5 / 0,86 11 74.2:1290 R

3-60 / 0,2-4,1 119 直接作用式 ?, 1", 1-?" 150 / 10,3 - 51.1:119 R

3-200 / 0,2-13,8 164 直接作用式 ?" 250 / 17,2 - 71.7:164 S

5-100 / 0,3-6,9 167A 直接作用式 ?" 250 / 17,2 - 71.7:167A S

2-150 / 0,1-10,3 168系列 直接作用式 ?" 150 / 10,3 - 71.7:168 S

0-5 / 0-0,35 vacuum Y690VB 直接作用式 ?, 1" 150 / 10,3 15 71.1:Y690 VB

1"wc-3 / 2,5(m) -0,21 Y692VB 直接作用式 1-?", 2" 30 / 2,07 - 74.1::Y692 VB

0-12,8 / 0-0,88 Y695VR 直接作用式 ?, 1" 完全真空 - 74.2:Y695 VR

1"wc-3 / 2,5(m)-0,21 Y696VR 直接作用式 1-?", 2" 完全真空 - 74.2:Y696 VR

工业调压器选型表 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

背压阀 泄压阀

19 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

自力式调压阀 尺寸 调压范围 型号及样本 指导手册 画册 产品特点

自力式减压阀 1/4"NPT 0-10.3bar 67C 手册 画册 直接式, 响应快, 多用于气源减压

自力式减压阀 1/2"NPT 0-10.3bar 67D 手册 画册 直接式, 响应快, 多用于气源减压

自力式减压阀 1/4"-2" 0.14-20.7bar 95 中文手册 画册 直接式, 响应快, 多用途, 结构紧凑

自力式减压阀 3/4"-2" 0.3-34.5bar 627 中文手册 直接式, 响应快, 多用途, 高压

自力式减压阀 2" 0.005-6.9bar 99 手册 先导式, 精度高, 用于气体, 流量大

自力式减压阀 1"-4" 1.0-10.0bar LR125 手册 先导式, 精度高, 用于液体, 流量大

自力式减压阀 1"-4" 0.34-20.7bar MR105 中文手册 直接式, 响应快, 多用途, 流量中

自力式减压阀 1"-4" 0.14-10.3bar 92W 中文手册 先导式, 精度高, 用于液体, 流量大

自力式减压阀 1"-4" 0.14-10.3bar 92S 中文手册 先导式, 精度高, 用于蒸汽, 流量大

自力式减压阀 1"-12" 0.015-80bar EZR 中文手册 画册 先导式, 精度高, 用于气体, 高压

自力式减压阀 1"-12" 0.2-20.7bar 1098-EGR, 1098H-EGR 中文手册 先导式, 精度高, 多用途, 流量大

自力式泄压阀 1/4"-2" 0.14-19bar 98系列 中文手册 画册 直接式, 响应快, 多用途, 结构紧凑

自力式泄压阀 1"-4" 0.34-20.7bar MR108 中文手册 直接式, 响应快, 多用途, 流量中

自力式泄压阀 1"-8" 0.69-27.6bar 63EG 中文手册 先导式, 精度高, 用于气体, 流量大

自力式泄压阀 2"-8" 1.0-25.9bar 63EG-98HM 中文手册 先导式, 精度高, 用于液体, 流量大

自力式泄压阀 1"-6" 1.4-41.4bar EZR 手册 先导式, 精度高, 用于气体, 高压力

储罐氮封进氮阀 1/2"-1" -0.012-0.103bar ACE95jr 手册 画册 直接式, 响应快, 小流量控制稳定

储罐氮封进氮阀 3/4"-1" 0.002-0.48bar Y690A, Y690AH 中文手册 直接式, 响应快, 小流量控制稳定

储罐氮封进氮阀 1"-2" -0.012-0.103bar ACE95, ACE95Sr 中文手册 先导式, 精度高, 流量大

储罐氮封进氮阀 1.5"-2" 0.002-0.48bar Y692 中文手册 直接式, 响应快, 流量中

储罐氮封进氮阀 1.5"-2" 0.0012-0.69bar Y693 手册 直接式, 响应快, 流量中

储罐氮封进氮阀 1"-8" 0.0006-0.48bar 1190 中文手册 先导式, 精度高, 流量大

储罐蒸汽回收阀 3/4"-1" 0.005-0.48bar Y695A 中文手册 直接式, 响应快, 小流量控制稳定

储罐蒸汽回收阀 1.5"-2" 0.005-0.48bar Y696 手册 直接式, 响应快, 流量中

储罐蒸汽回收阀 1"-8" 0.0006-0.48bar 1290 中文手册 先导式, 精度高, 流量大