

# 供应除尘旋转翼

产品名称	供应除尘旋转翼
公司名称	惠州市惠城区方圆精密五金制品厂
价格	180.00/套
规格参数	品牌:方圆 型号:bb-06 重量:3kg
公司地址	广东省惠州市陈江镇甲子路129号
联系电话	86-752-3223456 13802476818

## 产品详情

旋转翼：（别名：打粉器，反吹翼，旋转叶），是我厂专为喷涂设备开发的新式旋转翼,反吹旋转翼是由上下两个密封的轴承装置支撑两条与滤筒内径尺寸相配合的喷孔管组成.具有一定流速的压力源，瞬时进射到粉筒过滤纤维表面，达到震落粉尘，自洁滤筒的作用。采用种不锈钢管精密加工而成，工作原理：经理高压气流下自然转动，利用脉冲冲程对其运行进行控制，独特的转翼在冲程下拍打滤芯，转杆在冲程下旋转，利用反吹气流进行粉末回收，减少浪费，达到节约成本的目的。反吹旋转翼是由上下两个密封的轴承装置支撑两条与滤筒内径尺寸相配合的喷孔管组成.具有一定流速的压力源，瞬时进射到粉筒过滤纤维表面，达到震落粉尘，自洁滤筒的作用。

旋转翼的作用：主要是配合外径325mm，内径190~220之间尺寸的粉筒设计的反吹装置。该装置选用钢铁和不锈钢材料制成，不锈钢轴承和弹簧拍打盖合理搭配，耐反吹压力6~8kg,整体平衡性高，旋转速度快，系统运转平衡平稳，于涂装设备配合安装、高效节能。转翼采用薄不锈钢管整体焊接，坚固稳定、除粉率高、轻而耐用。旋转翼的转动部分采用专用轴承制造，使用寿命长。

普通规格有:325\*600mm 325\*900mm

### 典型应用

旋转翼一般应用于粉末涂装行业清理系统和涂装喷粉行业里面粉末回收再利用及其它行业粉末回收。。

### 设计特点

- 1、整体平衡性高，系统运转平稳、高效节能：
- 2、转翼采用薄不锈钢管整体焊接，坚固稳定，轻巧耐用：

3、轴承套部分采用黄铜材料制造，使用寿命长。

#### 安装数据

- 1、旋转翼固定螺孔直径：9mm（建议固定板开直径10mm的孔）；
- 2、固定螺孔孔心到旋转翼中心轴距离：?180mm；
- 3、三螺孔以120度圆心等分；
- 4、若安装我公司规格为325\*600l的滤芯，旋转翼三角支架上平面到旋转翼下端固定套的活动距离为：720mm-750mm,旋转翼固定板厚度范围：1.5-6mm
- 5、旋转翼空气接口尺寸：外螺纹1.25cm14牙。

#### 注意事项

- 1、旋转翼整体安装时，旋转翼基本上与水平面垂直，螺纹接口处注意密封；
- 2、两个旋转轴定期加油，保持润滑；
- 3、旋转翼不锈钢管的小孔不要堵塞，当转翼转速不是很高时，应及时清理小孔；
- 4、当使用选转翼式清理系统时，本司建议尽量使用进口长纤维滤料，以免超细粉进入滤筒，粘附在转翼上，影响转翼的使用寿命。

本公司还可为厂家自定特殊规格。

<http://www.fytzpj.com>