

HP8596E二手HP8596E买卖频谱分析仪

产品名称	HP8596E二手HP8596E买卖频谱分析仪
公司名称	东莞市新创通用仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:惠普 型号:HP8596E
公司地址	广东省东莞市塘厦镇花园新街光华商贸大厦506室
联系电话	86 0769 81001545 13650000357

产品详情

HP8596E频谱分析仪

东莞市新创通用仪器有限公司

二手测试仪器测量仪表；销售；回收；维修；租凭；等相关业务主营

欧阳浩；13712204729、腾讯QQ；1908563118

电话；0769-81001545

高价上门回收二手仪器仪表；价格公道，童叟无欺，欧阳经理

可选用窄分辨率带宽，可提供定制的专用测试软件存储器
和示迹存储功能HP8596E频谱分析仪9kHz-12.8GHz 便于使用。可扩展的便携式频谱分析仪，
有各种范围的价格和性能可选择。用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量。具有扩展的

HP8590E系列频谱分析仪 HP8590E系列频谱分析仪具有各种各样的性能、功能，其价格亦是为用户的承受能力和确定的。用户可以以价格低廉，具有基本性能的分析仪直至高性能分析仪中进行挑选。无论选择哪种分析仪，都会感觉到HP8590E系列频谱分析仪便于使用且高度可靠。这些仪器的可扩展特性使之很容易通过配置来满足用户日益提高的测量要求。利用应用测试软件，可以使分析仪适用于某些特定的测试工作，如有线电视、电磁兼容(EMC)、射频通信、噪声系数和标量网络分析测量。用户还可以添置各种打印机、绘图仪和其它附件。

一台频谱分析仪适用于多种应用场合，用户可以改变这一系列频谱分析仪的测试功能来适应特殊的测量要求。存储卡阅读器能装入测量专用软件，复杂的测量程序就简化为一次按键输入。HP8590E系列所特有选项插在槽内可增加或形成附加功能的电路卡选项。可选用的内置跟踪发生器提供用于激励一响应测量的同步扫描信号源。操作任何一种HP8590E系列的频谱分析仪只需要进行最低限度的培训。

便于使用，有许多特性使对测量的控制和对测量结果的分析更加容易。这个系列频谱分析仪有内置的自动校准，以确保测量的一致性。全景扫描能迅速重新确定信号的位置，而无须重复扫描。内部存储器能贮存50多条示迹，而利用存储卡阅读器则可将更多的示迹贮存到RAM上。时间和日期以标准方式标出。利用HP-IB并行或RS-232

并行接口选择，可将结果直接输出到打印机或绘图仪上。该选项支持HP打印机和某些指定的Epson打印机。

供HP8590E系列使用的PC软件 新开发的HP BenchLink频谱分析仪PC软件在PC机与HP8590E系列频谱分析仪之间建立了便捷的通信联系。通过充分利用Windows界面，用户很容易将屏幕图象或示迹数据经HP-IB或RS-232接口传送，因而简化了在PC环境下对测量结果进行获取、分析和记录的过程。

HP8591E、8593E、8594E、8595E和8596E频谱分析仪 这几种便携式频谱分析仪为射频、微波和数字应用带来功能强大的综合测量能力。5种型号提供了从9kHz开始并延伸到26.5GHz的频率覆盖选择。性能指标包括在30kHz频偏外有-105dBc的低相位噪声和在1GHz处有2.1kHz的频率合成精度。利用可选用的精密频率基准，频率合成精度可提高到210Hz。一阶和二阶动态范围分别是77和90dB。利用选项130时，已校准幅度范围是+30~-130dBm，而已校准屏幕显示是70dB。利用可选电路卡，可提供30、100、200EM1和30Hz的窄分辨率带宽。电路卡可随时安装到这些分析仪上。

