

日业变频器风机水泵专用变频器

产品名称	日业变频器风机水泵专用变频器
公司名称	江西博控电气科技有限公司
价格	9450.00/个
规格参数	品牌:日业 型号:CM530 - A4T045P 产品系列:CM530
公司地址	江西省南昌市西湖区洪城路6号2幢A座1504室
联系电话	86-079186498980 13627003663

产品详情

温馨提示：此价格为非真实价，请与店主沟通后确认价格再购买！

内嵌无传感器矢量控制和v/f控制，可广泛应用于对速度控制精度、转矩响应速度、低频输出特性有较高要求的应用场合，包括数控机床、食品、制药等轻工机械。

技术特点： 功率范围：0.75kw-400kw

三种控制方式：开环磁通矢量控制1、开环磁通矢量控制2、v/f控制
出、1路开露集电极输出5路输入量输入、2路模拟量输入、2路继电器输出、一路模拟量输出
提供rs485串行通讯接口，采用标准modbus通讯协议
提供可选择的外引led/lcd操作面板。实现方便快捷的操作；
最多16段多段速控制、pid控制、摆频控制；
自动电压调整：当电网电压变化时，能自动保持输出电压恒定；
多种运行频率/命令给定通道
采用特殊的控制算法。实现了低频（0.5hz）大输出转矩的控制要求。
定时控制功能：设定时间范围：0h~65535h

应用领域：磨床、铣床、刨床、车床、钻床、磨床、各种机床、印刷、印染、造纸、自动化机械、恒压供水、

安装尺寸：

cm530变频器安装孔位及外型尺寸

变频器型号	安装孔位		外型尺寸			安装孔径 (mm)
	a (mm)	b (mm)	h (mm)	w (mm)	d (mm)	
cm530-a3sr4gb	135	207	223	148	159	5.4
cm530-a3sr75gb						
cm530-a3s1r5gb						
cm530-a3s2r2gb						
cm530-a4tr75gb						
cm530-a4t1r5gb						
cm530-a4t2r2gb						
cm530-a4t4r0gb/5r5pb						
cm530-a4t5r5gb/7r5pb	150	226	238	162	165	5.4
cm530-a4t7r5gb/9r0pb						
cm530-b4t9r0gb/011pb	160	326	340	222	194	7
cm530-b4t011gb/015pb						
cm530-b4t015gb/018pb						
cm530-b4t018g/022p	200	445	470	270	250	10
cm530-b4t022g/030p						
cm530-b4t030g/037p						
cm530-b4t037g/045p	220	545	565	330	252	10
cm530-b4t045g/055p						
cm530-b4t055g/075p	300	563	588	380	261	10
cm530-b4t075g/093p	320	635	660	460	290	12
cm530-b4t093g/110p						
cm530-b4t110g/132p	340	845	875	475	305	12
cm530-b4t132g/160p						
cm530-b4t160g/185p	380	1066	1100	520	355	12
cm530-b4t185g/200p						
cm530-b4t200g/220p	500	1320	1360	700	380	14
cm530-b4t220g/250p						
cm530-b4t250g/280p						
cm530-b4t280g/315p						
cm530-b4t315g/355p						
cm530-b4t355g/400p	750	1300	1350	900	455	16
cm530-b4t400g/450p						

接线方式：

本产品的品牌是日业，型号是CM530 - A4T045P，产品系列是CM530，应用范围是风机水泵专用，电源相数是三相，额定电压是三相AC380（V），供电电压是低压，适配电机功率是45（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是电流矢量，输出电压调节方式是PWM控制，外型是铁壳，营销方式是现货，额定电流是90（A）