

车载折臂式升降机电平驱动升降机大财运机械

产品名称	车载折臂式升降机电平驱动升降机大财运机械
公司名称	济南大财运升降机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	类别:高空作业平台 品牌:大财运机械 型号: SJZ
公司地址	山东济南市济北开发区
联系电话	86 0531 84355777 13335171523

产品详情

型号	gtz-8		gtz-
整机尺寸 (mm)	3250 × 1700 × 2800		325
最大作业高度	10m		11r
最大离地高度	8.3m		9.3
额定载荷	200kg		200
回转角度	360°		360
支腿	单独可调		单独
抗风力	6级		6
驾驶速度	人工拖动		人工
型号	gkt-14	gkt-13	
整机尺寸 (mm)	5100*1800*3300	4800*1800*3200	
最大作业高度	14米	13m	
最大力度高度	12.3米	11.5m	
额定载荷	160kg	160kg	
最大作业半径	4.1米	3.8m	
回转角度	360°	360°	
支腿	单独可调	单独可调	
抗风力	6级	6级	
驾驶速度	20-40公里/小时	20-40公里/小时	

三、维修与保养 (1) 完成作业后，平台应恢复到停止状态，切断电源。(2) 此机应停放在室内，防止雨水侵蚀，导致电路不通。(3) 使用时，支腿、丝杆以及各臂之间的轴销应经常加油，不用时请加足油，停放在室内。(4) 新启用的平台，首次工作满2个月应更换一次，加油用具应洁净，定期清洗油箱及吸油滤网。液压油夏季用32#冬季用46#。(5) 发现油缸有漏油现象，应及时更换密封圈。

zx-qbpt系列曲臂自行式升降平台技术说明

zx-qbpt系列曲臂自行式升降平台动力分为柴油发动机型、直流马达型，升降臂有两节、三节，升降高度从十米至三十二米，所有机型全高度行走、曲臂延伸升降、转盘360度旋转。不同机型配备不同的动力源，以适应室内室外的不同要求。使用柴油机或者蓄电池动力驱动，配合有效地几何设计和超长的跨越半径，使该款机型可以有效的避开棘手的障碍物作业。紧凑的工业设计地盘，优异的原地零尾摆旋转能力，因此低于20米的曲臂式升降机能在有限的空间零活操作。曲臂式升降机是您维修、安装、修剪等高空作业的理想工具。

产品优势：

转盘360度旋转，液压平台水平转动，小臂上下摆动； 储藏高度2米，易于通过门道；
紧凑的旋转半径和宽度，允许在拥挤的场地工作； 平台装载限制，提高了安全性；
两人带工具同时工作； 单手柄平滑比例控制所有动作；
两轮或四轮驱动；（可选择配置实心轮胎或履带式）
提升速度快，尾部零摆动，适合在空间受限的地方工作； 坚固耐用，可靠，易于维护保养

本产品的类别是高空作业平台，品牌是大财运机械，型号是SJZ，产品别名是济南大财运机械，动力方式是电动机，重量是2.0（t），功率是300（kw），平台高度是2.0（m），工作高度是10.0（m），水平延伸是3.0（M），平台承载是1000（kg），产品用途是高空作业维修安装，规格是1200*1200