# 车载折臂式升降机电平驱动升降机大财运机械

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 车载折臂式升降机电平驱动升降机大财运机械 |
| 公司名称 | 济南大财运升降机械制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类别:高空作业平台<br>品牌:大财运机械<br>型号:SJZ |
| 公司地址 | 山东济南市济北开发区 |
| 联系电话 | 86 0531 84355777 13335171523 |

# 产品详情

| | | |
|---|---|---|
| 型号 | gtz-8 | gtz- |
| 整机尺寸（mm） | 3250×1700×2800 | 325 |
| 最大作业高度 | 10m | 11r |
| 最大离地高度 | 8.3m | 9.3 |
| 额定载荷 | 200kg | 200 |
| 回转角度 | 360 ° | 360 |
| 支腿 | 单独可调 | 单 |
| 抗风力 | ≦6级 | ≦6 |
| 驾驶速度 | 人工拖动 | 人工 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 型号 | gkt-14 | gkt-13 | |
| 整机尺寸（mm） | 5100*1800*3300 | 4800*1800*3200 | |
| 最大作业高度 | 14米 | 13m | |
| 最大力度高度 | 12.3米 | 11.5m | |
| 额定载荷 | 160kg | 160kg | |
| 最大作业半径 | 4.1米 | 3.8m | |
| 回转角度 | 360 ° | 360 ° | |
| 支腿 | 单独可调 | 单独可调 | |
| 抗风力 | ≦6级 | ≦6级 | |
| 驾驶速度 | 20-40公里/小时 | 20-40公里/小时 | |

三、维修与保养（1）完成作业后，平台应恢复到停止状态，切断电源。（2）此机应停放在室内，防止雨水侵蚀，导致电路不通。（3）使用时，支腿、丝杆以及各臂之间的轴销应经常加油，不用时请加足油，停放在室内。（4）新启用的平台，首次工作满2个月应更换一次，加油用具应洁净，定期清洗油箱及吸油滤网。液压油夏季用32#冬季用46#。（5）发现油缸有漏油现象，应及时更换密封圈。

zx-qbpt系列曲臂自行式升降平台技术说明

zx-qbpt系列曲臂自行式升降平台动力分为柴油发动机型、直流马达型，升降臂有两节、三节，升降高度从十米至三十二米，所有机型全高度行走、曲臂延伸升降、转盘360度旋转。不同机型配备不同的动力源，以适应室内室外的不同要求。使用柴油机或者蓄电池动力驱动，配合有效地几何设计和超长的跨越半径，使该款机型可以有效的避开棘手的障碍物作业。紧凑的工业设计地盘，优异的原地零尾摆旋转能力，因此低于20米的曲臂式升降机能在有限的空间零活操作。曲臂式升降机是您维修、安装、修剪等高空作业的理想工具。

产品优势：

转盘360度旋转，液压平台水平转动，小臂上下摆动；　储藏高度2米，易于通过门道；
紧凑的旋转半径和宽度，允许在拥挤的场地工作；　平台装载限制，提高了安全性；
两人带工具同时工作；　单手柄平滑比例控制所有动作；
两轮或四轮驱动；（可选择配置实心轮胎或履带式）
提升速度快，尾部零摆动，适合在空间受限的地方工作；　坚固耐用，可靠，易于维护保养

本产品的类别是高空作业平台，品牌是大财运机械，型号是SJZ，产品别名是济南大财运机械，动力方式是电动机，重量是2.0（t），功率是300（kw），平台高度是2.0（m），工作高度是10.0（m），水平延伸是3.0（M），平台承载是1000（kg），产品用途是高空作业维修安装，规格是1200*1200