

# 新型平板自卸半挂车 金达挂车 厂家直销 新品推荐

产品名称	新型平板自卸半挂车 金达挂车 厂家直销 新品推荐
公司名称	山东郓城金达挂车制造有限公司
价格	113000.00/台
规格参数	品牌:梁郓牌 型号:SLY9400ZZXP 外形尺寸(mm):长：9000宽：2500高：3750
公司地址	山东省菏泽市郓城县杨庄集工业园
联系电话	0530-6488111 17865117811

## 产品详情

箱体底板下选装篷布钩，间距不大于600mm。安装前背式机械备胎支架或液压备胎支架，要求如下：a. 备胎升降装置要轻便，升降备胎的操纵力不得大于80n；b. 支架焊接牢固，焊缝美观，颜色与主车箱一致；c. 备胎安装要牢靠，无卡滞现象；d. 备胎安装后在车辆横向的宽度不得超过2500mm（安装12.00-24，12.00r24，14.00时除外）。

车箱上应带有举升导向板。

车箱最大举升角度与设计角度之差按表3执行。

普通箱式自卸车焊缝角焊高度：焊接料厚小于等于5mm时，角焊高度等于料厚；焊接料厚大于5mm时，角焊高度不小于5mm。断续焊的焊缝长度不小于80mm，焊缝间隔不大于100mm；矿用或普矿两用自卸车，箱体焊缝为断续焊，焊缝长度不小于100mm，焊缝间隔不大于100mm，焊接高度不低于母材的厚度，两零件交界处是焊段的起点，中间最后焊接，保证整体均匀美观。整车外形尺寸的未注公差为 $\pm 0.5\%$ ，但必须满足gb1589限值；车体外观应周正，车体外缘左右对称部位高度差不得大于30mm。

### 表面处理及安装要求

货箱的所有金属零部件的内外表面均涂底漆两遍，再涂与主车颜色相同的面漆两遍，其中货箱底板面漆颜色为灰黑色，同副车架颜色。关于货箱内部的表面处理：可只涂底漆，但需海运的车辆或存放期较长（大于2个月）的车辆须涂与主车颜色相同的面漆两遍。箱体涂漆要求：底漆漆膜厚度30-40 $\mu\text{m}$ ，面漆漆膜厚度30-45 $\mu\text{m}$ ，底漆+面漆漆膜厚度60-150 $\mu\text{m}$ 。4.3.8.2后桥处后挡泥板应加胶帘，并按照甲方提供图样在胶帘上用油漆喷涂或压印本厂文字及徽志，漆种为白色醇酸磁漆（c04-2，hg2-590-84）

卸货方式为后卸,选装前挡板样式及轮罩样式;一,abs:型号:hnabs4s/4m;二,防护:防护材料均采用q235b,与车辆

连接方式为焊接。后防:离地高度为530mm,断面为140mmx55mm。