

金属密封柱塞式闸阀UZ41H

产品名称	金属密封柱塞式闸阀UZ41H
公司名称	盾邦阀门（上海）有限公司
价格	785.00/个
规格参数	品牌:盾邦 型号:UZ41H 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇南奉公路1478号8幢3730室
联系电话	18964059318

产品详情

只专注阀门行业，经验丰富，质量有保障！

产品终身保修，一年内若有质量问题包退！

3天之内发货，可开17%增值税发票！

温馨提示

产品属性及价格等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询

产品简介：

uz41h金属密封柱塞式闸阀采用不锈钢密封面，提高了阀门的使用温度，密封可靠、经久耐用，

从而提高阀门的使用寿命。

工作原理：

u41sm法兰式柱塞阀当手轮旋转时，通过阀杆带动柱塞在孔架中间上下往复运动来完成阀门的开启与关闭功能。在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合，通过调节压盖中法兰螺栓，使密封环压缩所产生侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封，从而保证了阀门的密封性，杜绝了内泄漏、同时阀门开启扭矩小、能实现阀门的迅速开启和关闭。由于密封环采用回弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料，具有经受长期高温、高压而不丧失弹性，所以密封性能可靠，经久耐用。

产品特点：

- 1、动作迅速、扭矩小、开关柱塞阀时，柱塞在密封圈中缓慢移动，接触面几乎不磨损。
- 2、密封环采用弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料，所以密封可靠，经久耐用、耐磨、耐腐蚀。
- 3、在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合，从而保证了阀门的密封性，杜绝了内外泄漏。
- 4、关闭时，柱塞插入下密封圈，截断流道；开启时，柱塞虽然脱离下密封圈，但仍藏在上密封圈内，保持与外界隔离，不致发生泄漏。

安装和维修：

- 1、本柱塞阀可在任意位置安装，介质流动方向见阀体一箭头所示。
- 2、在短时间内，冷热交替温差较大的管道中，柱塞阀不能使用。
- 3、本公司生产的柱塞阀出厂前均按zbj16006进行试验、验收、使用时只需将外表及孔腔清洗干净，不必拆洗和更换。
- 4、经过一段时间的使用密封环如有磨损及渗漏必须先将阀门关闭后，再将中法兰螺栓均匀地略加旋紧以至不渗漏即可同时更换时应防止柱塞和新装密封环裂痕和碰伤。

主要连接、结构尺寸：

本产品的品牌是盾邦，型号是UZ41H，材质是不锈钢，连接形式是法兰，公称通径是DN25-350（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是手轮，用途是截止，类型(通道位置)是直通式，密封材料是其他