

一氧化碳气体检测仪

产品名称	一氧化碳气体检测仪
公司名称	东莞市鑫泰仪器仪表有限公司
价格	520.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫思特 型号:HT-1000
公司地址	中国 广东 东莞市 塘厦龙背岭村春风路149号
联系电话	86-76982138823/812 15817506323

产品详情

温馨提示价格和图片仅供参考，详情来电或旺旺咨询！真诚希望与您的合作！

产品特性：

操作温度：	0 ~ + 50
贮藏温度：	-30 ~ + 60
操作湿度	相对湿度0-99% (不冷凝)
量程	0 ~ 1000ppm
分辨率	1ppm
精确率	± 5% 或 ± 10 ppm
反映时间	<2 秒
电池	9v , neda 1604a 或 iec 6lr61 , 或相同规格其他 电池

自动关机	静置15分钟后仪表自动关机
传感器类型	co2lu
传感器寿命	3年

报警功能：

一氧化碳浓度在200 ppm以上时，蜂鸣器持续报警。

一氧化碳浓度在30 ppm ~ 200 ppm，蜂鸣器断续报警。

认识和了解一氧化碳的毒害性

0-1ppm	正常水平
9 ppm	ashrae 62-1989 规定的标准生活区域
50 ppm	osha 封闭空间停留八小时的平均水平*
100 ppm	osha 暴露极限*
200 ppm	轻微头痛，疲乏，恶心及头晕
800 ppm	头晕，恶心及抽搐。两三个小时内死亡。
*美国劳工部，1971年职业安全与卫生条例第24条规定：任何封闭空间内的一氧化碳含量应保持不高于50 ppm (0.005%)。若一氧化碳浓度超过100 ppm(0.01%)，则必须让员工转移场所。	

本产品的加工定制是是，品牌是鑫思特，型号是HT-1000，类型是便携式，测量范围是0~1000PPM，测量对象是一氧化碳浓度，测量精度是±5%或±10PPM，电压是9（v），分辨率是1PPM，尺寸是170*60*40（mm），重量是0.246（kg），电源是9V电池