

触摸屏带按键防爆配电箱

产品名称	触摸屏带按键防爆配电箱
公司名称	乐清市乾荣电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:乾荣 型号:BXMD
公司地址	浙江乐清市柳市镇上五宅村
联系电话	86 0577 27866088 13587789449

产品详情

触摸屏带按键防爆配电箱 产品特点：

bxmd系列防爆照明（动力）配电箱1.防爆触摸屏电器配电箱防爆触摸屏电器配电箱

,钢板焊接触摸屏配电箱主体采用钢板焊接成型,表面高压静电喷塑,配不锈钢外露紧固件,产品外形美观。2.防爆配电箱设计精良,智能电气采用箱体外直接操作控制,开关增加外操作,混合的磁力类就在箱体外部操作控制电机,安全易用,我公司免费保修一年。3.箱体按图操作,根据现场和客户实际要求量身特制。

bxmd系列防爆照明（动力）配电箱防爆触摸屏电器配电箱防爆触摸屏电器配电箱

4.采用复合型,模块结构,各回路可根据实际需要自由组装,开关箱采用隔爆型结构,进线箱及出线箱采用增安型结构.5.内装元件可根据实际要求安装高分断路器或塑壳式断路器漏电等。如dz47,ic65,cm1等。6.可根据客户要求特制,如加装电涌保护器,电流表,电压表等,外可配挂锁金属手柄。7.适用于照明和动力线路,具有分断,过载,失压保护和短路自动切断功能
钢管或电缆布线均可.8.符合gb3836-2000,iec60079标准要求。

适用范围1,易燃性气体混合物危险场所：1区,2区。 2,易燃性气体混合物： a, b, c。

3,温度组别：t1 ~ t6。 : exde bt6,*exde ct6。 4,2,易燃性气体混合物： a, b, c。

5.具体概括使用场所如室内,外工作场所,中国煤炭行业,中石油,中石化,中海油,电力,冶金,铁路,钢铁,船舶,部队,航空航天,公安消防,化工,政府部门,场馆,交通运输,及大型

型企业适用需要。 主要技术参数： 1.执行标准：gb 3836.1,gb 3836.2,gb 3836.3,gb 12476.1,iec 60079

2.防爆标志：exde bt6,dip a20 ta,t6 3.额定电压：ac 220v/380v 4.主回路额定电流：6a ~ 630a

5.支路数:1-30 等 6.支路额定电流：1-630a 7.防护等级：ip54(b),ip55(dip),ip65(配防雨罩)

8.防腐等级：wf1,wf2 9.入口规格：g1/2 ~ g4" 10.适用电缆外径： 6 ~ 60mm

11.进线口方向：下进下出,下进上出,上进上出或上进下出,左右进出,前后进出

具体的使用方法将根据工作现场的实际需要,确定安装位置和方式。 订货须知：

订货时应注明配电箱的支路数,各支路相应的电流以及断路器的极数,若需带漏电保护功能请注明;
注明进出线方向,进出线规格及对应的数量;
防爆照明(动力)配电箱,可根据用户要求进行量身定做。

本产品的加工定制是是,品牌是乾荣,型号是BXMD,额定电流是100(A),短路关合电流是2550(KA),壳体防护等级是IP54,外形尺寸是1200(mm),产品认证是iso9001,外壳材质是钢板不锈钢