

定制各种超长高压力压缩气弹簧

产品名称	定制各种超长高压力压缩气弹簧
公司名称	扬州恒胜液压气弹簧厂
价格	150.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:样品 是否标准件:非标准件
公司地址	扬州市江都区浦头镇工业园区
联系电话	0514-86422933 13773390605

产品详情

声明：气弹簧为非标准产品，购买前联系我们说明尺寸、支撑力、连接方式，也可以提供样品或者图纸定制生产。因气弹簧为定尺定量生产，产品售出不是质量问题不予退换敬请谅解！

压缩气弹簧行程与缸筒长度关系参照表：

工 作 行 程 s mm	400																		
	350																		
	300																		
	280																		
	250																		
	220																		
	200																		
	180																		
	160																		
	120																		
	100																		
	90																		
	80																		
		160	180	200	220	240	260	300	320	360	400	510							
	缸筒长度bmm																		

气弹簧活塞杆直径与最小伸展力大小选择范围推荐表：

序列	活塞杆直径	最小伸展了最大伸展力f1 n		行程范围mm
		推荐范围	可选范围	
1	6	50----250	50----350	50-----400
2	8	200----450	100----700	100-----700
3	10	300----700	100----1200	150-----1100
4	12	450----1000	150----1500	150-----1600
5	14	600----1400	200----2500	-----2200
6	20	1250----3100	1000----5200	-----4500

气弹簧的安装说明

- 1.气弹簧活塞杆必须向下位置安装，不得倒装,这样可以减低摩擦和确保最好的阻尼质量及缓冲性能。
- 2.决定支点安装位置是气弹簧能否正确进行工作的保证，气弹簧必须用正确方法安装，即当关闭时，让其移过结构中心线，否则，气弹簧会经常自动将门推开。
- 3.气弹簧在工作中不应受到倾斜力或横向力的作用。不得作扶手用。
- 4.为确保密封的可靠性，不得破坏活塞杆表面，严禁将油漆和化学物质等涂在活塞杆上。也不允许将气弹簧先安装在所需位置后喷、涂漆。
- 5.气弹簧为高压制品，严禁随意剖析、火烤、砸碰。
- 6.气弹簧活塞杆严禁向左旋转。如需要调整接头方向，只能向右转动。
- 7.使用环境温度：- 25 至 + 60 。（特定制造可达 - 40 至80 ）
- 8.安装联接点，应转动灵活，不能有卡阻现象。

产品实拍图片

接头可拆卸互换

联系方式：电话：13773390605

qq:1329043374

联系人：韩先生

联系地址：江苏扬州市江都区浦头镇工业园区

本产品的加工定制是是，样品或现货是样品，是否标准件是非标准件，品牌是恒胜，材质是弹簧钢，用途是多种用途，安装距离是1100（mm），行程是450（mm），介质是氮气，类型是自由型气弹簧，工作形式是压缩，型号是YQ，支撑力是1000~3000N