

# 真空均质乳化机，化妆品成套生产设备，乳化搅拌罐

产品名称	真空均质乳化机，化妆品成套生产设备，乳化搅拌罐
公司名称	广州冠鑫轻工机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	乳化机类型:均质乳化机 效果:高剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	中国 广东 广州市白云区 夏茅十一社大松园工业区
联系电话	86 020 23362075 13929517991

## 产品详情

### 说明

本设备是集真空脱泡，搅拌，均质，加热，电控等功能于一体，是生产中高档膏类，蜜类的理想设备，本设备由真空均质乳化锅，油相锅，水相锅，操作平台，真空系统，压料系统等组成。

### 性能及特点

- 1、 搅拌采用无级调速，使搅拌线速度在0-80转/min内任意调节，满足不同工艺要求
- 2、 先进的均质机，采用美国ross公司技术，结构独特，效率超群
- 3、 操作使用简单，乳化均质效果更好
- 4、 德国弗鲁克水循环式均质密封结构，克服普通密封漏料难题；高粘度或无物料状态下不会烧坏密封圈
- 5、 凡接触物料部分均采用进口不锈钢材料，容器内表面镜抛光300emsh(卫生级)，符合卫生要求
- 6、 真空吸料，真空脱泡，整个工艺在真空状态下完成，无细胞传染，延长产品保质期

### 标准配置

- a、 主锅、水箱、油箱
- b、 真空泵及同步电磁阀

- c、乳化器及物料过滤器
- d、 不锈钢操作平台
- e、 变频调试器及电控箱

#### 选用配置

- a、 10.4寸彩色触摸屏
- b、 内置plc
- c、 内置打印机

#### 主要技术参数

型 号	gx-e-300	gx-e-500	gx-e-1000	gx-e-
乳化锅工作容积	300l	500 l	1000l	200
乳化锅内真空度	-0.09 mpa	-0.09 mpa	-0.09 mpa	-0.09
乳化锅内温度	120	120	120	12
夹套压力	常压	常压	常压	常
刮板搅拌器转速	0-80 r/min	0-80 r/min	0-80 r/min	0-80
均质器转速	0-3040 r/min	0-3040 r/min	0-3040 r/min	0-3040
电 源	50hz 380v ± 10%-15%	50hz 380v ± 10%-15%	50hz 380v ± 10%-15%	50 380v ± 10

广州冠鑫轻工机械设备有限公司是一家专业生产和销售日用化工机械、食品机械、制药机械、包装设备的厂家。公司加工设备齐全，工艺流程完善，技术力量雄厚，具备优良的产品开发设计能力和丰富的生产经验。为化妆品、制药、化工、乳品类厂家提供机械设备的设计、制造、安装、维修、技术改进支持、技术顾问等各项服务。特别以真空乳化机、水处理机、灌装机及不锈钢各类罐体设备等的制造为公司的特长。设备制造及工程施工方面经验丰富、质量可靠，效果良好。冠鑫成立于2009年，有着多年机械制造经验的企业，其多样化和高品质的产品，满足了在日化、制造、乳品等领域的各种需要。随着科技的日新月异，我们秉承精工制造、完美之上，产制的各种机械，不锈钢桶罐等，在功能设计，能量数据，用料选择，焊接技术，制程品管，甚至外观的美化，每一个过程皆经细心的规划与要求，产品足以符合食品，制药等生产的配备卫生检验标准。生产线上承着日式的传统生产技术，引进日本专业技

术，提高产品质量与技术水准，并以新制造技术及独特之平板式成型水压端板、先进焊接、焊道应力消除等设备，更致于产品功能，使用寿命之提升与研发，并能符合各界品质要求及检验标准。广泛受到各厂家的好评。冠鑫提供一条龙的配套及安装的“交钥匙”的服务，实行一年保修，终生上门维修。专业的技术，高科技的设备是我们提供高品质产品的最佳保证。无论您在寻找日化、制药、食品及包装等设备，还是在为整套工程项目而操心，请相信我们：这里有高品质的产品，有专业的设施及工程队伍等待着您，让我们与您一起探讨，决策，共同进步！公司本着“以人为本”的经营理念，以自身的实力，可靠的产品质量，合理的价格，良好的口碑和贝的服务赢得国内外日化、制药、食品知名厂家的高度赞誉和信任。面对新世界本公司贯彻“致力于装备精良化，顾客至上化，服务周到化”创业精神，不断进取，为本行业提供质优、价廉且符合gmp标准的一流产品。

广州冠鑫轻工机械设备有限公司

联系人：柴小姐

手机：13929517991

电话：86-020-61117687

传真：86-020-61117687

地址：广东-广州市白云区 大朗白云湖大道广得工业区一栋1号

本产品的乳化机类型是均质乳化机，效果是高剪切乳化机，工作方式是真空乳化机，适用场所是工业生产用，适用物料是化妆品，料筒形状是槽型，应用领域是化妆品，品牌是冠鑫机械，型号是GX-A，电机功率是0（Kw），外形尺寸（长\*宽\*高）是0（mm），整机重量是0（Kg），生产能力是0（升/小时），噪音是30（dB），主轴转速是0（r/min），装置方式是固定式，适用温度是98（ ）