

# 10mm拨盘B50K电位器

产品名称	10mm拨盘B50K电位器
公司名称	深圳市友邦顺科技有限公司
价格	.17/个
规格参数	加工定制:是 品牌:YB 型号:R1001N系列单联转盘电位器
公司地址	广东深圳市宝安区西乡固戍水产井湾第一工业区C栋7楼
联系电话	86 0755 61960206 15818522255

## 产品详情

### 一、 电器性能:

electrical characteristics:

1.1全阻抗值: 阻值适用范围500 ~ 2m (容许差  $\pm 20\%$  ) .

total resistance : 500 ~ 2m (tolerance  $\pm 20\%$  ) .

1.2额定瓦特:  
0.03w.

power rating:  
0.03w.

1.3阻抗变化特性:

taper :

阻抗变化 特性 taper	测定角度 test point	端子1-2间输出电压 端子1-3间输入电压 v1-2 v1-3 (%)	端子2-3间输出电压 端子1-3间输入电压 v2-3 v1-3 (%)
a	135 °	10-25%	
b	135 °	40-60%	
* c	135 °		10-25%
d	135 °	6-15%	

注) \* 记号表示自第三端子测起【 \* with respect to terminal 3】

\* denotes terminal 3 as reference point and terminal 2 and 3 is same side

1.4残留阻值:  
端子2 & 3同在20 以下.

residual resistance : less than 20 between terminal 2 & 3.

1.5滑动杂音:  
(依jis测定法)100mv以下.

slider noise:  
(refer to jis)100mv max.

1.6绝缘阻抗:  
dc 100v 须在100m 以上.

insulation resistance : 100m min. at dc  
100v.

1.7耐电压:  
ac 100v可耐1分钟.

withstanding voltage : 1 minute at ac  
100v.

1.8最高使用电压  
: ac  
50v,dc 12v.

max. Operation voltage :  
ac 50v,dc 12v.

1.9连动误差 :

$r \leq 1k$  , -30db ~ 0db之间在  $\pm 3db$ 以内;

$r > 1k$  , -40db ~ 0db之间在  $\pm 3db$ 以内;

( 注:仅适用双连机种).

gang error:  $r \leq 1k$  , -30db ~ 0db  
at  $\pm 3db$  max;

$r > 1k$  , -40db ~ 0db at  $\pm 3db$  max;

( for dual unit only).

本产品的加工定制是是, 品牌是YB, 型号是R1001N系列单联转盘电位器, 种类是单联, 用途是精密, 材料是碳膜, 性能是小型, 阻值调节方式是旋转式, 阻值变化方式是X式(直线式)