

FISHER 天然气调压器

产品名称	FISHER 天然气调压器
公司名称	淄博兴昌自动化设备有限公司
价格	1000000.00/个
规格参数	品牌:FISHER 型号:FISHER 天然气调压器
公司地址	山东省淄博市张店区柳泉路
联系电话	15169211919

产品详情

李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

天然气

李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

Fisher 天然气压力控制产品适用于输送和配气站、城市门站和小城镇用气、住宅、商业和工业应用。

减压

Fisher 减压调压器可维持期望的出口压力，从而提供所需的流量来满足下游需求的变化。减压调压器会将压力维持在调压器设定的出口压力。

泄压/背压

Fisher 背压调压器可根据上游压力变化改变流量，从而保持所需的上游压力。泄压阀提供过压保护，以防出现意外的压力增加。

减压

李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

Fisher 减压调压器可维持期望的出口压力，从而提供所需的流量来满足下游需求的变化。减压调压器会将压力维持在调压器设定的出口压力。

输送

Fisher 调压器使用控制阀、指挥器作用式调压器和泄压阀来控制气体的压力和流量，通过输送管道长距离

输送天然气。

输送

李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

Fisher 调压器使用控制阀、指挥器作用式调压器和泄压阀来控制气体的压力和流量，通过输送管道长距离输送天然气。

310A 减压器

Fisher 310A 型燃料调压器用于要求快速响应、精确控制、严密关断和高容量的高压应用。

EZH 和 EZHSO 系列调压器

Fisher EZH 和 EZHSO 系列调压器为由指挥器精确操作的压力平衡型软阀座调压器，专门用于高压天然气输送、城市门站、燃气电厂等大流量分输系统。

李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

农场/牧场

Fisher 小型用户调压器将天然气从输送管道输送到农场和小型社区。

农场/牧场

李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

Fisher 小型用户调压器将天然气从输送管道输送到农场和小型社区。

627 系列商业/工业调压器

Fisher 627 系列直接作用式减压器适用于低压和高压系统。

627F 型调压器

Fisher 627F 型指挥器作用式调压器在压力系数测量（固定系数）应用中可提供卓越的性能。

630 型调压器

Fisher 的 630 型 Big Joe 调压器是一种弹簧负载式直接作用调压器。630 型调压器的变型可用作一级农场龙头调压器或高压工业调压器。

李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

城市门站/分输站

Fisher 调压器可将压力调节至可供工商及居民用户使用的压力范围进行供气。

城市门站/分输站

李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

Fisher 调压器可将压力调节至可供工商及居民用户使用的压力范围进行供气。

1098-EGR 和 1098H-EGR 型减压器

Fisher 的 1098-EGR 和 1098H-EGR 型调压器可在多种应用以及天然气分输、气体燃料供应和大型商业 / 工业机构中实现经济而精确的压力控制。

EZR 系列调压器

Fisher EZR 型调压器运行准确、安静，关断严密，使用寿命长，即使在脏污工况中也能有很好的表现。带有快速切断装置的 EZROX 型提供过压保护或者过压和失压保护。

133 系列减压器

Fisher 133 系列直接作用式调压器是适用于锅炉、燃烧炉等设备的工业和商业供气应用的理想之选。

310A 减压器

Fisher 310A 型燃料调压器用于要求快速响应、精确控制、严密关断和高容量的高压应用。

99 型调压器

Fisher 99 型气体调压器提供广泛的控制压力范围，能够用于各种输送、工业和商业应用。

EZH 和 EZHSO 系列调压器

Fisher EZH 和 EZHSO 系列调压器为由指挥器精确操作的压力平衡型软阀座调压器，专门用于高压天然气输送、城市门站、燃气电厂等大流量分输系统。

李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

商业/工业服务

Fisher 减压器用于为商用和家用设施供应天然气，例如杂货店和办公楼供热和制冷、化学品制备中的原料，以及锅炉和熔炉的燃料。

供气调压器

商业/工业服务

李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

Fisher 减压器用于为商用和家用设施供应天然气，例如杂货店和办公楼供热和制冷、化学品制备中的原料，以及锅炉和熔炉的燃料。

指挥器作用式

Fisher 先导作用式调压器可在气体燃料和商业 / 工业服务应用中提供灵敏、精确的控制，即使在进口压力波动或流量发生变化时仍可保持稳定的设定出口压力。

指挥器作用式

李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

Fisher 先导作用式调压器可在气体燃料和商业 / 工业服务应用中提供灵敏、精确的控制，即使在进口压力波动或流量发生变化时仍可保持稳定的设定出口压力。

1098-EGR 和 1098H-EGR 型减压器

Fisher 的 1098-EGR 和 1098H-EGR 型调压器可在多种应用以及天然气分输、气体燃料供应和大型商业 / 工业机构中实现经济而精确的压力控制。

299H 系列调压器

Fisher 299H 系列调压器提供广泛的压力调节范围，能够用于各种输送、工业和商业应用。

627F 型调压器

Fisher 627F 型指挥器作用式调压器在压力系数测量（固定系数）应用中可提供卓越的性能。

99 型调压器

Fisher 99 型气体调压器提供广泛的控制压力范围，能够用于各种输送、工业和商业应用。

CP400 系列压力负载式减压器

Fisher CP400 系列压力负载式调压器在设计上适用于包括轻工业和商业设备在内的多种减压应用以及压力系数测量（固定系数收费）应用。

李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

Fisher 供气调压器可为气动和电气动控制器和其他仪器提供降低且持续受控的压力。

供气调压器

李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

Fisher 供气调压器可为气动和电气动控制器和其他仪器提供降低且持续受控的压力。

1301F 和 1301G 型高压调压器

Fisher 的 1301F 和 1301G 型调压器是自作用式高压调压器，可用于高压气体必须降低压力用作先导作用式调压器中的先导供气压力或用作压力负载式调压器中的负载压力的应用。

1367 高压仪表供气系统

Fisher 1367 型高压仪表供气系统可承受高达 2000 psig / 138 bar 的压力，并将其降到可控制的压力水平以用于向气动设备供气。

167D 系列切换阀

Fisher 167D 系列切换阀通常用于向指挥器作用式控制器和其他气动仪器提供降低的稳定气化液体压力。

67C 系列仪器用调压器

Fisher 67C 系列直接作用式调压器和过滤器调压器可为气动和电气动控制器和其他仪器提供降低且持续受控的压力。

67D 系列减压调压器

Fisher 67D

系列减压器和过滤器调压器向指挥器作用式控制器和其他气动仪器提供降低的稳定气化液体压力。

李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

泄压/背压

李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

Fisher 背压调压器可根据上游压力变化改变流量，从而保持所需的上游压力。
泄压阀提供过压保护，以防出现意外的压力增加。

289 系列安全阀 / 背压调压器

Fisher 289 系列弹簧负载式安全放散阀用于以防止系统出现过压。

289P 型安全阀或背压调压器

Fisher 289P 型指挥器作用式安全阀为下游系统提供防过压保护。这种安全阀适用于天然气、空气、丙烷或任何其他对内部零件无腐蚀的工作介质。

289 系列安全阀 / 背压调压器

Fisher 289 系列弹簧负载式安全放散阀用于以防止系统出现过压。

63EG 型泄压阀或背压调压器

Fisher 63EG 型指挥器作用式泄压阀可用于液体和气体应用。63EG 也适合节流背压或旁路应用。

EZR 型泄压阀或背压调压器

Fisher EZR 型指挥器作用式泄压阀或背压调压器通常在城市门站和区站中用作过压保护放散阀，或在商业和工业应用中用作背压调压器。

李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

工业调压器选型表

减压阀

Backpressure Regulator

Pressure Reducing Regulator

空气

蒸汽

氮封

液体 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

过程气体

燃气

压力范围*,

bar / psig

型号 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

或系列号

操作方式

连接尺寸,

NPS 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

最大进口

压力,

bar / psig

最大流通能力,

Nm³/h / SCFH

参考 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

页数产品样本号

0到8.6 / 0到125 67C 直接作用式1/4 17.2 / 250 117 / 4350 10 71.1:67C

0到10.3 / 0到150 67CS 直接作用式1/4 27.6 / 400 117 / 4350 - 71.1:67C

0到10.3 / 0到150 67D 直接作用式1/2 27.6 / 400 560 / 20,900 11 71.1:67D

0.69到34.5 / 10到500 1301 直接作用式 1/4 414 / 6000 121 / 4500 11 71.1:1301

0.14到27.6 / 2到400 MR95 直接作用式 1/4到2 68.9 / 1000

7600 kg/h /

17,000 lbs/h 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

13 71.1: MR95

0.14到9.3 / 2到135 SR5 直接作用式 1/2到3 14.5 / 210

3096 kg/h /

6820 lbs/h

13 71:1:SR5

0.14到17.2 / 2到250 92B 指挥器作用式

1, 1-1/2, 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

2, 3, 和4

20.7 / 300

19,234 kg/h /

42,400 lbs/h

12 71.2:92B

0.14到17.2 / 2到250 92S 指挥器作用式 1到6 x 4 20.7 / 300

20,457 kg/h /

45,100 lbs/h

12 71.2:92S

0.34到17.2 / 5到250 92C 指挥器作用式 1/2, 3/4, 和1 20.7 / 300

1633 kg/h /

3600 lbs/h

13 71.2:92C

1.4到5.5 / 20到80 75A 直接作用式 1/2到2-1/2 13.8 / 200

984 l/min /

260 gpm

17 71.1:75A

0.14到17.2 / 2到250 92W 指挥器作用式 1到4 20.7 / 300

3720 l/min /

960 gpm

16 71.2:92W

0.34到34.5 / 5到500 627 直接作用式 3/4, 1, 和2 138 / 2000

4342 / 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

162,000

11 71.1:627

0.69到34.5 / 10到500 627W 直接作用式 3/4, 1, 和2 62.1 / 900

310 l/min /

82 gpm

- 71.1:627W

0.34到20.7 / 5到300 MR105 直接作用式 1, 2, 3, 和4 27.6 / 400

6240 l/min / 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

1650 gpm

16 71.1:MR105

10 mbar到20.7 / 4"wc到300 1098-EGR 指挥器作用式 1到12 x 6 27.6 / 400

45,170 l/min /

11,934 gpm

18 71.2:1098-EGR

0.6 mbar到0.48 / 0.25"wc到7 1190 指挥器作用式

1, 2, 3, 4, 6,

8 x 6, 和12 x 6

27.6 / 400

75,335 / 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

2,811,000

15 74.1:1190

5 mbar到6.9 / 2"wc到100 99 指挥器作用式 2 69.0 / 1000 7102 / 265,000 21 71.2:99

5 mbar到0.34 / 2"wc到5 66 直接作用式 2, 3, 和4 0.69 / 10 1313 / 49,000 - 71.1:66

2 mbar到0.48 / 1"wc到7 T205 直接作用式3/4和1 13.8 / 200 346.2 / 12,919 14 74.1:T205

2 mbar到0.48 / 1 " w.c.到7 T205B 直接作用式3/4和1 13.8 / 200 498 / 18,568 14 74.1:T205B

3 mbar到0.69 / 1"wc到10 Y692 直接作用式 1-1/2和2 10.3 / 150 531 / 19,820 15 74.1:Y692

1 mbar到0.69 / 0.5"wc到10 Y693 直接作用式 1-1/2和2 10.3 / 150 716 / 26,700 15 74.1:Y693

5 mbar到4.1 / 2"wc到60 133 直接作用式 2 10.3 / 150 4556 / 170,000 21 71.1:133

-12 mbar到0.10 / -5"wc到1.5 ACE95 指挥器作用式 3/4, 1, 和1 x 2 13.8 / 200 13,390 / 499,600 15 74.1:ACE95

-12 mbar到0.10 / -5"wc到1.5 ACE95jr 直接作用式

1/2, 1 x 1/2,

和1 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

13.8 / 200 89.2 / 3330 - 74.1:ACE95jr

-12 mbar到0.10 / -5"wc到1.5 ACE95sr 指挥器作用式 2 13.8 / 200 13,390 / 499,600 - 74.1:ACE95

Pad: 1 mbar到0.15 /

0.5"wc到2.2 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

Depad: 10 mbar到0.14 /

4"wc到2

ACE97 指挥器作用式

Pad: 1/2, 1, 和2

Depad: 1到4

13.8 / 200

Pad: 13,389 /

499,600

De-pad: 2846 /

106,200 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

- 74.3:ACE97

15 mbar到69.0 / 6"wc到1000 EZR 指挥器作用式 1到8 103 / 1500

700,498 /

26,138,000

20 71.2:EZR

7 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

* 进口压力范围和最大进口压力以psig/bar或英寸水柱(" wc)和毫巴(mbar)为单位。

工业调压器选型表

背压阀 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

泄压阀

此表中未列出所有调压器，更多选择请登陆www.fisherregulators.com

Backpressure Regulator

空气

蒸汽

氮封 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

液体

过程气体

燃气

压力范围*,

bar / psig

型号

或系列号

操作方式

连接尺寸,

NPS

最大进口

压力, 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

bar / psig

最大流通能力,

Nm³/h / SCFH

参考

页数产品样本号

9 mbar到4.1 / 3.5"wc到60 299H 指挥器作用式

1-1/4, 1-1/2,

和2

12.1 / 175 2898 / 108,120 - 71.2:299H

1到10.3 / 15到150 LR125 指挥器作用式 1, 2, 3, 和4 20.7 / 300

7769 l/min /

2052 gpm

17 71.2:LR125

2.4到25.9 / 35到375 LR128 指挥器作用式1, 2, 3, 和4 31.0 / 450

12,748 l/min / 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

3368 gpm

17 71.4:LR128

10 mbar到0.48 /

4"w.c.到7

Y600A 直接作用式 3/4和1 10.3 / 150 178 / 6660 20 71.1:Y600A

5 mbar到0.69 / 2 " wc到10 CS800 直接作用式1-1/4, 1-1/2, 和2 125 / 8.6 974 / 36,270 - 71.1:CS800

1到80.0 / 14.5到1160 EZH 指挥器作用式1到4 103 / 1500

370,724 /

13,833,000

21 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

71.2:EZH 和

EZHSO

0.21到34.5 / 3到500 630 直接作用式 1和2 103 / 1500 2573 / 96,000 - 71.1:630

0.69到48.3 / 10到700 310A 指挥器作用式 1到4 x 6 103 / 1500

567,356 /

21,170,000

20 71.2:310A

12 mbar到5.2 / 5"wc到75 289 直接作用式 1/4, 3/4, 1, 和2 6.9 / 100

3216 /

120,000

- 71.4:289

0.21到8.6 / 3到125 1808 指挥器作用式 2 10.3 / 150 7986 / 298,000 - 71.4:1808

1.0到25.9 / 15到375 63EG-98HM 指挥器作用式 2到6和8 x 6 31.0 / 450

18,547 l/min /

4900 gpm

16 71.4:63EG-98HM

0.14到25.9 / 2到375 MR98 直接作用式 1/4到2 27.6 / 400

1150 l/min /

300 gpm 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

17 71.4: MR98

0.34到20.7 / 5到300 MR108 直接作用式 1, 2, 3, 和4 27.6 / 400

5530 l/min /

1460 gpm

16 71.4:MR108

0.14到8.6 / 2到125 SR8 直接作用式 1/2到3 14.5 / 210

2479 kg/h /

5460 lbs/h

- 71.4:SR8

0.69到27.6 / 10到400 63EG 指挥器作用式 1到6和8 x 6 27.6 / 400

235,706 /

8,795, 000

11 71.4:63EG

5 mbar到0.34 / 2"wc到5 66R 直接作用式 2, 3, 和4 0.55 / 8 3082 / 115,000 - 71.4:66

5 mbar到0.48 / 2"wc到7 T208 直接作用式 3/4和1 5.2 / 75 61.3 / 2286 14 74.2:T208

5 mbar到0.48 / 2"wc到7 Y696 直接作用式 1-1/2和2 1.0 / 15 351 / 13,100 - 74.2:Y696

1 mbar到0.48 / 0.5"wc到7 1290 指挥器作用式

1, 2, 3, 4, 6,

8 x 6, 和12 x 6

0.86 / 12.5 8774 / 327,400 15 74.2:1290

0.21到4.1 / 3到60 119 直接作用式 3/4, 1, 和1-1/4 10.3 / 150 - - - - - 71.1:119

0.21到10.3 / 3到150 167D 直接作用式 1/4和1/2 27.6 / 400 - - - - - 71.7:167D

0.97到8.6 / 14到125 167DA 直接作用式 1/4和1/2 8.6 / 125 - - - - - 71.7:167D

0.14到10.3 / 2到150 168 直接作用式 1/4 10.3 / 150 - - - - - 71.7:168

0到0.35 / 0到5 完全真空T205VB 直接作用式 3/4和1 13.8 / 200 66 / 2468 19 71.3:T205VB

3 mbar到0.21 / 1"wc到3 Y692VB 直接作用式 1-1/2和2 2.1 / 30 67 / 2500 - 71.3:Y692VB

0到0.88 / 0到12.8 T208VR 直接作用式 3/4和1 完全真空36.0 / 1345 - 71.3:T208VR

3 mbar到0.21 / 1"wc到3 Y696VR 直接作用式 1-1/2和2 完全真空186 / 6953 - 71.3:Y696VR

李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

工业调压器选型表

空气

蒸汽

氮封/蒸发气回收

液体

过程气体

燃气

减压阀

页数产品样本号

18 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

3-150 / 0,2-10,3 64系列 直接作用式 ? " 250 / 17,2 7 71.1:64 PR

0-150 / 0-10,3 67C系列 直接作用式 ? " 250 / 17,2 6 71.1:67 PR

0-150 / 0-1a0,3 67CS 直接作用式 ? " 400 / 20,7 - 71.1:67 PR

10-500 / 0,69-34 1301F/G 直接作用式 ? " 6000 / 414 7 71.1:1301 PR

2-400 / 0,14-27,6 95系列 直接作用式 ? " - 2" 600 / 41,4 6 71.1:95 PR

2-135 / 0,2-9,3 SR5 直接作用式 ? " - 3" 210 / 14,5 9 71.1:SR5 PR

2-250 / 0,14-17,2 92B 指挥器作用式 1", 1-?", 2", 3", 4" 300 / 20,7 8 71.1:92B PR

2-250 / 0,14-17,2 92S 指挥器作用式 1" - 6"x4" 300 / 20,7 8 71.1:92S PR

5-250 / 0,34-17,2 92C 指挥器作用式 ?", ?", 1" 300 / 20,7 9 71.1:92C PR

2-250 / 0,14-17,2 92P 空气负载 1", 1-?", 2", 3", 4" 250 / 17,2 - 71.2:92P PR

20-80 / 1,4-5,5 75A 直接作用式 ?" to 2-?" 200 / 13,8 - 71.1:75A PR

2-250 / 0,14-17,2 92W 指挥器作用式 1" - 6" x 4" 300 / 20,7 13 71.2:92W PR

5-500 / 0,34-34,5 627系列 直接作用式 ?", 1", 2" 2000 / 138 7 71.1:627 PR

10-500 / 0,69-34 627W系列 直接作用式 ?", 1", 2" 900 / 62 12 71.1:627W PR

14"wc-300 / 35(m)-20,7 1098-EGR 指挥器作用式 1" - 12" x 6" 400 / 28 14 71.4:1098 PR

0.25"wc-7 / 0,6(m)-0,48 1190 指挥器作用式 1", 2", 3", 4", 6", 8" x 6" 300 / 20,7 11 74.1:1190 PR

2"wc-100 / 5(m)-6,9 99系列 指挥器作用式 2" 1000 / 69 17 71.2:99 PR

2"wc-5 / 5(m)-0,34 66系列 直接作用式 2", 3", 4" 10 / 0,69 - 71.1:66 PR

1"wc-7 / 2,5(m)-0,48	Y690A 直接作用式 ?, 1" 150 / 10,3 10 71.1:Y690A PR
1"wc-10 / 2,5(m)-0,69	Y692 直接作用式 1-?", 2" 150 / 10,3 - 74.1:Y692 PR
0.5"wc-10 / 1,0(m)-0,69	Y693 直接作用式 1-?", 2" 150 / 10,3 17 74.1:Y693 PR
2"wc-10 / 5(m)-0,69	133系列 直接作用式 2" 60 / 4,1 11 71.1:133 PR
-0.5"wc-1.5 / -1(m)-0,10	ACE95 指挥器作用式 ?, 1", 1" x 2" 200 / 13,8 10 74.1:ACE95 TB
-0.5 " wc-1.5 / -1(m)-0,10	ACE95jr 直接作用式 ?, ?" x 1", 1", 200 / 13,8 - 74.1:ACE95jr TB
-0.5 " wc-1.5 / -1(m)-0,10	ACE95sr 直接作用式 2" 200 / 13,8 - 74.1:ACE95sr TB
0.5"wc-2.2 / 1(m)-152(m)	ACE97 指挥器作用式 Pad: ?-2", Depad: 1-4" 200 / 13,8 - 74.1:ACE97 PD
6"wc-1160 / 15(m)-80	EZR 指挥器作用式 1" - 12" x 6" 1500 / 103 16 71.2:EZR PR
3.5"wc-60 / 9(m)-4,1	299H 指挥器作用式 1-?", 1-? ", 2 " 175 / 12,1 - 71.2:299H PR
2 " wc-10 / 5(m)-0,69	S201 直接作用式 1-?", 2" 125 / 8,6 - 71.1:S200 PR
7.3-1160 / 0,5-80	EZH 指挥器作用式 1" - 4" 1500 / 103 17 71.2:EZH PR
3-500 / 0, 2-34	630 直接作用式 1", 2" 1500 / 103 - 71.1:630 PR
10-750 / 0, 69-51,7	310A 指挥器作用式 1" - 4" x 6" 1500 / 103 16 71.2:310 PR

功能 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

功能

PR = 减压 PD = 氮封

R = 泄压阀 S = 切换

VB = 真空切断 VR= 蒸发气回收

TB = 真空调压器

连接尺寸

压力范围*

*进口压力范围和最大进口压力以psig/巴或

英寸水柱(" wc)和毫巴(m)为单位

费希尔型号

或系列号

页数产品样本号功能

参考 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

操作方式

3"wc-75 / 7(m)-5,2	289系列 直接作用式 ?", ?", 1", 2" 100 / 6,9 - 71.4:289 R
3-125 / 0,21-8,6	1808 指挥器作用式 2" 150 / 10,3 - 71.4:1808 R
100-1200 / 6,9-82,7	414-6305 指挥器作用式 1", 2", 3", 4", 6" 1440 / 99,3 - 71.4:414-6305 R
15-375 / 1,03-25,9	63EG-98HM 指挥器作用式 2"-6", 8"x6" 450 / 31 12 71.4:63EG-98HM R
2-375 / 0,14-25,9	98系列 直接作用式 ?" - 2" 400 / 27,6 9 71.4:98 R
2-125 / 0,2-8,6	SR8 直接作用式 ?" - 3" 125 / 8,6 - 71.4:SR8 R
10-400 / 0,69-27,6	63EG 指挥器作用式 1" - 6" 400 / 27,6 7 71.4:63EG R
2"wc-3 / 5(m) -0,21	66R 直接作用式 2", 3", 4" 8 / 0,55 - 71.1:66R R
2"wc-7 / 5(m)-0,48	Y695A 直接作用式 ?", 1" 150 / 10,3 15 74.2:Y695A R
2"wc-7 / 5(m)-0,48	Y696 直接作用式 1-1/2", 2" 15 / 1 - 74.2:Y696 R
0.5"wc-7 / 1,2(m)-0,48	1290 指挥器作用式 1", 2", 3", 4", 6", 8" x 6" 12,5 / 0,86 11 74.2:1290 R
3-60 / 0,2-4,1	119 直接作用式 ?", 1", 1-?" 150 / 10,3 - 51.1:119 R
3-200 / 0,2-13,8	164 直接作用式 ?" 250 / 17,2 - 71.7:164 S
5-100 / 0,3-6,9	167A 直接作用式 ?" 250 / 17,2 - 71.7:167A S
2-150 / 0,1-10,3	168系列 直接作用式 ?" 150 / 10,3 - 71.7:168 S
0-5 / 0-0,35 vacuum	Y690VB 直接作用式 ?", 1" 150 / 10,3 15 71.1:Y690 VB
1"wc-3 / 2,5(m) -0,21	Y692VB 直接作用式 1-?" , 2" 30 / 2,07 - 74.1::Y692 VB
0-12,8 / 0-0,88	Y695VR 直接作用式 ?", 1" 完全真空 - 74.2:Y695 VR
1"wc-3 / 2,5(m)-0,21	Y696VR 直接作用式 1-?" , 2" 完全真空 - 74.2:Y695 VR

工业调压器选型表 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

背压阀 泄压阀

19 李工:15169211919 微信/QQ:1762512440 邮箱:16169211919@126.com

自力式调压阀 尺寸 调压范围 型号及样本 指导手册 画册 产品特点

自力式减压阀 1/4"NPT 0-10.3bar 67C 手册 画册 直接式, 响应快, 多用于气源减压

自力式减压阀 1/2"NPT 0-10.3bar 67D 手册 画册 直接式, 响应快, 多用于气源减压

自力式减压阀 1/4"-2" 0.14-20.7bar 95 中文手册 画册 直接式, 响应快, 多用途, 结构紧凑

自力式减压阀 3/4"-2" 0.3-34.5bar 627 中文手册 直接式, 响应快, 多用途, 高压力

自力式减压阀 2" 0.005-6.9bar 99 手册 先导式, 精度高, 用于气体, 流量大

自力式减压阀 1"-4" 1.0-10.0bar LR125 手册 先导式, 精度高, 用于液体, 流量大

自力式减压阀 1"-4" 0.34-20.7bar MR105 中文手册 直接式, 响应快, 多用途, 流量中

自力式减压阀 1"-4" 0.14-10.3bar 92W 中文手册 先导式, 精度高, 用于液体, 流量大

自力式减压阀 1"-4" 0.14-10.3bar 92S 中文手册 先导式, 精度高, 用于蒸汽, 流量大

自力式减压阀 1"-12" 0.015-80bar EZR 中文手册 画册 先导式, 精度高, 用于气体, 高压力

自力式减压阀 1"-12" 0.2-20.7bar 1098-EGR, 1098H-EGR 中文手册 先导式, 精度高, 多用途, 流量大

自力式泄压阀 1/4"-2" 0.14-19bar 98系列 中文手册 画册 直接式, 响应快, 多用途, 结构紧凑

自力式泄压阀 1"-4" 0.34-20.7bar MR108 中文手册 直接式, 响应快, 多用途, 流量中

自力式泄压阀 1"-8" 0.69-27.6bar 63EG 中文手册 先导式, 精度高, 用于气体, 流量大

自力式泄压阀 2"-8" 1.0-25.9bar 63EG-98HM 中文手册 先导式, 精度高, 用于液体, 流量大

自力式泄压阀 1"-6" 1.4-41.4bar EZR 手册 先导式, 精度高, 用于气体, 高压力

储罐氮封进氮阀 1/2"-1" -0.012-0.103bar ACE95jr 手册 画册 直接式, 响应快, 小流量控制稳定

储罐氮封进氮阀 3/4"-1" 0.002-0.48bar Y690A, Y690AH 中文手册 直接式, 响应快, 小流量控制稳定

储罐氮封进氮阀 1"-2" -0.012-0.103bar ACE95, ACE95Sr 中文手册 先导式, 精度高, 流量大

储罐氮封进氮阀 1.5"-2" 0.002-0.48bar Y692 中文手册 直接式, 响应快, 流量中

储罐氮封进氮阀 1.5"-2" 0.0012-0.69bar Y693 手册 直接式, 响应快, 流量中

储罐氮封进氮阀 1"-8" 0.0006-0.48bar 1190 中文手册 先导式, 精度高, 流量大

储罐蒸汽回收阀 3/4"-1" 0.005-0.48bar Y695A 中文手册 直接式, 响应快, 小流量控制稳定

储罐蒸汽回收阀 1.5"-2" 0.005-0.48bar Y696 手册 直接式, 响应快, 流量中

储罐蒸汽回收阀 1"-8" 0.0006-0.48bar 1290 中文手册 先导式, 精度高, 流量大