P-201遇水膨胀止水胶厂家 西安单组份遇水膨胀止水胶

产品名称	P-201遇水膨胀止水胶厂家 西安单组份遇水膨胀止水胶
公司名称	衡水众鑫工程橡塑有限公司
价格	35.00/个
规格参数	品牌:众鑫 型号:多种 材料:橡胶
公司地址	衡水市桃城区永安路北、庆丰街北
联系电话	0318-2239158 18003186272

产品详情

p-201遇水膨胀止水胶厂家

、基面处理

1、基面必须牢固，表面不得有油污、蜂窝、起皮、起砂等现象，否则应予以清除。

2、基面施工前可采用弹线方式预先定位，定位偏差≤10mm，且距离混凝土外表面≥100mm。

二、粘贴止水胶

1、每支p－201容积为320ml，不同挤出断面下的挤出长度如下：

序号	挤出断面（高×宽）（mm）	挤出长度（m）
1	10x20	1.6
2	8×15	2.6

2、止水胶采用专用注胶器挤出，挤出宽度及高度应满足设计要求。挤出应连续、均匀、饱满、无气泡或孔洞。

3、不宜在雨雪天施工。

4、止水胶与其它防水工艺配套使用时可待其它防水措施定型后再施做（比如涂刷界面剂、固定注浆管等）。

5、止水胶一旦出现破损部位或提前膨胀的部位，应割除，并在割除部位重新粘贴止水胶，新旧止水胶的搭接长度不小于20mm，搭接部位应粘贴牢固、紧密，搭接处不得留有缝隙。

三、养护固化

1、施工环境温度宜选在5°C—40°C。5°C以下，受湿度影响，硬化时间会延长；40°C以上，下垂度会增加。施工时环境温度不宜低于-10°C或高于50°C。

2、止水胶与空气中的水分（湿气）反应、硬化。在止水胶表面硬化需要完全达到指触干燥后，才可以进行下一次的混凝土续浇。

四、成品保护

1、在止水胶附近绑扎和焊接钢筋时，应采取必要的措施对止水胶进行保护。特别是焊接钢筋时，应在止水胶表面覆盖石棉布等材料。

2、外露部分的止水胶宜进行临时覆盖保护。

3、如果从p-201施工到第二次浇筑混凝土期间较长，请注意保护p－201不要浸水。如果遇浸水引起水膨胀而使p－201剥离，应在浇注混凝土前必须加以修补。修补方法如下：用钉子固定剥离处的p－201；除去积水，再除去剥离的p－201，重新施工。

我公司生产批发橡胶止水带，遇水膨胀橡胶止水条，eba防水板，板式橡胶支座，桥梁支座，桥梁伸缩缝，球型钢支座，泡沫板，双组份密封膏，遇水膨胀止水胶，注浆管遇水膨胀止水条，预应力波纹管，土工布，土工膜，土工格栅，预埋件，盾构防水材料，地铁盾构管片用防水材料：盾构管片弹性密封垫，规格型号齐全可加 工制定，缓膨胀遇水膨胀橡胶挡水条，遇水膨胀橡胶垫圈， 丁晴软木橡胶承

压传力衬垫板帘布橡胶板等，联系电话：180-0318-6272 扣扣：2109-619914 微信：yhl40739-7366