

消防水带压力检测设备

产品名称	消防水带压力检测设备
公司名称	济南赛思特流体系统设备有限公司
价格	65000.00/个
规格参数	品牌:赛思特 型号:WSM 类型:全自动压力试验机
公司地址	济南市工业北路182-27
联系电话	0531-68858218 15628993701

产品详情

消防水带爆破试验台适用范围：· 消防水带的耐压爆破强度性能测试 参考执行标准：

- gb6246《有衬里消防水带性能要求和试验方法》主要技术参数：· 输出压力：0~10mpa（可选）
- 测试介质：水 · 介质温度：常温 · 控制方式：自动 · 装夹方式：（手动或电动可选）
- 试验规格：dn25，dn40，dn50,dn65,dn80等 · 压力测量精度：0.5%f.s； · 压力控制精度：2%f.s；
- 升压速率：5-10mpa/min · 长度精度：1mm · 角度精度：0.5° · 电源要求：ac 220v 50hz；

主要功能及特点: · 严格按照相关的检验试验标准和行业要求研发制作；

- 快换式专用夹具夹持水带，快捷可靠，省时省力； · 气动增压泵泵加压，配置稳压装置，提高了稳定性和可靠性，同时加压速度采用变频调速及气动比例压力反馈控制，能够精确控制压力的精度，控制原理先进，保压效果好，实时自动补压。 · 可以通过计算机全自动控制整个试验过程，也可通过控制柜上的按钮开关手动电控试验过程，还可以手动控制各个阀门完成手动试验过程，界面友好，操作方便； · 美国labview专用测试软件成熟稳定无缺陷，实时显示耐压曲线，实时数据显示，可打印实验报告，可与office办公软件兼容，可编程试验报告，让用户可依据自己的特点设计编排。 · 本机具有掉电保护功能，停电或断气后系统自动卸压，终止试验，最大限度保证操作人员和设备的安全。

系统原理图：

工装夹具图

本产品的品牌是赛思特，型号是wsm，类型是全自动压力试验机，测量范围是有衬里，测量精度是0.1，最大负荷是1（kn），重量是1（kg），适用范围是压力检测，加工定制是是

其他设备：

矿山开采·煤矿爆破，二氧化碳爆破管/致裂器充装成套设备；

高低压安全阀/减压阀/呼吸阀压力校验设备（dn25--400/40mpa）；

气瓶/钢瓶检测成套设备（pd1---pd5）；

消防瓶/呼吸器气瓶检测成套设备；气体/气液压力控制检测设备；

气瓶检验员/安全阀检验员挂靠，协助评审；

感兴趣来电咨询：孙工18660138026