

# 优利德手持式数字钳形表 UT213C

产品名称	优利德手持式数字钳形表 UT213C
公司名称	深圳市天鑫仪器仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:优利德 型号:UT213C
公司地址	深圳市龙岗区横岗塘坑商业大厦C座901
联系电话	0755-28509861 15818730962

## 产品详情

UT213 系列真有效值数字钳形表是具备高可靠性、高安全性、自动量程、手持式钳形表等特点.全量程过载保护和独特的外观设计,使之成为性能更为卓越的新一代实用电工测量仪表。可用于各类大专院校、冶炼、通讯、制造、石油、国防、电力、代工、电路电力设备的检测、维护和维修的理想工具。

基本功能	量程	基本精度	
型号		UT213C	
交流电流 (A)	40A/400A	$\pm (2.5\%+5)$	
直流电流(A)	40A/400A	$\pm (2.0\%+3)$	
交流电压 (V)	4V/40V/400V/600V	$\pm (1.2\%+5)$	
直流电压 (V)	400mV/4V/40V/400V/600V	$\pm (0.8\%+1)$	
电阻 ( )	400 /4k /40k /400k /4M /40M	$\pm (1.0\%+2)$	
电容 (F)	40nF400nF/4 $\mu$ F/40 $\mu$ F/400 $\mu$ F/4mF/40mF	$\pm (4.0\%+5)$	
频率 (Hz)	10Hz-1MHz	$\pm (0.1\%+4)$	
摄氏温度 ( ° C)	-40 ° C ~ 1000 ° C	$\pm (1.0\%+3)$	
华氏温度 ( )	-40 ~ 1832	$\pm (1.0\%+6)$	
特殊功能			
最大显示		4000	
自动量程			

开口尺寸		30mm
真有效值		
二极管测试		(约 3.0V)
NCV		
数字保持		
相对测量		
最大/最小值		
LCD 背光		
手电筒		
自动关机		
通断蜂鸣		
低电压显示	3.6V	
输入保护		
输入阻抗	10M	
一般特征		
电源	AAA 1.5V × 3	
LCD尺寸	38mm × 24 mm	
机身颜色	红色 + 灰色	
机身重量	231.7g	
机身尺寸	220mm × 75mm × 40mm	
标准配件	电池、表笔、温度探头	
标准包装	彩盒、布包、说明书、保修卡	
标准包装数量	40 台	
标准包装尺寸	485mm × 320mm × 385mm	
标准包装箱毛重	20Kg	

详细咨询：0755-28509861