

手持式电压及连续性测试仪 UT18D

产品名称	手持式电压及连续性测试仪 UT18D
公司名称	深圳市天鑫仪器仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:优利德 型号:UT18D
公司地址	深圳市龙岗区横岗塘坑商业大厦C座901
联系电话	0755-28509861 15818730962

产品详情

UT18系列测试笔具有测量交直流电压（包含三相交流电）测量，三相交流电的相位指示，通断测试，RCD测试，单表笔测量（可以判定零线或火线），自检，无电池检测等功能。可适用于：冶炼、电子、制造、石油、国防、电力、化工等行业。亦用来解决电子、工厂自动化、电力分配和机电设备中的复杂问题。

基本功能	量程	
型号		UT18D
电压指示 (V)	12V	8V ± 2V
	24V	18V ± 2V
	50V	38V ± 4V
	120V	92V ± 6V
	230V	174V ± 8V
	400V	320V ± 10V
	690V	550V ± 15V
相位旋转测试	电压范围：100V ~ 690V	
	频率：50Hz~ 60Hz	
单电笔(L2)测量	电压范围：100V ~ 690V	
	频率：50Hz~ 400Hz	

通断测试	电阻范围：0 ~ 100K	
	蜂鸣和LED发光提示	
RCD测试	电压：230V 频率：50Hz ~ 400Hz	
极性测量	正极和负极	
自检	LED全点亮或LCD全显示	
特殊功能		
IP65		
自动量程	全量程	
过压提示	电压范围：713V ~ 788V	
自动待机	待机电流<10uA	
静音模式	全量程	
照明功能	全量程	
低电量显示	电压范围：2.3V ~ 2.5V	
背光	全量程	
LCD显示(电压+频率)	6V~ 690V (40Hz ~ 400Hz)	± (1.5%+5)
一般特征		
电源	1.5V电池(R03) × 2	
LCD尺寸	73.5mm × 35.5mm	
机身颜色	红色 + 灰色	
机身重量	280g	
机身尺寸	272mm × 85mm × 31 mm	
标准配件	电池	
标准包装	吸塑、说明书、保修卡	
标准包装数量	30台	
标准包装尺寸	440mm × 295mm × 455mm	
标准包装箱毛重	17.5Kg	

详细咨询”：0755-28508887