

# 美国天氏沃森熔融指数仪

产品名称	美国天氏沃森熔融指数仪
公司名称	上海翔研精密仪器有限公司
价格	193600.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:TiniusOlsen 型号:MP1200
公司地址	嘉定区南翔镇嘉程路1085号2幢1102室
联系电话	13817092986

## 产品详情

在原有mp600型熔融指数仪基础上，天氏欧森公司近期推出新一代mp1200型熔融指数仪。mp1200有两种型号：一种手动加砝码的基本型，另一种是带有电动砝码神将装置的电动型。mp1200整合了很多新型设计来提升其功能。包括：三段式加热器 触摸屏控制 高效锥形带槽砝码设计 口模下落式释放装置 usb接口 强大的数据分析与控制软件mp1200型熔融指数仪采用三段式加热器设计，而非常见的双段式加热器，以此提高设备的温度稳定性。并且每段均配有独立的铂金温度传感器，是熔炉温度控制在0.1 精度内，并保持整个炉身温度均匀度在0.1 。新型mp1200熔融指数仪采用触摸屏控制。这个菜单驱动的触摸屏在外观和使用上与天氏欧森强大的horizon数据分析与控制软件相似，经过简单屏幕设置后设备即可使用。设置完成的测试方法可以储存在设备内方便日后调用。如需要更复杂的统计过程控制，还可通过usb数据线将测试仪与horizon软件相接，以控制并收集仪器的数据，根据要求生成报告与控制图表。此外，mp1200熔融指数仪其他创新设计还包括口模释放装置，用户可以轻松取下口模进行清洁。新式锥形带槽砝码设计，使得装载与卸载更安全。挤出物切割器有手动和自动两种可选配，标配的金属镜子方便操作员看到挤出物及口模的实时状况。技术参数：运行温度：最高温度450 温度控制精度：±0.1 炉身温度均匀度：±0.1 温度控制器：三区pid温度传感器：铂金电阻温度计（rtds）（3个）显示器：7.1"lcd触摸屏，800x480分辨率数据输入：触摸屏显示通信端口：usb砝码：不锈钢，误差±0.5%计时器精度：0.001秒ppdt-1200位移传感器精度：±0.025mmwld-1200电动砝码支架传感器精度：±0.1mm符合标准：astm d1238，d3364，iso1133-1、2，bs2782，din53735，jis k7210尺寸：458宽x394深x521高(基本型) 或762高(电动型，量至砝码架顶部，平台降低)净重：21公斤(基本型) 或32公斤(电动型)不包含砝码及可选配件毛重：32公斤(基本型) 或43公斤(电动型)不包含砝码及可选配件电源：115或230v ±10%选其一，50/60hz，单相400/800vace标志：符合欧洲ce标准

上海翔研精密仪器有限公司是专业经营国内外先进检测仪器的综合性生产销售型公司，拥有一支集技术咨询、销售、服务为一体的专业团队。是一个极具活力与前景的多元化、规范化的新型公司，公司一直秉承“为客户创造价值”的营销理念，为客户在不同发展阶段提供高性价比的测量仪器，在成就自我的同时与客户达成共赢！公司一直以“品质保证、服务专业、顾客满意”为经营宗旨，以“求仁为大、求利为小、真正服务为民”为经营理念，开拓发展不同类别、不同领域的测量仪器。凭着雄厚的实力,成功

地成为常州市计量测试技术研究所在上海地区唯一的授权合作伙伴!为上海广大外资、民营企业及政府部门提供更方便、更经济、更专业、更出色的计量服务。客户仅需将检测计划告知我公司，我公司将及时为客户提供检测并出具相关证书，取送件及现场检测均由我公司免费安排。面对新的机遇与挑战，“上海翔研”始终站在时代的前沿，乘风破浪，与客户一起创造21世纪的恢宏篇章，欢迎新老客户前来洽谈合作。

本产品的加工定制是否，品牌是TiniusOlsen，型号是MP1200，测量范围是最高温度450 ，电源是115或230V  $\pm$  10%选其一，50/60Hz ( V\Hz )，切料方式是自动切料，控温精度是  $\pm$  0.1 ( )，控温范围是最高温度450 ( )