

振棒式料位开关 单棒式物位开关

产品名称	振棒式料位开关 单棒式物位开关
公司名称	天津科创仪表有限公司
价格	998.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:科创 型号:KCZW60
公司地址	天津市东丽经济开发区一纬路11号四合财富广场A座6层D区12号
联系电话	13662076770 18522128215

产品详情

一.产品简介

kczw60单棒振动式料位开关是音叉料位开关的其中一种,它不怕挂料不怕冲击,没有夹料问题,而且灵敏度更高。它的圆柱形单根探测杆结构决定了它对工业现场更广泛的适应性。它运用音叉的“共振”原理,在压电元件的驱动下产生振动,只有探杆周围全部被物料包围时,振动幅度才急剧减少,从而产生开关动作。主要应用于物料检测、界面检测、料位检测。

二.产品特点

- 1.圆形光滑单棒式探头,能有效防止夹料和粘料,在较多挂料时,仍能稳定工作感度。
- 2.不受测定物性质的影响,安装后无须调整,即可稳定投入使用。
- 3.采用压电元件内置于棒体和厚管壁的不锈钢的探头,消振管仅9mm长。
- 4.依据所测定对象不同,可调整测定感度(l、m、h),选择测不同比重分层液位/粉料体。
- 5.使用15a大容量接点继电器开关,可直接实行对电机控制。
- 6.与阻旋式相比:无可动部件、坚固的探头耐磨损和物料冲击,灵敏度可调。
- 7.与电容式相比:不受介电系数影响,表面自清洁。易使用,坚固耐用,安装后无需校准。

三.技术参数

1.电 源：220v/105v/24v ac/dc

2.功率消耗：2.5w

3.振动频率：280hz

4.继电器触点：常开常闭结点 ac250v/dc30v 5a

5.电气连接：m16×1.5(¢8-¢10 电缆)

6.延迟时间:测出（振动停止）0.5秒，复原（停止振动）1~2秒.

7.工作温度：探头部/-30 ~ +150 .基板部/-30 ~ +70 。

四.使用指南

(1) 探头长度：探头长度为安装螺纹前端到探头前端的距离，订购加长型探头时，探头长度为上述距离(2) 输出接线：输出接线如图2所示，图示输出指示为输出换开关置于“nc”位置时的输出，置于“no”位置时，常闭端与常开端互换；

本产品应严格按照使用说明书规定的方法正确使用；

天津科创仪表有限公司提供售后服务；

本产品自销售之日起质保期为一年。

本产品的加工定制是是，品牌是科创，型号是KCZW60，类型是音叉液位开关，测量范围是189mm-3000mm，输出电流是4-20（mA），测量精度是1mm，工作温度是-30 - 150（ ），材质是316不锈钢，电源电压是24VDC/220VAC，适用范围是液体、可流动性物料