

阻旋式料位开关

产品名称	阻旋式料位开关
公司名称	金湖宏程自动化仪表有限公司
价格	500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:宏程 型号:HCZX
公司地址	江苏金湖县工业园区环城西路258-8号
联系电话	86 0517 86980869 15261720529

产品详情

我公司是生产型企业，所有产品都是厂家直销，供货及时、价格优惠、质量三包，保质期一年。

可开17%增值税发票。

温馨提示：图片、价格及属性仅供参考，定制需提供参数，具体详情请联系卖家。

联系电话：0517-86980869/15261720529

qq:2386140350旺旺：宏程自动化仪表

产品概述：阻旋式料位计是在接线盒内安装有一仪表马达，其利用离合装置连接另一端带有叶片的传动轴。当没有接触到物料时叶片与马达沿传动轴保持同轴转动，当叶片接触到物料转轴受阻致使马达停止转动并作出报警信号。

产品特点： 具有很好的轴套密封设计，杜绝了细粉料卡轴的现象，使测量更可靠 坚固的外壳适用于野外的任何环境 进口仪表电机，使用寿命长、动作可靠 多种定制品可选，选型不再困难 四个力矩调整档，适用多数比重物料

阻旋式料位计适用场所由于其结构坚实牢固，非常适用于水泥、砂石、粮食、饲料、制药等粉状和颗粒

状物料的测量。

产品规格参数：电源：110v (a) /220v(b)/24vdc(c)/24vav(d)、50/60hz功耗：3w接点容量：spdt/3a/220 适用
比重：0.5kg/cm³电机转速：1r.p.m (转/分钟) 测量扭矩：0.5 ~ 1.0kg-
cm(四节可调)</div>标准连接：2-1/2" ×5kg/cm²法兰、1" pf牙 or 3/4" pf牙 (适用于迷你型)

注意事项：

确认叶片规格可以穿过法兰中孔或牙口开孔尺寸注意物料的比重，必须大于产品的适用比重。min.ρ
=0.3g/cm³安装位置附件不得有强振动源低料位侧面安装时，在传感器上侧约300mm加装保护挡板，防止
入料冲击客户未作要求时所有法兰标准厚度为4mm

本产品的加工定制是是，品牌是宏程，型号是HCZX，类型是阻旋式料位控制器，测量范围是5000，测量
精度是0.25，额定电压是24 (V) ，输出信号是4-20 (mA) ，电源是24V，材质是铝合金，尺寸是50 (m
m)