钎料点胶 点涂胶设备 螺杆点胶阀

产品名称	钎料点胶 点涂胶设备 螺杆点胶阀
公司名称	上海保领智能科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:PTC 型号:PTCSD01/SD01A
公司地址	中国 上海 上海 闵行区 颛兴东路1528号13幢4楼
联系电话	86 21 61919336

产品详情

此款紧凑型螺杆点胶阀型号可分为： ptc sd01与ptc sd01a。实现点胶、涂胶、灌胶等功能。可广泛应用于工业领域的定量输出。采用高分辨率的步进电机驱动，严格控制所需出胶量，在小剂量的点胶作业时，比直流电机驱动更能保证出胶量及出胶精度。

与常规点胶方式相比，其主要优势：1、出胶精准，可准确计量2、不易堵塞，保证出胶的稳定可靠，具常规胶的浆料，如：铜粉浆、镍浆等亦可轻松出胶。3、内部有密封腔体结构，保证精准计量的同时，可适应多填料或

具体配接方式如下：1、配接胶筒：5ml/10ml用于银浆打胶，配30ml/50ml可点锡浆、红胶、黑胶、uv胶等更大计力桶、压盘桶，通过气压将胶料从底部压出，出料口连接于螺杆阀，计量出胶，一般用于较高粘度或触度变体。用此配接，精准计量，减少浪费。

螺杆阀参数如下：

	ptc sd01	ptc sd01a
定量最小值μl	0.1	0.1
实际最小值μl	<0.1	<0.1
最小出胶速度（μl/s)	0.1	0.1
最大出胶速度（μl/s)	120	30
出胶分辨率μl	0.06	0.015

排量ml	0.06	0.015

螺杆点胶阀、针筒、常规胶阀功能比较：

功能　类型	螺杆点胶阀出胶	常规针筒出胶	常规胶阀出胶
出胶方式	螺杆计量	气压方式（30ml针筒等）	撞针阀或回吸阀
胶速调整方式	外部单独调整或机械手联控	外部单独调整	外部单独调整
胶速调整形式	数字化	非数字化	非数字化
出胶稳定性	稳定	不太稳定	不太稳定
粘度影响	不大	大	大
抗堵塞能力	强	不强	不强
出胶精准度	精准	不精准	不太精准
适用胶水粘度	不限	500~5万cps	500~5万 cps

此标注价格以万（千）为单位，具体价格根据配置不同，请电话详询！

本产品的加工定制是否，品牌是PTC，型号是PTCSD01/SD01A，电源电压是24V/36V（V），功率是30w（W），空气源是0.7MPa，吐出时间调节是0.001~100（S），吐出频率是6000（次/分），最小吐出量是0.0001（ml），定量最小值（μl）是0.1μl，实际最小值（μl）是小于0.1，最小出胶速度(μl/s)是0.1