

## 选择性涂覆机 双轨道涂覆机

产品名称	选择性涂覆机 双轨道涂覆机
公司名称	昆山沃椿电子科技有限公司
价格	100000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:沃椿 型号:WS-450D
公司地址	玉山镇环庆路1506号5号房
联系电话	86-0512-57127248 13375158820

## 产品详情

沃椿正品，质保一年，只比质量和售后，不比价格和口才！因为专注，所以专业！温馨提示：本公司所有产品支持量身订做，网购客户请和厂家沟通好相关要求。

【双轨道选择性涂覆机ws-450d相关技术参数】：

型号	ws-450d
外型尺寸	1220 × 1350 × 1650mm(l × w × h)
重量	600kg
控制	pc+运动卡
运行软件	沃椿选择性涂覆机控制软件
编程方式	示教+cad导图
轴数	x、y、z
驱动	伺服马达+滚珠丝杆
最大移动速度	800mm/秒
涂覆工作范围	l450 × w250mm × 2套
元件最大高度	70mm
定位精度	0.02mm
重复精度	0.02mm
轨道数量	2
调幅方式	自动
调幅速度	250mm/min
输送高度	900 ± 20mm
输送速度	2-5m/min
传送方向	l r (r l选配)
pcb边缘空间	3mm
传输马达功率	dc24v 60w

通讯端口	smema接头
胶阀数量	2个
胶阀类型	针式胶阀、锥形喷胶阀、扇形喷胶阀（任选2个）
单次涂覆宽度	2 ~ 30mm
涂料容量	20l
排风量要求	15m <sup>3</sup> /min
气压	0.4mpa
编程器	沃椿电子科技
cad导图	沃椿电子科技
电源	ac220v 50 ~ 60hz
总功率	2.6kw

【双轨道选择性涂覆机ws-450d产品特点介绍】：

核心部件喷雾阀由韩国兄弟公司maro品牌，涂覆精度高，百分百涂覆到所选择的区域，从而避免覆膜、去膜及修复过程。

采用windows xp操作系统，沃椿高性能涂覆软件，人性化界面显示，员工易学易懂，培训周期短。

编程采用cad导图或手动示教，双重选择；

整体采用钢架和钣金结构，运行平稳，无抖动。

x、y、z、u四轴运动，胶阀可倾斜35°，可360°旋转；

胶量大小粗细、涂胶速度、涂胶时间、停胶时间皆可参数设定、出胶量稳定,不漏滴胶；

运行精度0.02mm，可自动消除误差；

配置3套胶阀，小雾化胶阀、大雾化胶阀和点胶阀；

配备胶阀自动清洗装置及吐残胶容器；

涂料自动检测报警功能；

专用链条及独特的顶板装置，确保工作时产品稳固，保证涂覆精度；

轨道调幅马达驱动，自动调节；

配备废气排放口，环保节能。

配备smema接口可与其它设备通讯，实现流水线作业。

沃椿双轨道选择性涂覆机咨询热线：15895653574 全国热线：400-0622-628

本产品的加工定制是是，品牌是沃椿，型号是ws-450d，电源电压是220（v），功率是2600（w），空气源是5kg，吐出时间调节是0.2（s），吐出频率是300（次/分），最小吐出量是0.001（ml）