

# 超声波工业加湿器

产品名称	超声波工业加湿器
公司名称	上海翔越环保科技有限公司
价格	10800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:xiangyue 加湿量:30kg/h
公司地址	上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢1037室
联系电话	18018849315

## 产品详情

型号	ww-03l	ww-06l	ww-09l	ww-12l	ww-15l	ww-18l
加湿量	3kg/h	6kg/h	9kg/h	12kg/h	15kg/h	18kg/h
电压	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz
功率	300w	600w	900w	1200w	1500w	1800w
出雾口	110mm/1个	110mm/1个	110mm/2个	110mm/2个	110mm/3个	110mm/3个
机身尺寸	610*330*440mm		710*330*490mm		810*430*490mm	
重量	30kg	35kg	47kg	53kg	66kg	70kg
控制模式	湿度自动控制，自动进水（机器保修一年）					
配置	机身采用全不锈钢材料，6米长的湿感屏蔽线，湿度传感器，进水口，排水口，溢水保护					

### 一、功能特点

1、数字式湿度控制器自动控制，湿度控制器控制范围可由1%rh-99%rh任意设定，控制精度 $\pm 5\%$ rh，设备可在设定值内自动工作，无需人员职守。2、超声波工业加湿机的输出管路，可按用户需要加湿的场所合理布置管线，均匀分布出雾口，管线间连接需密封。3、超声波工业加湿机，内部采用集成式雾化组件，并配有无水保护装置，产生的雾粒直径只有1-10 $\mu\text{m}$ ，颗粒均匀，能长时间悬浮于空气

当中。4、超声波工业加湿机，雾化工作时无机械驱动、无噪音干扰、无污染，雾化效率高

二、超声波加湿机工作原理：超声波工业加湿器采用电子超频震荡（震荡频率为1.7mhz），通过雾化片的高频谐振，将水抛离水面而产生自然飘逸的水雾，不需要加热或化学剂而产生1-5微米的水颗粒漂浮于空气中，从而达到提高空气相对湿度的作用。

本产品的加工定制是否，品牌是xiangyue，加湿量是30kg/h，功率是3000w，工作电压是220v，工作电流是12A，尺寸是91\*53\*59（cm），工作温度是1-40°，供水压力是1-40°