

配电箱配电柜-低压电气成套-正反转控制箱

产品名称	配电箱配电柜-低压电气成套-正反转控制箱
公司名称	广东申鹏电气实业有限公司
价格	588.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:申鹏 型号:正反转控制箱SPKZX
公司地址	广东广州市番禺区南村镇兴南大道858号(厂房： 江南工业区二横路)
联系电话	86 020 22108403/23356602/29130132 15915740987

产品详情

适用于11kw电机以下正反转控制箱 低压电气成套安装箱

适用于11kw以下电机，元器件全部采用正泰正品，交流接触器cjsx2/220v 2个，辅助触头f4-11 2个，热继电器jr36 1个，总空气开关dz47/3p 1个，指示灯3个，按钮3个，地零排2条，接线端子1条等电器组成。箱体尺寸为400*300*200mm。

本产品适用于水泵、风扇、鼓风机、挤压机、离心机、搅拌机、输送机、球磨机、推进器、锚泊绞车、舱底污水泵、制冷压缩、粉碎机、轧机、压缩机（螺旋式、柱塞式、离心式、涡轮式）等电动机启动操作之用；安装在户内时，保证在下列条件下正常工作：（1）、海拔高度不超过2000米；（2）、周围介质温度不高于+40℃，不低于-10℃；（3）、空气相对湿度不大于85%；（4）、震幅不大于0.5毫米，频率不大于每分钟600次的震动；（5）、于垂直面的倾斜度不超过5度；（6）、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。本产品接线图请按产品说明所示。在安装完毕使用前，必需按接线原理图复核接线是否正确才使用。

本产品的加工定制是是，品牌是申鹏，型号是正反转控制箱SPKZX，额定电流是22（A），短路关合电流是10（KA），壳体防护等级是IP44，外形尺寸是400*300*140（mm），产品认证是CCC，外壳材质是铁