

美国泰克Tektronix DPO4104数字荧光示波器

产品名称	美国泰克Tektronix DPO4104数字荧光示波器
公司名称	东莞市塘厦国通电子仪器经营部
价格	面议
规格参数	类型:数字荧光示波器 品牌:Tektronix/泰克 型号:TektronixDPO4104
公司地址	东莞市塘厦镇
联系电话	86-076987934782 13549241676

产品详情

美国泰克tektronix dpo4104数字荧光示波器主要产品特色：

- 1.wave inspector智能存储管理
- 2.串行触发和分析
- 3.10.4 ” 更大的显示器, 前面板上usb和compactflash端口, 及tekvpi™ 改善的探头接口, 更强的操作渐变性

美国泰克tektronix dpo4104数字荧光示波器主要特点：

- 1. 1 ghz带宽
- 2. 4通道
- 3. 5 gs/s的取样速率
- 4. 所有通道上10 m样点的记录长度
- 5. wave inspector控制功能， 提供了前所未有的波形分析效率
- 6. i2c, spi, can串行触发和分析
- 7. 10.4英寸(264毫米) xga彩色显示器
- 8. 前面板上usb和compactflash， 快捷简便地存储数据
- 9. tekvpi™ 探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头， 自动定标和确定单位

10. 体积小，重量轻 – 仅厚5.4 英寸(137毫米)， 仅重11磅(5公斤)

美国泰克tektronix dpo4104数字荧光示波器产品技术数据

型号		dpo4032	dpo4034	dpo4054	dpo4104	
类型		dpo	dpo	dpo	dpo	
带宽 (mhz)		350	350	500	1000	
单次带宽 (mhz)		350	350	500	1000	
实时取样速率 (gs/s)*		2.5	2.5	2.5	5	
连续波形捕获速率(wfms/sec)		3700	3700	3700	3700	
记录长度 (点数/通道)		10m	10m	10m	10m	
通道数量		2	4	4	4	
垂直精度		1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	
主要特点	10.4英寸xga显示器	s	s	s	s	s
	e*scope	s	s	s	s	s
	compactflash	s	s	s	s	s
	usb主机端口	s	s	s	s	s
	tekvpi?探头接口	s	s	s	s	s
应用	汽车 (can) 串行总线触发和分析	a	a	a	a	a
	嵌入式 (i2c和spi) 串行总线触发和分析	a	a	a	a	a
通信	usb设备端口	s	s	s	s	s
	10/100base-t以太网	s	s	s	s	s
	xga输出	s	s	s	s	s
	iview兼容能力	s	s	s	s	s
	gpib	a	a	a	a	a
外观尺寸(英寸/毫米)	高度	9 / 229	9 / 229	9 / 229	9 / 229	9 / 229
	宽度	17.3 / 439	17.3 / 439	17.3 / 439	17.3 / 439	17.3 / 439
	厚度	5.4 / 137	5.4 / 137	5.4 / 137	5.4 / 137	5.4 / 137
重量(磅/公斤)		11 / 5	11 / 5	11 / 5	11 / 5	11 / 5

备注：

本产品的类型是数字荧光示波器，品牌是Tektronix/泰克，型号是TektronixDPO4104，通道数是4，带宽是1g（MHz），采样率是5（GS/s），外形尺寸是229*439*137（mm），重量是5（kg），加工定制是是，规格是TektronixDPO410，数字荧光示波器是数字荧光示波器