

LAS-20GL 日本高柳TRINC离子风枪 LAS-20GL

产品名称	LAS-20GL 日本高柳TRINC离子风枪 LAS-20GL
公司名称	深圳市奈良机工贸易有限公司
价格	3050.00/个
规格参数	品牌:日本高柳TRINC 型号:LAS-20GL 输入电压:220 (V)
公司地址	广东深圳市龙岗区龙岗街道龙岗路17号创富时代名苑1505
联系电话	86 755 27349383 18682180332

产品详情

深圳市奈良机工贸易有限公司

联系人：陈先生电话：0755-27349383手机：18922875137qq：2810251587所有产品保证原装正品，假一罚百

las-20gl/tas-20gl

rinc 离子风枪

产品品牌：日本高柳(trinc)

产品型号：tas-20gl/las-20gl

trinc电池驱动离子风枪 tas-20gl-fn

型号规格：tas-20gl-fn备有可充电电池驱动，110vac充电电源；电池驱动超省电力；工作时省去了电线的干扰；可无风工作，也可通风工作。产品特征：高出4倍发射离子；无故障；无漏电，安全；小巧，轻便；可充电电池驱动；高性能除尘；配有清洁刷。产品用途：汽车涂装；印刷；光电子装配，等广泛用途！规格说明:型号 tas-20gl/las-20gl/tas gl-fn(平行吹风口) tas-20 gb(可充电电池驱动) model 型号名称 离子风枪 离子风枪(可充电电池驱动) 吹风口径 2mm通用流体 压缩空气最大气压 0.7mpa(7kgf/cm²)流量 160l/min除电方式 直流电晕放电(土两极) 除电有效范围 除电距离50mm~5,000mm/除电面积400mm×400mm除电性能 约1秒离子控制方式 tasibs方式臭氧产生量 0.005ppm以下(吹出口中央,前300mm测定) 动作指示 led灯亮 led灯灭操作显示 — 电源和电池自动切换 针清理方式 针清理机构

放电针寿命 4根放电针寿命 约8,000 (sun针) 动作时间 电池量表示 — 电池电量不足时, 警告
电池寿命 (充放电一周期) — 充放电约500次消耗电量 2.8w 180mw电源 专业ac适配器 (输入
: ac 100v±15%、50/60hz 输出: dc12v、350ma) 充电式电池 (nimh)8.4v外形尺寸 66mmw × 137mmh
× 119mmd重量 370g 440g(含电池) 使用湿度、温度 0 ~ 40 35 ~ 65%rh(无结露) 附件 ac专
用适配器 专用充电器 (ch-011)cord flow 充电式电池 (nimh)8.4vair plug (日东电工20pf) /延长线
(8m)

本产品的品牌是日本高柳TRINC, 型号是LAS-20GL, 输入电压是220 (V), 气压是2 (PSI), 消电时间
是1 (s), 重量是0.5 (kg), 产品认证是AA