

# LY-C-1036钢板清洗超声波清洗机

产品名称	LY-C-1036钢板清洗超声波清洗机
公司名称	东莞市石排力源机械经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:单槽超声波清洗机 适用领域:光学行业
公司地址	东莞市石排镇横山村
联系电话	86-076986551577 15989939155

## 产品详情

力源十年的超声波清洗生产与服务经验 采用标准化 模块化 信息化设计方法为客户提供专业及时经济的清洗解决方案 设计制作各种尺寸, 各种功率、各种槽体的超声波清洗机, 超声波清洗振板 超音波清洗机, 永远站在客户的立场上去经营和改造我们的产品, 期待您来电咨询洽谈!

垂询热线: 0769-86551577 易经理: 13929230639 13332639228

力源超声波清洗机主要由超声波清洗槽和超声波发生器两部分构成。超声波清洗槽用坚固弹性好、耐腐蚀的优质不锈钢制成, 底部安装有超声波换能器振子; 超声波发生器产生高频高压, 通过电缆联结线传导给换能器, 换能器与振动板一起产生高频共振, 从而使清洗槽中的溶剂受超声波作用对污垢进行洗净。

---

### 产品介绍

机器简介:

产品型号: ly-c1036

外形尺寸: 680x680x700mm 内胆尺寸: 500x500x500mm 换能器个数: 36, 清洗蓝1个 超声波频率: 28khz/40 khz 超声波功率: 1800w 加热功率: 4kw

输入电源：220v/110v ± 10% 50~60hz

内槽采用sus#304 2.0t不锈钢制作外箱采用sus#304 1.0t不锈钢制作

发热功率为3kw，温度为20-80度可调；

他激式可调线路，可0-100%调整超声波清洗功率。

轻巧灵活，操作方便

整机保用一年，一年内免费维修(天灾人为除外)。

采用分体结构，使用方便，易于保养，操作简单。

可根据需要订做各种有特殊要求的超声波清洗机及超声波清洗机振板。

适用范围：电子、电气零件、五金零部件、光学零件、医疗器械、电镀件前处理等。

---

## 产品实拍图

---

超声清洗目前已被认识到的优点如下：

**高精度：**由於超声波的能量能够穿透细微的缝隙和小孔，故可以应用与任何零部件或装配件的清洗。被清洗件为精密部件或装配件时，超声清洗往往成为能满足其特殊技术要求的唯一的清洗方式；

**快速：**超声清洗相对常规清洗方法在工件除尘除垢方面要快得多。装配件无须拆卸即可清洗。超声清洗可节省劳动力的优点往往使其成为最经济的清洗方式；

**一致：**无论被清洗件是大是小，简单还是复杂，单件还是批量或在自动流水线上，使用超声清洗都可以获得手工清洗无可比拟的均一的清洁度。

超声波清洗机用于各行业的清洗：汽车行业、五金行业、电子行业、实验室、印刷行业、电镀行业、光学行业、精密零件行业、眼镜行业、首饰行业、玉器行业、钟表行业、半导体行业、通信器材行业、贵金属行业、不锈钢行业、电力行业等等行业。

标准技术规格：

型号：model	ly-c-1012	ly-c-1018	ly-c-1024	ly-c-1030	ly-c-1036
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

超声波功率	600w	900w	1200w	1500w	1800w
超声波频率	28/40k	28/40k	28/40k	28/40k	28/40k
内槽尺寸(毫米)	355x305x355	405x305x460	500x355x500	500x400x500	500x500x500
外形尺寸(毫米)	535x485x750	585x485x660	680x535x700	680x580x700	680x680x700
超声波频率(khz)	28/40	28/40	28/40	28/40	28/40
震子数量(个)	12	18	24	30	36
加热功率	2kw	3kw	3kw	4kw	4kw
电源	1/220v50/60hz				
适用范围:	电子零件、医疗器械电镀、五金、钟表、机械、工具、光学镜片、珠宝首饰等				
备注:	以上尺寸仅供参考,可根据用户要求订做各种非标尺寸。13929230639易生 由于原材料浮动比较大,加之网络上同行的恶性报价的竞争,使得我们的每一款产品价格十分精确地展示在客户面前,因此我们也只是标出一个象征性的价格,如果您对我们的产 常感兴趣,请联系客服:0769-86551577刘小姐。或者在旺旺上联系我们,我们将在第一时 您报价。				

超声波清洗优点:相比其他多种的清洗方式,超声波清洗机显示出了巨大的优越性,尤其在专业化,集团化的生产企业中,已逐渐用超声波清洗取代了传统的浸洗、涮洗、压力冲洗、振动清洗和蒸气清洗等等工艺方法;超声波清洗机的高效率和高清洁度,得益于其超声波在介质中传播时产生的穿透性和空化冲击力,所以很容易将带有复杂外形,内腔和细空的零部件清洗干净;对一般的除油、防锈、磷化等工艺过程,在超声波作用下只需两三分钟即可完成,其速度比传统清洗方法可提高几倍,甚至几十倍,清洁度也能达到高标准,这在许多对产品表面质量和生产率要求较高的场合,更突出地显示了用其它处理应运人以达到或不可取代的结果。归纳其优点如下: 清洗效果好,清洁度高且全部工件清洁度一致; 清洗速度快,提高生产效率; 不须人手接触清洗液,安全可靠; 对深孔、细缝和工伯隐蔽处亦可清洗干净; 节省溶剂、热能、工作场地和人工等。

## 公司简介

东莞市石排力源超声波机械经营部,专业制造900w-5200w超声(音)波机、2.5kw-50kw高周波机、600w-9600w超声波清洗机,旋熔机,各类大、小型热熔(板)机,ly50-80系列吸塑封口机,480型收缩机,15kw以上的喇叭网埋植机,定制一系列的非标机设备等相关机械维修及其模具的专业制造公司,有着十余年的历史。其中塑焊机事业部专业生产15k、20k、28k、40k等各种精密型焊接设备,还有各种非标塑焊机设备,双头塑焊机、四头塑焊机、六头塑焊机、中空板胶框专用焊接机、护栏管专用焊接机、热板机、旋转式熔接机、汽车门板焊接机、汽车仪表盘焊接、汽车遮阳板焊接机、汽车灯焊接机、汽车保险杠焊接机等,同时为客户专门设计各种非标自动化塑料焊接设备。

本企业除生产各类机械外,另外还生产各类辅助配套设备,并配合本企业的技术力量协助客户开发先导产品,满足客户的不同需求。企业的质量政策为“研究创新、追求卓越、质量第一、立足世界”

力源公司热诚欢迎国内外新老客户光临,并愿与个新老客户精诚合作,互惠互利,携手打造美好的明天,相信我们的合作会令您的事业更上一层楼!

## 联系我们

订购热线：18988713709刘玉梅

服务电话：0769-86551577，86534637售后：0769-86571016

传 真：0769-86571053

技术咨询：13929230639易鹏春

维修服务：13332639228易明春

邮箱：18988713705@163.com

网址：[www.dg-liyuan.com](http://www.dg-liyuan.com)

qq：1273381680

订购地址：东莞市石排镇石排大道横山路段382号（横山转盘旁边）

本产品的加工定制是是，类型是单槽超声波清洗机，适用领域是光学行业，用途是工业用，槽数是1，型号是LY-C-1036，品牌是力源