# LT-FZ08乱翻式起毛起球仪 纺织用仪器

| | |
|---|---|
| 产品名称 | LT-FZ08乱翻式起毛起球仪 纺织用仪器 |
| 公司名称 | 东莞市利拓检测仪器有限公司 |
| 价格 | 53900.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:利拓<br>型号:LT-FZ08<br>测量精度:测试筒直径：￠145mm |
| 公司地址 | 东莞市厚街镇财兴东路6号 |
| 联系电话 | 13922534049 13922534049 |

# 产品详情

lt-fz08乱翻式起毛起球仪|起毛起球仪

一、符合标准：符合gb/t4802.4 astmd3512 din53867 jisl1076等标准相关要求。

、产品说明：用于检测织物的起毛起球性能，织物在独立的样品测试室中的不锈钢叶片的旋转作用下，待测织物与软木衬壁持续，随机摩擦，而产生起毛起球，测试室内有压缩空气注入以增强翻转、摩擦的作用。

三、技术参数：

1.测试筒直径：￠145mm

2.叶片转速：1200rpm

3.测试室：4个

4.外形尺寸：380*360*660mm

5.重量：50kg

6.电源：ac220v

lt-fz07箱式起球仪|起球仪

一、符合标准:符合gb/t4802.3、iso 12945-1、iws tm152、bs5811、jis、l1076等标准相关要求。

二、产品说明：用于毛针织物及其它易起球织物在不受压力情况下的起球试验。

三、技术参数：

1.箱体转速: 60r/min

2.圈数：1～99999, led

3.起球箱数量：4个

4.勾丝筒：1(选配)

5.外形尺寸：695*695*880mm

6.电源：ac220

四、特点：

1.采用可卸式软木，方便更换软木。

2.运用特殊材料，大大降低运转噪声。

**lt-fz01-a全自动织物胀破强力机|织物胀破强力机|强力机**

**一、符合标准:**符合gb/t7742,fz/t01030,fz/t60019,jisl108等标准相关要求。

**、产品说明:**

本产品采用先进的微电脑检测控制系统和数字信号处理技术，确保测试数据准确性，率先采用大屏液晶图形汉字显示，友好的菜单式人机界面，操作简便，带实时日历和时钟，具有掉电保护测试数据能够掉电保存和双页显示最近99笔测试记录 带快速、高质量的微型印机与完整详尽的测试数据报表。用于测定

机织物、针织物、无纺布、纸或板材胀破强度和高度，采用液压鼓爆方式。

**三、技术参数：**

1.操作方式：液晶显示

2.耐破度测量范围：0～10mpa

3.上夹环孔内径：φ30.5±0.05mm

4.下夹环孔内径：φ30.5±0.05mm

5.弹性膜片尺寸：φ80*0.9±0.1mm

6.分 辨 力：1kpa

7.最大扩张度：35mm

8.外形尺寸:445*425*525㎜(w*d*h)

9.整机重量:50kg

10.功率:120w

11.电源电压:1∮,ac220v 50hz

**四、产品特点：**

1.采用先进的微电脑检测控制系统和数字信号处理技术，确保测试数据准确；

2.率先采用大屏液晶图形汉字显示；

3.友好的菜单式人机界面，操作简便；

4.带实时日历和时钟，具有掉电保护测试数据；

5.能够掉电保存和双页显示最近99笔测试记录；

6.带快速、高质量的微型打印机与完整详尽的测试数据报表；

7.底板采用日本进口的45#钢，烤漆而成，不变形，不脱色。

本产品的品牌是利拓，型号是LT-FZ08，测量精度是测试筒直径：￢145mm，电源电压是AC220（V），外形尺寸是380*360*660（mm），重量是50（kg），用途是用于检测织物的起毛起球性能，织物在独立的样品测试室中的不锈钢叶片的旋转作用下，待测织物与软木衬壁持续，加工定制是否