SKG品牌CD900万能温控仪继电器SSR电流可控硅输出-

产品名称	SKG品牌CD900万能温控仪继电器SSR电流可控硅输出-
公司名称	中山市东凤镇柏林顿电子电器厂
价格	面议
规格参数	建议零售价:￥400.00 加工定制:是 品牌:SKG
公司地址	中国 广东 中山市 东凤镇升平路12号
联系电话	86 0760 22601341 15820543774

产品详情

广泛应用于温度、湿度、流量、称重、液位、制冷、压力等自动控制系统

主要特点：

高精度，易操作，具有自行诊断传感器异常或超量程提示功能。测量范围可任意设定，所有参数均可屏蔽。输入自由化，各种热电偶、热电阻及线性信号输入，软件自由切换。输出模块化结构，丰富的输出规格，能广泛满足各种场合应用。采用先进的pi人工智能算法，专家模糊控制及pid自整定功能，无超调，pid自适应功能。全球通用85～265vac输入开关电源或24vdc电源供电。采用数字校正系统，内置常用热电偶、热电阻及线性信号校正表格，测量控制精确稳定。

at-908系列仪表适用多种物理量控制场合，温度、湿度、流量等，例如恒压供水场合，能为您整体工程配套提供便利。我们的at-908系列智能仪表采用pid控制和模糊控制相结合的控制方式， 适用4~20ma信号输出，多路报警可用于调节水压场合。
配套变频器，plc使用，能达到稳定的恒压效果以及实现不同场合下的压力调节。

技术参数：

仪表型号	at908-cd900
外形尺寸 (宽x高x深度/mm	96 x 96 x 90
开孔尺寸 (宽x高/mm	92 x 92

显示方式		四位led双数显，数字显示范围-1999~9999（软件自由设定）。
测控精度		测量：0.3级
		控制偏差±1位数字
		内置测量值修正±100码
	分辨率	对于k、e、t、n、j、cu50、pt100可过0.1°C
		对于压力、称重、液位可达0.001
控制形式		逆向动作（加温）
		正向动作（制冷）
		变送输出。
信号输入		热电偶：k、e、j、s、b、t、r、n
		热电阻：pt100、cu50
		线性信号：0~20mv、0~60mv、0~100mv、0~500mv、0~5v、1~5v、0~10v、(
控制模式		pid
		p、p+d、p+i控制（可自由定义）
		on/off位式控制（间隙可设）
		变送
主输出	继电器输出	l2：通用型继电器模块
		l1/l4：大功率继电器模块
	电压输出	g：脉冲电压ssr输出模块
	电流输出	x：可编程电流输出模块4~20ma
	可控硅输出	k1：单路可控硅过零触发模块
		w1：常闭式可控硅模块
		k5：单路可控硅移相触发模块
辅助输出aux可安装的模块		l2模块、l1/l4模块、l5模块、k1模块、k5模块、x模块、g模块、w1模块、v12/
辅助输出通道数量（模块插槽）		1~4路辅助输出通道
报警通道数量（模块插槽）		1~4路报警通道
可选报警形式		下限偏差报警；上限偏差报警；上限报警；下限报警
工作电源		全球通用85～265vac（50/60hz）输入开关电源或24vdc电源供
功耗		功耗≤5w
工作环境		温度-10~50°C、湿度＜85%的无腐蚀性场合、无强电磁脉冲干扰

模块说明：

模块种类	模块名称	图片	模块属性
继电器模块	l1/l4		大容量继电器常开触点开关（阻容吸收）输出模块（容量：30vdc/ ）
	l2/l3		继电器常开+常闭触点开关（压敏电阻吸收）输出模块 （容量：3 型）
	l5		双路继电器常开触点开关输出模块（容量：30vdc/2a，25
电压模块	g		固态继电器驱动电压输出模块（dc 12v/30ma时间
	v24/v12/v5		隔离的v24/v12/v5直流电压输出，可供外部变送器等传感器或其他
电流模块	x		光电隔离的可编程线性电流输出模块
可控硅模块	w1		可控硅无触点常开式输出模块 （容量：100~240vac/0.2a，
	k1		“烧不坏”单路可控硅过零触发输出模块 （可触发5~500a双向或
	k3		“烧不坏”三路可控硅过零触发输出模块 （每路可触发5~500a双向 硅）
	k5		“烧不坏”单路可控硅移相触发输出模块 （可触发5~500a双向或

通讯模块	s			自带隔离电源的光电隔离rs485通讯接口模

仪表接线图：

柏林顿电子电器厂

地址：广东省中山市东凤镇升平路12号

电话：0760-22601341

传真：0760-22601873

邮箱：bleton-skg@ni8.net.cn

珠三角地区网络销售代表

张先生 15820543774

华东地区 办事处

电话 021-63239088

刘先生 13916080988

罗先生 13818723668

福建地区 办事处

郭先生 13599746586

山东、河北地区 销售代表

吴小姐 13823997486

——

□其他产品推介：

简单易用温控仪——trex-ch系列

平板硫化机伴侣——控制器cs-901

传感配件——ttl电感式接近开关

本产品的建议零售价是￥400.00，加工定制是是，品牌是SKG，型号是AT908-CD900，控制类型是温度，控制模式是智能温度控制调节器，测量对象是温度，湿度，压力，液压，温度范围是0~9999（℃），测温误差是0.1（℃），开孔尺寸是92*92（mm），安装型式是面板式，输出信号是0~20，,4~20（mA），工作电压是85~265（V），外形尺寸是96*96（mm）