

# SKG品牌CD900万能温控仪继电器SSR电流可控硅输出-

产品名称	SKG品牌CD900万能温控仪继电器SSR电流可控硅输出-
公司名称	中山市东凤镇柏林顿电子电器厂
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 400.00 加工定制:是 品牌:SKG
公司地址	中国 广东 中山市 东凤镇升平路12号
联系电话	86 0760 22601341 15820543774

## 产品详情

广泛应用于温度、湿度、流量、称重、液位、制冷、压力等自动控制系统

### 主要特点：

高精度，易操作，具有自行诊断传感器异常或超量程提示功能。测量范围可任意设定，所有参数均可屏蔽。输入自由化，各种热电偶、热电阻及线性信号输入，软件自由切换。输出模块化结构，丰富的输出规格，能广泛满足各种场合应用。采用先进的pi人工智能算法，专家模糊控制及pid自整定功能，无超调，pid自适应功能。全球通用85 ~ 265vac输入开关电源或24vdc电源供电。采用数字校正系统，内置常用热电偶、热电阻及线性信号校正表格，测量控制精确稳定。

at-908系列仪表适用多种物理量控制场合，温度、湿度、流量等，例如恒压供水场合，能为您整体工程配套提供便利。我们的at-908系列智能仪表采用pid控制和模糊控制相结合的控制方式，适用4~20ma信号输出，多路报警可用于调节水压场合。  
配套变频器，plc使用，能达到稳定的恒压效果以及实现不同场合下的压力调节。

### 技术参数：

仪表型号	at908-cd900
外形尺寸(宽x高x深度/mm)	96 x 96 x 90
开孔尺寸(宽x高/mm)	92 x 92

显示方式	四位led双数显，数字显示范围-1999~9999（软件自由设定）。	
测控精度	测量：0.3级	
	控制偏差±1位数字	
	内置测量值修正±100码	
分辨率	对于k、e、t、n、j、cu50、pt100可过0.1	
	对于压力、称重、液位可达0.001	
控制形式	逆向动作（加温）	
	正向动作（制冷）	
	变送输出。	
信号输入	热电偶：k、e、j、s、b、t、r、n	
	热电阻：pt100、cu50	
	线性信号：0~20mv、0~60mv、0~100mv、0~500mv、0~5v、1~5v、0~10v、0	
控制模式	pid	
	p、p+d、p+i控制（可自由定义）	
	on/off位式控制（间隙可设）	
	变送	
主输出	继电器输出	I2：通用型继电器模块
		I1/I4：大功率继电器模块
	电压输出	g：脉冲电压ssr输出模块
	电流输出	x：可编程电流输出模块4~20ma
	可控硅输出	k1：单路可控硅过零触发模块
w1：常闭式可控硅模块		
k5：单路可控硅移相触发模块		
辅助输出aux可安装的模块	I2模块、I1/I4模块、I5模块、k1模块、k5模块、x模块、g模块、w1模块、v12	
辅助输出通道数量（模块插槽）	1~4路辅助输出通道	
报警通道数量（模块插槽）	1~4路报警通道	
可选报警形式	下限偏差报警；上限偏差报警；上限报警；下限报警	
工作电源	全球通用85~265vac（50/60hz）输入开关电源或24vdc电源供电	
功耗	功耗 5w	
工作环境	温度-10~50、湿度<85%的无腐蚀性场合、无强电磁脉冲干扰环境	

### 模块说明：

模块种类	模块名称	图片	模块属性
继电器模块	I1/I4		大容量继电器常开触点开关（阻容吸收）输出模块（容量：30vdc/2a）
	I2/I3		继电器常开+常闭触点开关（压敏电阻吸收）输出模块（容量：30vdc/2a）
	I5		双路继电器常开触点开关输出模块（容量：30vdc/2a，250vdc/0.2a）
电压模块	g		固态继电器驱动电压输出模块（dc 12v/30ma时间比可调）
	v24/v12/v5		隔离的v24/v12/v5直流电压输出，可供外部变送器等传感器或其他设备供电
电流模块	x		光电隔离的可编程线性电流输出模块
可控硅模块	w1		可控硅无触点常开式输出模块（容量：100~240vac/0.2a，250vdc/0.2a）
	k1		“烧不坏”单路可控硅过零触发输出模块（可触发5~500a双向或250vdc/0.2a）
	k3		“烧不坏”三路可控硅过零触发输出模块（每路可触发5~500a双向或250vdc/0.2a）
	k5		“烧不坏”单路可控硅移相触发输出模块（可触发5~500a双向或250vdc/0.2a）

仪表接线图：

柏林顿电子电器厂

地址：广东省中山市东凤镇升平路12号

电话：0760-22601341

传真：0760-22601873

邮箱：bleton-skg@ni8.net.cn

珠三角地区网络销售代表

张先生 15820543774

华东地区 办事处

电话 021-63239088

刘先生 13916080988

罗先生 13818723668

福建地区 办事处

郭先生 13599746586

山东、河北地区 销售代表

吴小姐 13823997486

---

其他产品推介：

简单易用温控仪——trex-ch系列

平板硫化机伴侣——控制器cs-901

传感配件——ttl电感式接近开关

本产品的建议零售价是 ¥ 400.00，加工定制是是，品牌是SKG，型号是AT908-CD900，控制类型是温度，控制模式是智能温度控制调节器，测量对象是温度，湿度，压力，液压，温度范围是0~9999（ ），测温误差是0.1（ ），开孔尺寸是92\*92（ mm），安装型式是面板式，输出信号是0~20，4~20（ mA），工作电压是85~265（ V），外形尺寸是96\*96（ mm）