HIR323C/H0红外线发射管

产品名称	HIR323C/H0红外线发射管
公司名称	广州市新亿彩电子科技有限公司
价格	.10/个
规格参数	加工定制:否 品牌:Everlight/亿光 型号:HIR323C
公司地址	广州市番禺区大龙街沙涌村长沙路34号之4三楼
联系电话	86 020 84859506 13926126815

产品详情

led发射器件 hir323c，hir323c/h0简述：

led发射器件 hir323c，hir323c/h0是一款黄色透明胶体封装的直插的高强度红外线发射管，led发射器件 hir323c，hir323c/h0发射管是打印机专用的发射管，以下是led发射器件 hir323c，hir323c/h0的详细参数：

绝对最大额定值（ta= 25°C）

参数	符号	等级	单位
连续正向电流	if	100	ma
峰值正向电流	ifp	1.0	a
反向电压	vr	5	v
工作温度	topr	-40 —+85	° c

储藏温度	tstg	-40 —+85	° c
焊接温度	tsol	260	c
功耗	pd	150	mw

注：* 1：ifp的条件-脉冲宽度100 // s和职务^ 1%。

* 2：焊接时间^5秒。

光电特性（ta= 25°C）

参数	符号	条件	最小值	标准值	最大值
辐射强度	ee	lf=20ma	7.8	17.6	—
		lf=l00ma pulse widths l00^s ,duty^ l%	--	90	--
		if=1a pulse widths l00^s ,duty ^ l%.	--	900	--
峰值波长	ap	lf=20ma	__	850	--
光谱带宽	aa	lf=20ma	--	45	--
正向电压	vf	lf=20ma		l.45	l.65
		lf=l00ma pulse widths l00^s ,duty^ l%	--	l.80	2.40
		if=1a pulse widths l00^s ,duty ^ l%.	--	4.10	5.25
反向电流	ir	vr=5v	--	--	10
视角	2 01/2	lf=20ma	--	25	--

led发射器件 hir323c，hir323c/h0应用：

主要应用于商用打印机、纸张编排感测；遥控器与接收讯号的；备火灾烟雾警报器；收款、售票、游戏与贩卖机系统的条形码读取装置；车辆的雨水与操控传感器；与一般感测的用途上使用，有3mm、5mm及侧发光等可供选择使用。

led发射器件 hir323c，hir323c/h0其他红外线发射管型号：ir204-a, ir204/h16/l10, sir204-a, hir204-a, hir204/h0,ir204c-a, ir323, ir323/h0-a,sir323-5,ir333-a,ir333c-a, ir333c-6-a,sir333-a,hir333,ir333c/h0/l10,hir333/h0-a,hir333c/h0,ir7373c,hir7373c, ir7393c,hir7393c ,ir533c,ir1503,ir383,sir383,hir383c/l212,hir8323/c16,hir30-01c/s16,hir38-01c,hir36-01c/s32,hir5393c/l223,hir35-03c,hir-a07/l183-p01,hir-hx08l, ir11-21c/tr8, ir91-21c,ir91-21c/tr7, ir91-21c/tr9, ir91-21c/tr10,ir11-21c/tr8, hir11-21c/tr8, ir15-21c/tr8, ir15-21c/l10/tr8, sir15-21c/tr8, ir17-21c/tr8, ir19-21c/tr8, sir19-21c/tr8, hir19-21c/tr8, hir19-21c/l11/tr8,ir19-315c/tr8,sir19-315/tr8, ir26-21c/tr8,ir42-21c/tr8, ir67-21c/tr8,sir67-21c/tr8,sir67-21c/b/tr8,sir67-21c/l9/tr10,ir908-7c-f,ir928-6c-f, hir928-6c-f,sir928-6c-f, ir958-8c,ir958-8p.....

led发射器件 hir323c，hir323c/h0尺寸图:

本产品的加工定制是否，品牌是Everlight/亿光，型号是HIR323C，种类是光学发射器件，波段范围是远红外，运转方式是连续式，激励方式是电激励式，工作物质是气体，光路径是透过型外光路，输出形式是达林顿三极管型，传输信号是图腾柱型，速度是高速，通道是单通道，输出波长是850nm（nm），线宽是3（mm）