氧气检测仪|一氧化碳检测仪|二氧化硫气体检测仪

产品名称	氧气检测仪|一氧化碳检测仪|二氧化硫气体检测仪
公司名称	南通大顺莳工贸有限公司
价格	2600.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:恩尼克斯 型号:GS40
公司地址	江苏南通市崇川区中新一路12号
联系电话	0513-81555002 18762858111

产品详情

l 特种塑料和橡胶做成的外壳，仪器不仅坚固耐用而且小巧轻便；l 仪器配备了目前最先进的锂聚合物充电电池，超大容量的电池可以保证仪器长时间连续工作，最大可达12小时；l 超高音蜂鸣器、高亮度led和大能量震动马达可以使用户在任何恶劣工作环境中及时有效地得到仪器的报警信号；l 超大lcd显示屏带超亮背光便于用户同时读取4个气体的读数；l gs40不仅可以实时显示危险气体的浓度，对于有毒气体还可以计算twa和stel值，并根据指令在lcd上显示出来；l 仪器还具备数据记录功能，长达1000小时的数据记录，可使您更好的了解工作环境的变化和仪器的使用情况；l 内置的红外通讯端口，可让您方便地通过电脑读取数据和修改仪器设置；l 外壳防护等级可达到ip65以上；l 一键恢复功能，使您无须担心操作失误。 订货号90004 000检测气体同时检测四种气体采样方式扩散（可配外置电动吸气泵）传感器电化学传感器催化燃烧传感器红外传感器pid传感器电源大容量锂聚合物电池电压 3.7伏容量 1100mah工作时间12小时显示大屏幕lcd显示报警方式声、光及震动报警数据记录数据记录时间：1000小时数据记录间隔：1分钟外壳防护ip65使用温度-20°C～50°C湿度范围15%～95% 相对湿度（标准）防爆等级ex ia iic t6 或 ex ib i外形尺寸95mm×50mm×22mm（长×宽×高）重量210克壳体材料高强度pc及抗静电橡胶 检测气体传感器原理量 程分辨率响应时间可燃气体(lel)催化燃烧(0～～100) %lel1 %lel30s可燃气体(lel)红外(0～～100) %lel1 %lel30s甲烷(ch4)红外(0～～5.00) %vol.0.01 %vol.20s(0～～100) %vol.0.1 %vol.30s氧气(o2)电化学(0～～30.0) %vol.0.1%vol.30s一氧化碳(co)电化学(0～～2000)ppm1 ppm30s硫化氢(h2s)电化学(0～～500,1000)ppm1 ppm30s二氧化硫(so2)电化学(0～～100.0) ppm0.1 ppm30s二氧化氮(no2)电化学(0～～100.0) ppm0.1 ppm30s氯气(cl2)电化学(0～～100.0) ppm0.1 ppm30s氰化氢(hcn)电化学(0～～30) ppm0.1ppm30s氢气(h2)电化学(0～～2000) ppm1 ppm30s氨气(nh3)电化学(0～～100) ppm1 ppm60s氟化氢(hf)电化学(0～～10.0) ppm0.1 ppm50s磷化氢(ph3)电化学(0～～1000) ppm1 ppm30s有机蒸汽(vocs)pid(0～～1000) ppm1 ppm30s氯化氢(hcl)电化学(0～～100.0) ppm0.1 ppm30s臭氧(o3)电化学(0～～10.0) ppm0.1 ppm30s二氧化碳(co2)红外(0～～10000)ppm100ppm30s(0～5%, 20%, 40%, 100%)vol.0.1 %vol.30s甲醛(ch2o)电化学(0～～30.0) ppm0.1 ppm40s

本产品的加工定制是否，品牌是恩尼克斯，型号是GS40，类型是便携式，测量范围是化工油库，测量对象是氧气.可燃气.甲烷等，测量精度是99，电压是3.7（v），分辨率是100，尺寸是95mm×50mm×22mm

（mm），重量是210克（kg），电源是大容量锂聚合物电池，备注是主机（模块另购），适用温度是-20℃～50℃