

# 美国华瑞PGM-1700便携式一氧化碳检测仪

产品名称	美国华瑞PGM-1700便携式一氧化碳检测仪
公司名称	青岛聚创环保设备有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:美国华瑞 型号:PGM-1700
公司地址	山东 青岛市北区 辽宁路127号
联系电话	86-053283816057 15563927880

## 产品详情

一、产品介绍     toxirae 3单一毒气检测器体积小、外形时尚、性能可靠，除可持续显示有毒气体浓度外，还可显示stel值、twa值、峰值，以及电池剩余寿命、标定提示等信息，单独设置高/低浓度和stel/twa报警限值，可用于有毒有害环境工作人员的防护。二、技术参数 1、尺寸：8.6×5.5×2 cm 2、重量：76g（含锂电池） 3、采样方式：扩散式 4、外壳材质：不锈钢、工程塑料 5、防护等级：ip67，完全防尘，可水淋 6、电磁辐射：emi/rf等级：emc directive 89/336/eec 7、工作温度：-20 ~ 60（连续工作）/-30 ~ 60（间断工作） 8、环境湿度：0% ~ 95%相对湿度（无冷凝） 9、atex：ii 1g eex ia iic t4 ul/cul/csa认证：class i, division 1, group a, b, c, d, t410、ie ce x：ex ia iic t411、显示屏：大屏幕液晶显示12、显示语言：英语+符号13、显示内容：气体名称、测量值、电池电量、标定信息14、报警方式：95db@30cm蜂鸣器、6led闪烁、内置振动15、报警信号：高浓度/低浓度/twa/stel报警、超量程报警、电池电量不足报警16、报警设置：单独设置twa、stel和高/低报警限值17、数据存储：内置存储10次报警数据18、采样间隔：红外数据传输19、电池：2/3 aa 锂离子，可更换，不可充电20、运行时间：可连续工作2年（视工作环境和频率）21、标定方式：零点/扩展标定，手动/自动标定22、传感器：单一ec传感器23、响应时间：12秒（t90） 24、具体参数：传感器 量程 分辨率  
co 0-500ppm 1ppm  
co 0-1999ppm 1ppm  
h2s 0-100ppm 0.1ppm

三、主要特点1、体积小、重量轻，外形时尚2、大屏幕液晶图形显示3、六只红色高亮度led报警，多种报警闪烁方式4、响亮声音（95db）报警及振动多种报警方式5、可更换锂电池供电，使用时间长6、不锈钢外壳，防护等级高，完全防尘，可直接用水清洗7、内置数据存储，红外数据传输8、支持autorae lite自动标定系统四、标准配置1、pgm-1700主机，含传感器、锂电池2、标气帽3、操作说明书4、资料及软件光盘五、可选配件1、标定气体2、autorae lite自标定平台六、应用领域 工业安全监测、危险物质检测、市政工程安全检测七、产品展示青岛聚创环保公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：400-0532-363！

本产品的加工定制是否，品牌是美国华瑞，型号是PGM-1700，类型是便携式，测量范围是0-1999ppm（最大量程），测量对象是一氧化碳/硫化氢，测量精度是1，电压是7（v），分辨率是0.1ppm/1ppm，尺寸是860\*550\*20（mm），重量是0.07（kg），电源是2/3AA锂离子电池，可更换，不可充电