

单排LED数码显示测量频率仪表

产品名称	单排LED数码显示测量频率仪表
公司名称	乐清市人和电气科技有限公司
价格	300.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:REHE/人和 型号:RH-F81
公司地址	温州市乐清市柳市镇上池工业区
联系电话	86-057761759370 15355778866

产品详情

高精度测量频率表

提供数码管显示，本地数据查询

电流变比可编程设置

支持rs-485通讯，modbus-rtu协议

支持开关量输入、开头量输出、模拟量变送输出

辅助电源：ac/dc 80v~270v、ac220v、ac380v、ac100v、dc48v、dc24v

多种外形选择，满足不同柜体电气回路的要求

测量精度

频率 $\pm 0.02\text{hz}$

信号输入

接线方式 单相

频率 45~65hz

额定电压 ac57.7v ac100v ac220v ac380v

过负载 1.2倍（持续），10倍/5秒（瞬时）

功耗 <1va/相

阻抗 >300千欧

辅助电源

工作范围 ac/dc 80v~270v、 ac220v、 ac380v、 ac100v、 dc48v、 dc24v

功耗 <4va

功能模块

通讯接口 1路rs-485通讯， modbus-rtu协议

波特率：1200~9600bps，默认2400bps

开关量输入 支持2路干结点输入

开关量输出 支持2路继电器输出，容量：ac250v/5a,dc30v/5a

变送输出 支1路模拟量输出：0/4~20ma或0~5/10v

环境

工作温度 -10 ~+55

存储温度 -25 ~+70

相对湿度 93%，无腐蚀性气体场所

海拔 2500m

安全

绝缘放电 >100m

交流耐压 ac2kv

电磁兼容性能

静电放电 4级

电快速瞬变脉群 4级

浪涌（冲击） 4级

ac/dc电源（开关电源）另加50元

开关量输入：另加50元/路

开关量输出：另加50元/路

t-rs485通讯：另加100元d-模拟量变送输出：另加200元/路三路以上（含三路）扩展功能需单独报价

本产品的加工定制是是，品牌是REHE/人和，型号是RH-F81，测量范围是0.02（Hz），准确度是0.5，输入信号幅度是0-450（V），适用范围是0~9999，规格是48*48