

美国哈希HQ30d便携PH计/电导率仪

产品名称	美国哈希HQ30d便携PH计/电导率仪
公司名称	苏州中昂仪器有限公司
价格	9200.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:HACH/哈希 型号:HQ30d检测仪
公司地址	苏州市吴中区友新路168号张玲大厦
联系电话	86-051288188156 15950090586

产品详情

hq30d单路输入多参数数字化分析仪是一款可以实现即插即用并适用于任意一个 intellical 电极的分析仪。一个分析仪可以测定ph、电导率和ldo；电极序列号可以自动登记在分析仪中；样品id和操作人员id都能与测量联系起来并存储在记录器中可用于最终追溯；更换测量参数/电极快速、方便 无需重新校准；出厂校准的intellical电极可直接使用；数据的密码保护功能可确保获得准确、无篡改的报告；500个数据记录功能可存储测量结果、校准和检验标准。

技术参数：

量程请参见电极的技术参数

电 源：4aa电池；电池寿命：> 200小时 含ac/dc电源连接

单参数显示：可显示来自1个电极的读数。

ph电 极：ph mv 温度

电导率电极：选定的参数 温度修正和温度ldo电极：溶解氧、压力、温度

数据内存：500组数据

数据存储：校准数据都存贮在日志中。在“按下即读”模式和间隔测量模式时可自动存储。在“连续读数”模式时需手动存储。

数据记录：用户选择间隔 温度修正 / 补偿：自动

锁定显示功能：连续测量模式或按下即读测量模式有平均 ldo 测量读数的功能。

自动识别ph缓冲液：有三种方案可供选择：

ph自动识别功能：可识别ph为4 7 10的标准溶液iupac：1.679 4.005 7.000 10.012 din：1.09 4.65 9.23

防水性：测定仪外壳可在1米深的水中浸泡30分钟（ip67）

技术指标：

型号 参数	hq11d(便携式) hq411d(台式)	hq14d(便携式)	hq30d(便携式) hq430d(台式)	hq40d(便携式) hq440d(台式)
电极接口	1ph	1电导	1(ph,电导,溶氧)	2(ph,电导,溶氧,离子电导)
溶解氧 Ido			可以检测	可以检测
量程			0.00-20.0mg/l,0-200%	
分辨率			0.01或0.1mg/l；0.1饱和度	
准确度			正负1%量程	
压力补偿			自动	
ph	可以检测		可以检测	可以检测
量程	0-14		0-14	0-14
分辨率	0.1、0.01、0.001		0.1、0.01、0.001	0.1、0.01、0.001
准确度	正负0.002		正负0.002	正负0.002
温度补偿	自动		自动	自动
orp	可以检测			
量程	正负1500		正负1500	正负1500
分辨率	0.1mv		0.1mv	0.1mv
准确度	正负0.1mv		正负0.1mv	正负0.1mv
离子浓度			可以检测	可以检测
量程			取决于ise电极	
分辨率			0.1、0.01、0.001	
准确度			正负0.1mv	
温度			可以检测	
量程			负10到正110	
分辨率			0.1	
准确度			正负0.3	
电导			可以检测	
量程		0.01us/cm-200ms/cm		0.01us/cm-400ms/cm
准确度		正负0.5%1us/cm-200ms/cm		正负0.5% 1us/cm-400ms/cm
温度补偿		非线性（天然水满足din 38404以及en iso 7888） 非线性（nacl），线性相关系数【数值】%/，无补偿		
电阻率			可以测试	
量程			2.5 cm-49m cm	
准确度			正负0.5%	
tds			可以测试	
量程			0-50000mg/l	
准确度			正负0.5mg/l（在量程范围内）	
盐度			可以测试	
量程		0-42g/kg,‰,无单位		
分辨率		最高0.01ppt		

准确度	正负0.1mg/l/小于8mg/l时		
读数	自动读数		
自动校正，自动识别缓冲液	ph:s;hq30d/40d		ph:iupac 1.679;4.005;7.000;10.012 din 1.09;4.65;9.23 彩色编码 4, 7, 10
		电导率：demal (1d;0.1d;0.01d) molar(0.1m;0.01m;0.001m) nacl (0.05%;25 μ s/cm;1000 μ s/cm;18ms/cm) 用户自定义；标准海水	
校正点数	最多4个点	1个点	ph最多4个点/电导率1 个点/o2 1个点 1个点/ise最多5个点
仪器接口	带防水功能的usb接口，可用于打印机、电脑、键盘和usb闪存 (除hq40d外，其它型号需选配)		
密码保护	有		
数据管理	glp数据管理方式		
数据存储	500个读数；可以手动或自动存储数据		
样品id和操作人员id	阿拉伯数字：最多12个字符；12个样品名称以及20个用户名称自动记录样品序号(0-999)		
测量模式	手动、间隔、连续；分析方法可编辑		
显示	背光式图形显示；240 × 160像素；自动关机的省电模式；可显示时间和日期		
电源	115v-250v或4节aa电池		
保护等级	ip67		
尺寸、重量	95 × 197 × 36mm (h × w × l)，323g (无电池)		

hq订购信息：

仅hq30d多参数数字化分析仪：

hq30d53000000 hq30d单路输入多参数数字化分析仪

仪器的组成部件：

1. hqd测定仪
2. ac-dc电源 (可选项) 1
3. 用户手册 (货号为hq40d18)
4. 交流电源线 (可选项) 1
5. aa电池 (4) (货号为19380 - 04)
6. 直流电源适配器 (可选项) 1
7. usb/dc电源适配器 (可选项) (货号为58134 - 00)

本产品的加工定制是否，品牌是HACH/哈希，型号是HQ30d检测仪，类型是便携式溶氧仪，测量范围是0~20mg/L (ppm)；0~200%饱和度，精确度是1%量程，分辨率是0.01，尺寸是95 × 197 × 36 (mm)，检测项目是ph,溶解氧,电导率电阻率盐度TDSORP，电源电压是电池或交流电，便携式多参数水质检测仪是PH，电导率，溶解氧，电阻率，ORP，TDS，盐度温度自动检测仪