

# U3B1-100K-B合金钢拉压两用S型测力传感器

产品名称	U3B1-100K-B合金钢拉压两用S型测力传感器
公司名称	深圳市赛德力检测设备有限公司
价格	1250.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:NMB 型号:U3B1-100K-B
公司地址	龙岗区龙翔大道4075号汇合大厦7A
联系电话	0755-23593495 13537613811

## 产品详情

小型压缩引张型 u3b1 - * - b	
	小型轻量型压缩引张两用ロードセルで、高精度な計重システムに適しています。
<p>定格容量許容過負荷限界過負荷定格出力非直線性ヒステリシス繰り返し性推奨印加電圧最大印加電圧零バランス入力抵抗出力抵抗絶縁抵抗温度補償範囲許容温度範囲零点の温度影響出力の温度影響ケーブル保護等級起歪体の材質疲労寿命</p> <p>196.1 n{20 kgf} ~ 9.807 kn{1 tf}</p> <p>150 %r.c.</p> <p>200 %r.c.</p> <p>3 mv/v ± 0.015 mv/v</p> <p>0.05 %r.o.</p> <p>0.05 %r.o.</p> <p>0.03 %r.o.</p> <p>10 v以下</p> <p>15 v</p> <p>± 0.03 mv/v</p> <p>350 ± 3.5</p> <p>350 ± 5</p> <p>2 000 m 以上(dc50 v) (ブリッジ ~ 本体間)</p> <p>- 10 ~ 70</p>	

- 20 ~ 80 0.05 %r.o./10 0.1 %load/10 6.3、4芯シールド付 3 m直結、先端 y 型圧着端子付 ip6 4 u3b1-20k ~ 200k-b : アルミニウム合金 u3b1-500k ~ 1t-b : 合金鋼 定格容量で1 000 000回	
ロードボタン、スフェリカルロードエンド	
型式定格容量	
u3b1-20k-b	196.1 n {20 kgf}
u3b1-50k-b	490.3 n {50 kgf}
u3b1-100k-b	980.7 n {100 kgf}
u3b1-200k-b	1.961 kn {200 kgf}
u3b1-500k-b	4.903 kn {500 kgf}
u3b1-1t-b	9.807 kn {1 tf}

本产品的加工定制是是，品牌是NMB，型号是U3B1-100K-B，种类是称重，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP64，线性度是0.05（%F.S.），迟滞是0.05（%F.S.），重复性是0.03（%F.S.），灵敏度是3MV/V，漂移是1，分辨率是1