

小型喷雾干燥机 实验室专用喷雾干燥机

产品名称	小型喷雾干燥机 实验室专用喷雾干燥机
公司名称	常州市麦杰客干燥设备有限公司
价格	48000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:麦杰客 雾化型式:高速离心雾化
公司地址	武进区郑陆镇梧岗村
联系电话	88902232 13776886616

产品详情

产品概述 lpg概述高速离心式喷雾干燥机是一种适用于乳浊液、悬浮液、糊状物、溶液等液体干燥的专用干燥设备。在聚合物和树脂类；燃料、颜料类；陶瓷、玻璃类、除锈剂、杀虫类；碳水化合物、乳制品类；洗涤剂 and 表面活性类；肥料类；有机化合物、无机化合物料的干燥上，表现的尤为出色。

工作原理 空气通过过滤器和加热器，进入干燥器顶部的空气分配器，热空气呈螺旋状均匀进入干燥器。料液由料液槽经过滤器由泵送至干燥器顶部的离心雾化器，使料液喷成极小的雾状液滴，料液和热空气并流接触，水分迅速蒸发，在极短时间内干燥成成品，成品由干燥塔底部和旋风分离器排出，废气由风机排出。

设备特点 干燥速度快，一般只需5-15秒，具有瞬时干燥特点。物料在短时间内完成干燥过程，适应于热敏性物料的干燥，能保持物料色、香、味。生产过程简化，操作控制简便，适宜连续控制生产，含湿量40-90%的液体，一次干燥成粉，减少粉碎，筛选等工序。产品分散性、流动性、溶解性良好，产品粒径、松散度，水份在一定范围内可调。

技术参数

项目	型号 lpg					
	5	25	50	100	150	200-2000
入口温度 ()				350		
出口温度 ()				< 80-90		
水份最大蒸发量 (kg/h) *	5	25	50	100	150	200-2000
离心喷雾头传动形式	压缩空气传动			机械传动		
转速	25000	22000	21500	18000	18000	15000
喷雾盘直径(mm)	50	102	108	108	150	180-340
热源	电	电	电+蒸汽、燃油、 煤气	电+蒸汽	电+蒸汽、燃油、 煤气	由用户自 解决
电加热最大功率 (kw)	15	41.5	60	81	99	

外形尺寸长×宽×高	1.8×0.93×2.2	3×2.7×4.26	3.7×3.2×5.1	4.6×4.2×6	5.5×4.5×7	根据实际情况确定
干粉回收 (%)	95	95	95	95	95	95

本产品的加工定制是是，品牌是麦杰客，雾化型式是高速离心雾化，适用物料是乳浊液悬浮液糊状物溶液，应用领域是化工，医药，农业，食品，型号是LPG系列，蒸发能力是5 (/h)