

天津冷却塔天津玻璃钢冷却塔天津圆形冷却塔,

产品名称	天津冷却塔天津玻璃钢冷却塔天津圆形冷却塔,
公司名称	天津良丰制冷设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:良丰 型号:齐全 冷却塔:200
公司地址	天津东丽大毕庄金钟科技园
联系电话	022-26267575 13902125151

产品详情

天津冷却塔,天津玻璃钢冷却塔,天津批发,天津圆形冷却塔,

天津冷却塔设备-天津良丰制冷设备公司-玻璃钢冷却塔厂家

天津良丰制冷设备有限公司冷却塔介绍

冷却塔 是用水作为循环冷却设备，从一系统中吸收热量排放至大气中，以降低水温的装置。

天津良丰制冷设备有限公司冷却塔应用

[冷却塔](#)

主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域，应用为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。具体划分，如下：

A、空气室温调节类：[空调设备](#)、[冷库](#)、[冷藏室](#)、[冷冻](#)、[冷暖空调](#)等；

B、制造业及加工类：食品业、金属铸造、塑胶业、橡胶业、纺织业、钢铁厂、化学品业、石化制品类等；

C、机械运转降温类：[发电机](#)、[汽轮机](#)、[空压机](#)、[油压机](#)、[引擎](#)等；

冷却塔的作用是将携带废热的冷却水在塔体内部与空气进行热交换，使废热传输给空气并散入大气中。

天津良丰制冷设备有限公司冷却塔技术参数与分类

按热水和空气的流动方向分：逆流式冷却塔；横流（直交流）式冷却塔；混流式冷却塔

按应用领域分：工业型冷却塔；空调型冷却塔。

按噪声级别分：普通型冷却塔；低噪型冷却塔；超低噪型冷却塔；超静音型冷却塔。

按形状分：圆形冷却塔；方型冷却塔。

天津良丰制冷设备有限公司冷却塔性能结构特点

（1）塔体：型线合理，外表胶衣树脂内含有抗紫外线剂，耐老化，重量轻，耐腐蚀。下塔体按订货请求，可配有溢水、排污、自动给水管，可由此处直接吸水，省去冷却池。（2）填料：采用改性聚氯乙烯波片，横向增加了凸筋，水的再分配才能强，阻力小，热力性能好，耐高温70度、低温-50度，阻燃性好。（3）旋转布水器及布水管：装有不锈钢球轴承，运转灵敏牢靠，水头低，布水平均。（4）风机：冷却塔设计的低噪声、风机，铝合金板叶片、噪声小。（5）电机：为冷却塔设计的低噪声节能电机、防水性能好、耐高温、噪声小。（6）减速安装：采用了涤纶纤维加强氯丁橡胶动力带传动，耐高温、效率高，遇水不伸展，克制了打滑现象，噪声很小。（7）吸声设备：超低噪声型冷却塔在进风口外增加了带吸声资料

进风窗：（8）支架：一切风机、填料、进风窗、塔体等处钢支架为装配式，镀锌或涂漆防腐。紧固件都

采用镀锌或不锈钢螺栓。

天津良丰制冷设备有限公司冷却塔采购需知选用及使用：

选用时须知水量Q、进水温度 t_1 、出水温度 t_2 及设计湿球温度T，根据热力性能曲线确定型号。

循环水浑浊度不大于50毫克/升，短期不大于100毫克/升，不宜含有油污和机械性杂质，必要时采取灭藻及水质稳定措施。

基础图供安装时参考。大塔的进、出水管方向见图示，小塔可在水平位置任意定，但不得碰基础，中间有基础的，其荷载应为运转重的25%，其余的75%由外围基础平均承担。如在屋顶安装，应考虑风荷载引起的附加压力。

本产品适用于水温不超过60℃的，如超过60℃，订货时应说明，本厂可在选材上加以解决。冷却塔在运输、安装、维修过程中不得运用电气焊等明火，如需阻燃型冷却塔，订货时须说明，出厂价加25%。

当用户需在冷却塔下塔体内直接吸水时，需安装“自动给水管”、“急速给水管”、“排污管”，订货时需特别提出

天津良丰制冷设备有限公司冷却塔的验收

4.1、验收项目

可参照冷却塔产品标准。也可略往某些或增加一些项目，例如，风机、减速器、电动机、出风筒、配水系统、除水器、框架结构以及防护、防腐、防冻、防爆、防雷、满足检验、维护、安全等要求的措施。

4.2、检验方法和判定规则参照冷却塔标准，标准中没有检验方法的可参考其他相关标准，或买卖双方协商决定检验方法和判定规则。

天津良丰制冷设备有限公司冷却塔的维护保养使用说明

- 1、散水系统 1：检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动，及时时行修补、固定。清除布水管及喷头内部的污物，以保证水管畅通，喷头布水均匀。 2：冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩，避免水垢污物积存堵塞管道。。 3：检查水盘、塔脚是否漏水，如有漏点，及时补胶。

- 2、散热系统 1：清洗冷却塔换热材（填料），除掉热材表面、孔间的水垢污物，保证换热材的洁净。拆装换热材时行修补更换。装填时注意布放紧密，不留间隙。 3、传动系统 1：电机：检查电机的接线端子是否完好，电机转动是否正常，电机接丝盒作密封，电机轴承加油，电机外壳重新喷漆。停机，建议业主每个月至少运转电机3个小时。

- 2：减速机：检查减速机转动是否正常，如有异响，立即更换减速机轴承。

- 3：皮带、皮带轮：调节顶丝，松开皮带，延长皮带使用寿命。

- 4：风扇：清洗扇叶表面污物，检查扇叶角度，扇叶与风胴间隙，并进行调整。

天津良丰制冷设备有限公司是一家生产、安装、售后于一体的玻璃钢冷却塔生产企业，多年来，天津良丰制冷设备有限公司投入资金先后开发了方形玻璃钢冷却塔，圆形玻璃钢冷却塔，工业型玻璃钢冷却塔、横流玻璃钢冷却塔，逆流玻璃钢冷却塔，还可根据客户的要求定制。

天津良丰制冷设备有限公司自成立以来，一直视产品质量为生命，追求质量为宗旨，不断完善企业管理，致力于科技开发，在市场竞争中取得快速发展。公司本着“让客户省心.放心.安装”的原则，保障良丰冷却塔品牌的质量和售后服务。

天津良丰制冷设备有限公司产品分类：

· 圆形逆流玻璃钢冷却塔

LFNT系列低噪声型圆形玻璃钢冷却塔：适用于水温降3—8度的空调制冷机组等普通冷却场所。天津良丰制冷设备有限公司，玻璃钢冷却塔构造特征（1）塔体：型线合理，平稳，颜色鲜艳，外表胶衣树脂内含有抗紫外线剂，耐老化，耐腐蚀。下塔体按订货请求，可配有溢水、排污、自动给水管，可由此处直接吸水，省去冷却池，上面装有防噪网，降低了滴水声。（2）填料：采用改性聚氯乙烯波片，横向增加了凸筋，水的再分配才能强，阻力小，热力性能0度、低温-50度，阻燃性好。（3）旋转布水器及布水管：装有不锈钢球轴承，运转灵敏牢靠，水头低，布水平。合金或玻璃钢制成的布水管，管上装置收水板，克制了飘水现象。（4）风机：冷却塔设计的低噪声、风机，铝壳、噪声小。（5）电机：为冷却塔设计的低噪声节能电机、防水性能好、耐高温、噪声小。（6）减速安装：采用加强氯丁橡胶动力带传动，耐高温、效率高，遇水不伸展，克制了打滑现象，噪声很小。（7）吸声设备：超低噪声冷却塔在进风口外增加了带吸声资料

（8）进风窗：装有玻璃钢百叶片，减少飘水，气流阻力小，特别合适北方地域及全年都需求运用冷却塔的单元。一切风机、填料、进风窗、塔体等处钢支架为装配式，镀锌或涂漆防腐。紧固件都采用镀锌或不锈钢螺栓。天津良丰制冷设备有限公司。玻璃钢冷却塔装置、调试、运用须知1、本阐明书中的根底图及装置尺寸供装置时参考。小型逆流冷却塔进水管的方向可在程度位置上恣意选定、但不得碰撞根底。中间有根底的，其负荷应为运转重的25%，其他的75%由形根底均匀承当，如在屋顶装置应思索负荷惹起的附加压力。2、冷却塔与进出水管的衔接处应设支架，避免过大的应力在塔壁上。3、风机叶片在装置、运用前应作调整，坚持角度分歧。办法为在靠近叶间150毫米处，

4、电机接线后要密封接线盒，并留意电流测试值不超越电机载定电流。5、启动冷却塔时一定要先开水泵后开风机。在没有淋水的状况下使风机运转，风机可短时低速倒转消冰。6、减速机在运用前应注油，可采用50号抗磨齿轮油，以光滑，

7、玻璃钢冷却塔运转时，应有专人管理，经常留意电流、水温的变化，对电机、减速机、布水器等处应定期检修。天津良丰玻璃钢冷却塔的优势在哪里？一、良丰制冷设备有限公司，玻璃钢冷却塔及配件1、玻璃钢冷却塔塔体采用优质材料制作。支架、槽钢、角钢、爬梯、连接螺栓及其它金属材料均为热镀锌防腐处理；——使用寿命不低于20年。2、

进口或合资电机，电机绝缘等级F级，IP55防护；——保证整体设备安全、可靠的运行。3、风机：采用进口或合金材质，强度可靠，表面光洁，各截面过渡均匀，无裂缝、缺口、毛刺。4、填料：采用冷却、通风阻力小、抗弯材料；填料安装时要求间隙均匀，顶面平整，不得出现塌落、叠片现象，填料片不允许出现穿孔、破裂，清洗维护采用纯料，不含再生料。二、“天津良丰制冷设备有限公司”安装售后及时到位：目标“无售后服务才是好的”、可免费对货物安装进行指导。2、质保12个月，我们产品的返修率接近千分之一。3、质保期外出现故障免费维修修理资料和修理数据。4、遇有货物质量争议时，天津良丰制冷设备有限公司售后可及时确定原因，如果是因为产生的您不能正常使用的问题，天津良丰制冷设备有限公司会为您及时更换，人为因素故障除外。5、使用中遇的问题可以随时向我们咨询，我们会给与耐心的指导说明，你只需一个电话，天津良丰制冷设备有限公司冷却问题。

天津良丰制冷设备有限公司；地址；天津金钟科技园F区1栋115-118号

联系人；常云志

【天津冷却塔】、天津冷却塔优质品牌、天津海河玻璃钢冷却塔由天津海河玻璃钢厂提供。欢迎咨询天津海河玻璃钢厂(www.tjfrp.com)，联系时请一定注明是通过“商盟会员”看到的，谢谢！联系人：常云志