

DZF4-6弹子阀厂家直销

产品名称	DZF4-6弹子阀厂家直销
公司名称	启东市昶鑫环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	启东市煤气排水器城西工业区
联系电话	0513-83656997 13906283997

产品详情

DZF4-6弹子阀

[【昶鑫牌弹子阀】弹子阀编号13906283997：DZF4-6弹子阀](#)

靠煤粉喷枪自行开启或关闭，以防止煤粉倒流的

阀门叫[弹子阀](#)

，严格按照GB12235标准设计制造，钢球沿着中心定位作升降运动，弹子阀钢球采用耐磨性能好，摩擦系数小的特殊材料制作，动作灵活可靠

。密封性能优良。本系列

[弹子阀正常处于关闭状态，由于喷煤中进口端介质的压力作用，喷枪插入开启。当进口端介质压力低于出口端时，钢球将推向阀座而使弹子阀](#)

关闭，阻止介质逆流，故起止回作用。本弹子阀由于采用高温阀芯，可采用立式安装或卧式装均可。

[【弹子阀特点及用途】：](#)

阀体及钢球的密封面采用不锈钢堆焊。弹子阀具有结构简单，零部件少，分量轻等特点。主要用于需防止介质倒流的各种工况场合。[弹子阀用于立式安装时可不设导轨，利用钢球自身的重量及流体回流的压力起止回作用。产品广泛应用于冶金、电力行业等各种工况的高炉喷煤粉上。其结构紧凑，启闭动作灵敏，功能可靠。零件少，安](#)

装或拆卸方便。阀体有

二种一种是铸钢一种焊接设计，使煤粉阻力损

失小，密封

[面堆焊高温钢，耐磨损，使用寿命长。此阀体积小，因而占用空间小。弹子阀是安装在高炉直吹管上用来连接喷枪杆，当喷枪插入高炉时开启，当喷枪拉出时本阀自动关闭，控制炉内热气流不外溢。](#)

[二、主要性能参数](#)

公称压力	0.6	Mpa
------	-----	-----

壳体试验压力	0.9
密封试验压力	0.66
适用温度	350
适用介质	煤粉、水、油、含尘气体

三、DZF4-6主要外形和连接尺寸

公称通径DN	D	D1	D2	b	L	L1	H	Z-d
20	90	65	48	14	175	88	80	4-M10
25	100	75	58	14	175	88	80	4-M10
32	120	90	69	16	175	88	80	4-M12
40	130	100	78	16	175	88	80	4-M12

[弹子阀](#) [弹子阀价格](#)