

彩钢瓦喷漆维护处理方法

产品名称	彩钢瓦喷漆维护处理方法
公司名称	巴右旗东诚彩板钢构厂
价格	15.00/米
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇德日苏三组
联系电话	0476-6181989 18847637839

产品详情

东诚彩板钢构厂专业承接:厂房彩钢板防腐、厂房彩钢瓦除锈防腐翻新、车间彩钢板喷漆维护、彩钢瓦清洗刷油漆保养、彩钢板防腐喷漆美化施工、钢结构除锈防腐、网架防腐、球形网架防腐保养、炉架刷油漆防腐规范、水塔防腐要求、尿素造粒塔防腐、排毒塔防腐、炉架防腐、厂房外部刷涂料工程、车间环氧地坪防腐要求、污水池环氧树脂防腐、龙门吊防腐、门机防腐、御煤机防腐、行车防腐、钢结构防腐、钢屋架防腐、储油罐防腐、宾馆、大厦外墙刷涂料、厂房车间刷涂料粉刷、网架防腐、球形网架防腐。

彩钢瓦（板）防腐处理要求：

1 彩钢瓦表面应平整，施工前应把焊渣、毛刺、铁锈、油污等清理干净。

2 彩钢瓦表面的处理方法，可采用喷射或抛射除锈，手工和动力工具除锈。

3 喷射或抛射除锈的等级，应符合下列规定：

1 Sa1 级：钢材表面应无可见的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等。

2 Sa2 级：钢材表面应无可见的油脂和污垢，并且氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物已基本清除，其残留物应是牢固可靠的。

3 Sa2 级：钢材表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑。

4 手工和动力工具除锈的等级，应符合下列规定：

1 St2 级：钢材表面应无可见的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等。

2 St3 级：钢材表面应无可见的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。除锈等级应比St2 更为彻底，底材显露部分的表面应具有金属光泽。

5 化学除锈的等级应为 Pi 级：钢材表面应无可见的油脂和污垢，酸洗未尽的氧化皮、铁锈和油漆涂层的个别残留点允许用手工或机械方法除去，最终该表面应显露金属原貌，无再度锈蚀。

6 已经处理的彩钢瓦表面，不得再次污染，当受到二次污染时，应再次进行表面处理

7 经处理的彩钢瓦基层，应及时涂刷底层涂料，间隔时间不应超过 5h。

8 要求涂刷喷涂均匀无遗漏，无流挂痕迹。